

فهرست

| | |
|---------|---|
| ۷..... | ۱. مقدمه |
| ۸..... | ۱.۱. قابلیت‌های قدرتمند |
| ۸..... | ۱.۱.۱. مدیریت محتوا و انتشار وب |
| ۸..... | ۱.۱.۲. همکاری |
| ۸..... | ۱.۱.۳. شبکه‌های اجتماعی |
| ۹..... | ۱.۱.۴. برنده جایزه رابط کاربری |
| ۹..... | ۱.۱.۵. چند مالکیتی به صورت موقت به وسیله انجمن‌ها و سازمان‌ها |
| ۹..... | ۱.۱.۶. معماری منعطف |
| ۹..... | ۱.۱.۷. یکپارچگی سازمانی نرم افزار |
| ۱۰..... | ۱.۱.۸. امنیت |
| ۱۰..... | ۱.۱.۹. قابلیت بالا و کارایی بالا |
| ۱۱..... | ۱.۱.۱۰. تم دهنی و سادگی Branding |
| ۱۱..... | ۱.۱.۱۱. آماده برای یکپارچه سازی |
| ۱۱..... | ۱.۱.۱۲. سفارشی سازی و سهولت توسعه |
| ۱۲..... | ۱.۲. تنظیمات |
| ۱۲..... | ۱.۲.۱. رابط کاربری لایفری |
| ۱۳..... | ۱.۲.۲. ناوش لایفری |
| ۱۶..... | ۱.۲.۳. ناوش کنترل پنل |
| ۱۸..... | ۱.۳. معماری پرتال |
| ۱۹..... | ۱.۳.۱. کاربران |
| ۲۰..... | ۱.۳.۲. گروه‌های کاربری |

| | |
|---------|---|
| ۲۰..... | 1.3.3. نقش‌ها |
| ۲۰..... | 1.3.4. سازمان‌ها |
| ۲۱..... | 1.3.5. انجمن‌ها |
| ۲۱..... | 1.3.6. تیم‌ها |
| ۲۲..... | 1.4. استفاده از کنترل پنل |
| ۲۲..... | 1.4.1. افزودن کاربر |
| ۲۵..... | 1.4.2. مدیریت کاربران |
| ۲۵..... | 1.4.3. سازمان‌ها |
| ۲۹..... | 1.4.4. انجمن‌ها |
| ۳۱..... | 1.4.5. قالب‌های سایت |
| ۳۱..... | 1.4.6. گروه‌های کاربری |
| ۳۲..... | 1.4.7. گروه‌های کاربری و قالب‌های صفحه |
| ۳۳..... | 1.4.8. قالب‌های صفحه گروه کاربری: تعریف قالب‌های صفحه برای یک گروه کاربری |
| ۳۴..... | 1.4.9. استفاده از قالب صفحه به وسیله انتساب اعضا به گروه کاربری |
| ۳۶..... | 1.4.10. جزئیات اضافی |
| ۳۶..... | 1.4.11. ساخت صفحه از گروه‌های کاربری مختلف |
| ۳۶..... | 1.4.12. قوانین ترکیب صفحات |
| ۳۷..... | 1.5. نقش‌ها |
| ۳۹..... | 1.5.1. تعریف مجوز روی یک نقش |
| ۴۰..... | 1.5.2. نکته‌ای مهم درباره نقش Power User |
| ۴۰..... | 1.6. تیم‌ها |
| ۴۲..... | 1.7. تنظیمات سرور سراسری |

| | |
|---------|---|
| ۴۲..... | ۱.۷.۱.سیاست‌های رمز عبور |
| ۴۶..... | ۱.۷.۲.تنظیمات |
| ۵۰..... | ۱.۷.۳.عمومی |
| ۵۱..... | ۱.۷.۴.احراز هویت: تنظیمات عمومی |
| ۵۳..... | ۱.۷.۵.احراز هویت: LDAP |
| ۵۴..... | ۱.۷.۶.سرورهای LDAP |
| ۵۷..... | ۱.۷.۷.کاربران |
| ۶۰..... | ۱.۷.۸.گروه‌ها |
| ۶۱..... | ۱.۷.۹.صدور |
| ۶۲..... | ۱.۷.۱۰.ورود/صدور |
| ۶۳..... | ۱.۷.۱۱.قابلیت Single Sign-On |
| ۶۳..... | ۱.۷.۱۲.احراز هویت: سرویس احراز هویت مرکزی (CAS) |
| ۶۴..... | ۱.۷.۱۳.احراز هویت: فیسبوک |
| ۶۶..... | ۱.۷.۱۴.احراز هویت: NTLM |
| ۶۷..... | ۱.۷.۱۵.احراز هویت: OpenID |
| ۶۷..... | ۱.۷.۱۶.معرفی Atlassian Crowd |
| ۶۷..... | ۱.۷.۱۷.احراز هویت: OpenSSO |
| ۶۹..... | ۱.۷.۱۸.احراز هویت: SiteMinder |
| ۷۰..... | ۱.۷.۱۹.کاربران |
| ۷۲..... | ۱.۷.۲۰.نام میزبان‌های پست الکترونیکی |
| ۷۳..... | ۱.۷.۲۱.آگهی‌های پست الکترونیکی |
| ۷۴..... | ۱.۷.۲۲.شناسابی |

| | |
|----------|--------------------------|
| ۷۶..... | ۱.۸.فیلدهای سفارشی |
| ۸۰..... | ۱.۹.مانیتورینگ |
| ۸۱..... | ۱.۱۰.تنظیمات پلاگین ها |
| ۸۳..... | ۱.۱۱.قالب‌های سایت |
| ۸۴..... | ۱.۱۲.قالب‌های صفحه |
| ۸۶..... | ۱.۱۳.مدیریت سرور |
| ۸۸..... | ۱.۱۳.۱.سطح لایگ |
| ۹۰..... | ۱.۱۳.۲.خصوصیات |
| ۹۱..... | ۱.۱۳.۳.کپچا |
| ۹۳..... | ۱.۱۳.۴.مهاجرت داده‌ها |
| ۹۴..... | ۱.۱۳.۵.آپلودهای فایل |
| ۹۶..... | ۱.۱۳.۶.پست الکترونیکی |
| ۹۷..... | ۱.۱۳.۷.قابلیت OpenOffice |
| ۹۷..... | ۱.۱۳.۸.اسکریپت |
| ۹۸..... | ۱.۱۳.۹.قطع یا Shutdown |
| ۹۸..... | ۱.۱۴.نمونه های پرتال |
| ۱۰۰..... | ۱.۱۵.نصب پلاگین ها |
| ۱۰۲..... | ۲.اصطلاحات |
| ۱۰۲..... | ۲.۱.صفحه |
| ۱۰۲..... | ۲.۲.پورتلت‌ها |
| ۱۰۳..... | ۲.۳.چیدمان یا Layout |
| ۱۰۳..... | ۲.۴.Theme یا تم |

| | | |
|----------|-------------------------------|------|
| ۱۰۳..... | Portlet Theme یا تم پورتلت | ۲.۵ |
| ۱۰۶..... | سایت و پرتال | ۲.۶ |
| ۱۰۶..... | (content) محتوا | ۲.۷ |
| ۱۰۶..... | ساختار | ۲.۸ |
| ۱۰۶..... | قالب | ۲.۹ |
| ۱۰۶..... | استفاده از پرتال در کنترل پنل | ۲.۱۰ |
| ۱۰۸..... | مدیریت محتوای وب چیست؟ | ۳ |
| ۱۰۹..... | ویرایش محتوا | ۳.۱ |
| ۱۰۹..... | ویرایش یک ساختار | ۳.۲ |
| ۱۱۳..... | مدیریت صفحه | ۳.۳ |
| ۱۱۵..... | ورود/صدور صفحه | ۳.۴ |
| ۱۱۶..... | مفهوم صفحات عمومی و خصوصی | ۳.۵ |
| ۱۱۶..... | پورتلت‌ها | ۳.۶ |
| ۱۲۰..... | Layout یا چیدمان | ۳.۷ |
| ۱۲۱..... | افزودن لینک به هدر پورتلت | ۳.۸ |
| ۱۲۱..... | ایجاد سایت و پرتال | ۳.۹ |
| ۱۲۲..... | (content) محتوا | ۳.۱۰ |
| ۱۲۶..... | ساختار | ۳.۱۱ |
| ۱۲۶..... | قالب | ۳.۱۲ |
| ۱۵۱..... | :Look and Feel شکل ظاهری یا | ۳.۱۳ |
| ۱۶۲..... | تنظیمات | ۳.۱۴ |
| ۱۶۲..... | Virtual host یا میزبان مجازی | ۳.۱۵ |

| | |
|-----|--|
| ۱۶۲ | ۳.۱۶ لوگو |
| ۱۶۳ | ۳.۱۷ نقشه سایت یا site map |
| ۱۶۴ | ۳.۱۸ تحلیلگر |
| ۱۶۵ | ۳.۱۹ ویرایش آفلاین یا Staging |
| ۱۶۶ | ۳.۲۰ ویرایش یک صفحه |
| ۱۶۷ | ۳.۲۱ مجوزهای صفحه |
| ۱۶۸ | ۳.۲۲ گردش کاری یا workflow |
| ۱۶۹ | ۳.۲۳ تعریف گردش کاری برای محتوای وب |
| ۱۷۰ | ۳.۲۴ |

فصل اول

آشنایی با پرتال لایفری

۱. مقدمه

پرتال لایفری پیشناز دنیای راه حل پرتال سازمانی open source با استفاده از آخرین تکنولوژی جاوا و Web 2.0 است. اکنون در یازدهمین سال توسعه، همراه با برنده شدن جایزه پرتال لایفری، این پرتال یکی از وسیع‌ترین تکنولوژی‌های پرتال توسعه یافته در بازار با تخمین ۲۵۰۰۰۰ توسعه در سراسر جهان می‌باشد.

بیشتر از یک پرتال، لایفری یک پلتفرم برای ایجاد اپلیکیشن‌ها و راه حل‌های تجاری موثر است. همچنین لایفری یک مجموعه نقاط قوت، مقیاس پذیری موثر، ابزار توسعه با صرفه جویی در زمان، پشتیبانی از بیش از ۳۰ زبان و همچنین یک معماری منعطف و قابل مقیاس را پیشنهاد می‌دهد که به صورت open source توسعه داده شده و به صورت تجاری بهبود یافته است. تفاوت‌های قابل توجه شامل موارد زیر می‌باشد:

- سازگار با تمامی دیتابیس‌ها، سیستم عامل‌ها و اپلیکیشن‌های اصلی سیستم مجوز دهی به صورت تک تکی و وکالتی
- بسیار مقیاس پذیر، حمایت از بیش از ۵۰۰۰ تراکنش هم‌روند (۳۳۰۰۰ کاربر همزمان) در هر سرور کارایی در دنیای واقعی از میلیون‌ها بازدید صفحه و ۱.۳ میلیون کاربر

- پشتیبانی از ۲۲ زبان، بسیار سریع و راحت
- برنده جایزه رابط کاربری

۱.۱. قابلیت‌های قدرتمند

این محصول همچنین به خاطر قابلیت‌های قدرتمند با بیش از ۶۰ پورتلت حاضر و آماده شناخته شده که می‌تواند به ۳ گروه دسته بندی شوند:

۱.۱.۱. مدیریت محتوا و انتشار وب

سیستم مدیریت محتوا توکار پرتال لایفری یک سیستم ساخت‌یافته با پشتیبانی از روند کاری مبتنی بر نقش، تفکیک نمایش از ایجاد محتوا، و مجوز دهی سرمقاله و رویه‌های نسخه بندی. کتابخانه اسناد نشان می‌دهد که نسخه بندی، قفل سند، و تبدیلات خودکار نوع فایل برای همکاری مبتنی بر داکیومنت، به همان خوبی WebDav، و یکپارچگی ماکروسافت آفیس برای اشتراک گذاری پویای اسناد است. همچنین محتوا ممکن است در سیستم‌های شخص ثالث ذخیره گردد مانند Alfresco، Jackrabbit، Magnolia . بهتر از آن، کاربران می‌توانند به صورت یکپارچه محتوا را با همکاری نیتیو کامل کرده و ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی، به همان خوبی اپلیکیشن‌های شخص ثالث، راه حل‌های تجاری عظیم‌الجهة را در وب انتشار می‌دهند.

۱.۱.۲. همکاری

سلسله «همکاری» لایفری شامل تالار گفتگو، Blogs، Wikis _قابلیت‌های برجسته RSS، برچسب گذاری، meta- data رایج، و نشانه‌های اجتماعی_ که به وسیله سیستم جامعه‌ها و سازمان‌های منعطف پرتال‌های لایفری کار می‌کند. از نگاه کلی، آن‌ها قادر به بحث سازنده در مورد دانش جمعی خود هستند؛ نه تنها کاربران تجربه‌های کاری خود ابا وب میل کلاینت و تقویم خصوصی ما مدیریت می‌کند، بلکه آن‌ها می‌توانند کارها و افکارشان را در قالب یک تیم به اشتراک بگذارند.

۱.۱.۳. شبکه‌های اجتماعی

گره زدن محتوای ما و ویژگی‌های همکاری، با یکدیگر آماده برای یک سرمایه گذاری شبکه‌های اجتماعی با حضور فعال ویژگی‌ها مانند پیام رسانی فوری و ردیابی فعالیت در سایت که به سیالی و ارتباط آنی با سازمان‌تان کمک می‌کند. علاوه بر این، Social API لایفری به کاربران یک پلتفرم برای ساختن اپلیکیشن‌های اجتماعی خودشان می‌دهد. کاربران می‌توانند به قابلیت‌های اجتماعی لایفری متصل شده و به اپلیکیشن‌های دیگر اجازه دهنند تا در فعالیت‌های feeds لیست‌های دوستان و عضو، و دیگر دارایی‌های اجتماعی لایفری شرکت کرده و این دارایی‌ها را مطابق نیازشان تنظیم

کنند. در اصل، لایفری به شما به وسیله ابزارها و فریم ورک اجازه می‌دهد تا یک شبکه اجتماعی کاملاً کاربردی را بسازید که می‌تواند تنظیم شده تا ویژگی‌های منحصر بفرد خودتان را ببینید.

۱.۱.۴. برنده جایزه رابط کاربری

لایفری یک رابط غنی، Web 2.0 آسان برای کاربرد با استفاده از AJAX و دیگر تکنولوژی‌های لایه نمایش پیشنهاد می‌دهد. لایفری نمایان می‌سازد شخصی سازی مبتنی بر GUI بدون رحمت، drag-and-drop کردن پورتلت‌ها، ناویری پویا و ویژگی‌های یافتن مسیر جاری (مثل Home page > Section page > Subsection page) و یک کتابخانه پورتلت (Home page > Section page > Subsection page) که به صورت آنی اضافه می‌گردد. همچنین پلتفرم پورتلت با jQuery، YUI3 یا کتابخانه منتخب جاوا اسکریپت شما ادغام می‌گردد.

۱.۱.۵. چند مالکیتی به صورت موقت به وسیله انجمن‌ها و سازمان‌ها

پرتال لایفری به شرکت‌ها این قابلیت را می‌دهد تا کاربران را به وسیله فهرست‌های منطبق بر تجارت مانند دپارتمان‌ها، محدوده جغرافیایی، یا ادارات، به همان خوبی تیم‌ها و کارگروه‌های cross-departmental سازماندهی کنند. هر انجمن و سازمان می‌تواند مجوزها و کاربر ادمین، گروه، و مدیریت نقش خود را برای پورتلت‌های گوناگون که می‌توان آن‌ها را به منظور شامل انتخاب کرد، به ارث بگذارد و یا تعیین کند.

مجازی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا هر یک URL‌های منحصر بفرد آشنا، تم‌ها، و تنظیمات، مستقل از دیگران hosting درخواست کنند.

۱.۱.۶. معماری منعطف

سازمان‌ها پرتال لایفری را به خاطر انعطاف معماری‌ش و سادگی ادغام انتخاب می‌کنند. با تشکر از استفاده معماري سرویس گرای ما، کاربران می‌توانند چرخه‌های توسعه، سرویس‌های تجدید پذیر، و توسعه نرم افزار به صورت مرکب (کامپوزیت) را شتاب دهند.

۱.۱.۷. یکپارچگی سازمانی نرم افزار

علاوه بر این، پرتال لایفری یک فریم ورک باز با یک نمایش کامل از RMI، JSON، SOAP و کلاس‌های تونل زنی شخصی خدمان. تا زمانی که اپلیکیشن‌های موجودتان باز هستند و از طریق برخی لایه‌های سرویس یا API پشتیبانی می‌گردد، لایفری می‌تواند با آن اپلیکیشن‌ها ادغام شود.

محدوده ای از optionها برای یکپارچه سازی اپلیکیشن بسته به احتیاجاتتان، از وب سرویس‌ها و یک پورتلت iFrame لایفری برای یکپارچه سازی سناریوهای سبک‌تر، به یک وب پروکسی یا WSRP برای یکپارچه سازی سناریوهای پیچیده‌تر، وجود دارد.

۱.۱.۸. امنیت

پرتال لایفری از استاندارد صنعت، تکنولوژی‌های رمزگاری در سطح دولتی، شامل الگوریتم‌های پیشرفته از قبیل DES، RSA، و MD5، و رده بندی شده در زمرة پلتفرم‌های پرتالی با بیشترین امنیت با استفاده از مجموعه LogicLibrary's Yale. پرتال لایفری یک SSO (یکبار ثبت نام برای دسترسی به چند اپلیکیشن) را پیشنهاد می‌دهد که با Logicscan Microsoft Exchange، Netegrity LDAP JAAS، CAS، و بیشتر از این تعداد یکپارچه می‌شود.

افزون بر آن، پرتال لایفری با مدیریت کاربری قوی و ویژگی‌های امنیتی شامل سیاست‌های رمز عبور، تنظیمات یادآوری کاربر، و پرسه‌های لاین کامل هدایت می‌شود. لایفری همچنین به وسیله دستورالعمل‌های OWASP ایستادگی کرده است تا خطر آسیب‌پذیری امنیتی را کاهش دهد. دیگر ویژگی‌های امنیتی شامل موارد زیر است:

- Pluggable Authentication
- Email Verification
- Session Management

۱.۱.۹. قابلیت بالا و کارایی بالا

پرتال لایفری برای پشتیبانی از بیش از ۳۰۰۰ تراکنش همرون (۳۰۰۰ کاربر همزمان) روی یک اپلیکیشن سرور ۸ هسته‌ای، با میانگین دفعات لاین زیر یک ثانیه و ماکزیمم $\frac{1}{2}$ توان عملیاتی از $+79$ لاین در ثانیه، تست شده است. سیستم مدیریت محتوا و وب (Web Content Management: WCM) بیش از ۱۵۰۰۰ کاربر همرون را روی یک سرور پرتال لایفری با میانگین دفعات تراکنش زیر ۵۰ میلی ثانیه و $.35\%$ استفاده از CPU را تحمل می‌کند. در سناریوی انتشار وب با ترافیک بالا، پرتال لایفری ثابت شده است که میلیون‌ها بازدید صفحه و بیش از ۱.۳ میلیون کاربر را کنترل می‌کند. در مجموع، در سناریوی‌های شبکه‌های اجتماعی و همکاری (collaboration and social networking)، هر سرور فیزیکی بیش از ۱۳۰۰ کاربر همرون را در تعداد میانگین تراکنش زیر ۸۰۰ میلی ثانیه پشتیبانی می‌کند.

پرتال لایفری همچنین قابل گسترش به محیط‌های سرور مجازی و ابری است و به وسیله موارد زیر قابلیت و کارایی بالا را تضمین می‌کند:

- Session Replication .HTTP Failover .Hardware/Software Load Balancing
- Distributed Cache using Lightweight Multicast Protocol
- and other scalability solutions. Oracle RAC.Terracotta

۱.۱.۱. تم دھی و سادگی Branding

تم دهی در پرتال لایفری این امکان را به شما می‌دهد تا سایت‌های پویا از هر نوعی ایجاد نمایید، از پرتال‌های مرسوم تا راه حل‌های مشخص شده بسیار سخت که ممکن است شباهتی به یک پرتال نیز نداشته باشند. به وسیله ایجاد کردن و توارث پویای قالب‌های CSS و Javascript کاملی روی look-and-feel سایت‌تان بدون اجبار واقعی برای تغییر هر کد داخل پرتال و یا پورتلتها، دارید. از آنجا که تمامی کامپوننت‌های SDK لایفری (Themes, Hooks) در قابل گسترش به محیط لایفری شما هستند، شما می‌توانید این تنظیمات را در Layout Templates and Portlets (Layout Templates and Portlets) در حال اجرا بودن پرتال نصب کرده و یا تغییر دهید. این ویژگی باعث ایجاد انعطاف مuther در تنظیمات پرتال لایفری، پروز رسانی‌های فوق العاده بدون دردرس، و نیز صرفه جویی قابل توجه در زمان deployment می‌گردد.

۱.۱.۱۱. آماده برای پکارچه سازی

به عنوان تنها پرتابل سازمانی مستقل در بازار، لایفری کاملاً متعهد بوده تا پلتفرم‌ش را سازگار با تمامی دیتابیس‌ها، سیستم عامل‌ها، و اپلیکیشن سرورها نگه دارد. پرتابل لایفری با تکنولوژی یکپارچه سازی استاندارد شامل JSR 170,168/286 open iCal, WebDav، WSRP و ساخته شده است. سورس هسته سازگار با فریم ورک های source از قبیل Spring و Hibernate و محصول PHP, Ruby, Python, Grails و دیگر تکنولوژی‌های سیک وزن داخلی یک فریم ورک جاوای قدر، تمند تشكیل شده است.

با تشکر از تبعیت از open standards و این معماری منعطف، پرتال لایفری به آسانی با هردوی Open Source و محصولات به طور کامل وابسته از قبیل Intalio, JasperSoft, Magnolia, Documentum, Microsoft Office®, Alfresco, MuleSource, Pentaho, Terracotta, ... ادغام شده و ترکیب می‌گردد.

۱.۱.۱.۲. سفارشی سازی و سهولت توسعه

پرتابل لایفری به خاطر اینکه به وسیله توسعه دهنده‌گان ایجاد شده، طراحی شده، و بهبود یافته جایگاه بلندی در سهولت توسعه یافته و SDK خودش را پیشنهاد می‌دهد. این SDK شامل ابزارهایی از قبیل service Builder لایفری که به صورت خودکار ردیفهای دیتا را تولید می‌کنند (Spring Dependency, SQL and Hibernate logic / classes)، Injection wiring, and WebService access بالاتری مثل منطق بیزینس مرکز کنند. در ضمن، Hook های لایفری برای ایجاد تغییرات قابلیت هسته لایفری دسترسی ایجاد کرده بدون آنکه سورس کد هسته لایفری تغییری کند. محیط توسعه گسترش پذیر لایفری اجازه به یک مسیر آسان upgrade برای سفارشی سازی خودتان را داده زیرا این تغییرات یک جداسازی تمیز بین پلتفرم و تغییرات شما ایجاد می‌کند. طبیعت modular هوک های ما منجر به کد کمتر برای نگهداری و سناریو های کمتر برای تست کردن می‌گردد. ویژگی های دیگر شامل موارد زیر است:

- موتور روند کاری Integrated Kaleo به توسعه دهنده‌گان اجازه می‌دهد تا پروسه‌های تجاری پویا را مشخص کنند. (مانند تایید انتشار و ویرایش، ثبت نام کاربر، تراکنش‌های تجارت الکترونیکی)
- Spring framework for easy transaction management
- Support for other frameworks including JSF and IceFaces, Wicket, Spring MVC, and others

۱.۲. تنظیمات

هنگامی که لایفری با موفقیت نصب شد، شما می‌توانید شروع به تنظیمات کردن آن کنید تا آن را برای محیط خودتان و پروژه پرتال خاص خودتان مناسب کنید. شما می‌توانید بسیاری از این وظیفه‌های تنظیمات را از طریق واسطه کاربری هدایت شده توسط پورتلت‌های لایفری انجام می‌پذیرد.

شما پرتالتان را به وسیله تنظیمات کردن انواع تنظیمات گوناگون برای آن، سفارشی خواهید کرد، مانند email notification ترکیب با سرویس‌ها از قبیل LDAP، ایجاد کاربران، گروه‌های کاربری، سازمان‌ها، انجمن‌ها، نقش‌ها، و آماده سازی پرتالتان تا محتوا و اپلیکیشن‌های خودش را که به وسیله توسعه دهنده‌گان شما بارگذاری شده‌اند داشته باشد. این فصل این فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد:

- چطور به اطراف لایفری حرکت کرده و از Control Panel استفاده کنید.
- چطور یک پرتال لایفری را مدیریت کنید.
- ... Password policies, Settings, Monitoring, Global Portal Settings

۱.۲.۱. رابط کاربری لایفری

لایفری یک portal server است. این بدان معناست که لایفری طراحی شده تا یک محیط منحصر بفرد باشد، جایی که تمامی اپلیکیشن‌ها مایحتاج یک کاربر بتواند اجرا شود، و آن‌ها به یک شیوه سیستماتیک و استوار با یکدیگر ترکیب شوند. اگر یک اپلیکیشن در خارج از پرتال قرار داشته باشد، پرتال باید قادر باشد برخی از منابع آن اپلیکیشن را مصرف کند (مانند یک RSS feed یک زیر مجموعه‌ای از قابلیت در یک "dashboard" application) به طوری که کاربر نهایی بتواند هر چیزی را که با آن تعامل دارد را در یک نگاه اجمالی ببیند.

به منظور انجام این مهم، تمامی قابلیت اپلیکیشن داخل پرتال لایفری داخل در بخشی از صفحه که پورتلت‌ها نامیده می‌شود، قرار دارد. پورتلت‌ها وب اپلیکیشن‌هایی هستند که در یک جزئی از web page اجرا می‌گردند. هسته لایفری یک کانتینر پورتلت است، و وظیفه کانتینر این است تا مجموعه‌ای پورتلت‌ها را جمع آوری کند که قرار است در صفحات خاص ظاهر شده و به درستی آن‌ها را به کاربر نمایش داده شوند. بدین ترتیب، یک و یا تعداد بسیاری از اپلیکیشن‌ها می‌توانند روی یک صفحه قرار گیرند، و کاربر می‌تواند (با صلاح‌حید ادمین) آن‌ها را به بهترین شیوه‌ای که برای کاربر کار می‌کند، بچیند.

اپلیکیشن های پورتلت، مانند اپلیکیشن های سرولت، یک استاندارد جاوا شده که انواع فروشنده‌گان پرتال سرور آن را پیاده سازی کرده‌اند. استاندارد جاوا خصوصیات پورتلت را تعریف می‌کند. یک پورتلت استاندارد JSR-168 یا JSR-286 باشد روی هر portlet container توسعه پذیر بوده و آن‌ها را پشتیبانی کند. پورتلتها روی یک جای معین از صفحه بر طبق تقاضای کاربر نهایی قرار داشته و به طور پویا به وسیله پرتال سرور استقرار یافته است.

اپلیکیشن های پرتال به طور عمدۀ به دو گونه هستند:

(۱) multiple portlets می‌تواند نوشته شود تا تعداد قابلیت‌های کمی را تهیه کند و سپس به وسیله پرتال سرور داخل یک اپلیکیشن بزرگ‌تر متراکم کند.

(۲) تمامی اپلیکیشن‌ها می‌توانند داخل تنها یک و یا تعداد کمی portlet windows استقرار یابند. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به طراحی‌های اپلیکیشن‌ها دارد. توسعه دهنده‌گان تنها باید نگران این باشند که برای خود پورتلت چه اتفاقی می‌افتد؛ پرتال سرویس ساختمان صفحه‌ای که به کاربر نمایش داده می‌شود را هندل می‌کند.

ساختن پورتلتها کار مشکلی نیست، و پورتلتها از استاندارد جاوا می‌توانند به وسیله هر توسعه دهنده با تجربه نگارش اپلیکیشن‌های وب، نوشته شود. لایفری یک پلاگین (SDK) Software Development Kit تهیه می‌کند که پروژه‌های ایجاد پورتلت را ساده می‌سازد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پلاگین‌های SDK Liferay in Action ببینید که به وسیله Manning Publications انتشار یافته است، که راهنمای رسمی توسعه لایفری است.

در مجموع، لایفری پورتلتها نوشته شده به زبان‌های دیگری چون PHP، Ruby، Groovy، Python، یا Java را پشتیبانی می‌کند. پورتلتها نمونه نوشته شده به این زبان‌ها برای دانلود از سایت Sourceforge ما Subversion (http://sourceforge.net/projects/lportal) قابل دسترسی است. همچنین می‌توانید آن‌ها را از repository (https://lportal.svn.sourceforge.net/svnroot/lportal) ما چک کنید.

۱۰.۲ ناوش لایفری


با فرض اینکه شما دستورالعمل موجود در فصل دوم را برای از بین بردن دموی وب سایت دنبال کرده‌اید، لایفری اولیه یک اینترفیس بسیار ساده را نمایش می‌دهد. کاربران غیر معتبر (تصدیق نشده) می‌توانند صفحات عمومی پرتال را پیمایش کرده (هدایت)، و شما لینک Sign In را در بالا گوشه راست صفحه خواهید دید.

برای sign in کردن در لایفری برای اولین بار، شما می‌توانید روی لینک فوق کلیک کنید. سپس برای شما پورتلت Sign In نمایش داده می‌شود. این پورتلت به یک کاربر (یا یک کاربر مربوط به آینده) اجازه می‌دهد تا چیزهای زیادی انجام دهد: sign in کردن به لایفری، ایجاد یک اکانت جدید در پرتال، یا داشتن یک password reminder emailed برای در صورتی که کاربر پسوردش را فراموش کرده باشد. به منظور sign in کردن برای اولین بار، یک اکانت جدید برای خودتان نسازید. ما این کار را بعداً انجام خواهیم داد. اگر شما اکنون قصد ایجاد یک اکانت جدید برای خودتان را دارید، می‌تواند با استفاده از پیش فرض‌های لایفری ایجاد شود، و این بدان معنی است که این اکانت دسترسی به پورتلتها

ادمین را ندارد و شما نیاز به تنظیم لایفری برای سازمانتان دارید. به همین دلیل، شما نیاز خواهید داشت که به عنوان کاربر ادمین پیش فرض وارد شوید. شناسه و کلمه عبور این کاربر بدین ترتیب است:

User Name: test@liferay.com

Password: test



تصویر ۱۲: وارد شدن به پرتال لایفری

به داخل پرتال جدیدتان با این اطلاعات وارد شوید. همان طور که می‌بینید، لایفری به طور پیش فرض از یک آدرس ایمیل به عنوان شناسه کاربر به طور پیش فرض استفاده می‌کند. این شناسه می‌تواند بعدها اگر شما قابلیت‌های آن را نپسندید، تغییر یابد، اما به طور کلی این یک تمرین خوب است تا آن را به این روش نگه دارید. آدرس ایمیل کاربران چیزی نیست که آن‌ها به طور نرمال آن را فراموش کنند، و آن برای هر کاربر نیز متمایز است، بنابراین ایمیل‌ها کاندیدای خوبی برای شناسه هر کاربر است. اولین صفحه زمانی که یک کاربر برای اولین بار لگین می‌کند نمایش داده می‌شود، صفحه Terms of Use است. این صفحه قبل از آنکه کاربر به پرتال دسترسی پیدا کند به او نمایش داده می‌شود. به طور پیش فرض، کاربران شما باید با شرایط استفاده از خدمات موافق باشند قبل از آنکه اجازه یابند تا پرتال استفاده کنند. این صفحه می‌تواند شخصی سازی شود تا شامل هر متنی که شما خواستید باشد، یا خصوصیاتی را کلّاً غیر فعال کرد. برای ادامه، شما نیاز دارید تا با شرایط استفاده از خدمات موافقت کنید.

هنگامی که شما به عنوان کاربر ادمین لاگین کنید، شما Dockbar را خواهید دید که اکنون بر روی بالای صفحه ظاهر شده است. Dockbar نخستین ابزار کاربران لاگین شده است که می‌توانند با آن ناوبری پرتال و دسترسی عملیات ادمین از هر جایی روی وب سایت، انجام دهند. بسته به نقش‌های کاربران لاگین شده و اینکه چه بخشی از وب سایت را کاربر می‌بیند، شما ممکن است تمامی یا تنها تعدادی از گزینه‌های در دسترس داخل Dockbar را ببینید.

به عنوان یک ادمین، اولین گزینه‌ای شما در Dockbar خواهید دید Add است. با حرکت دادن ماوس روی Add یک لیست از چیزهای که شما می‌توانید اضافه کنید ظاهر می‌گردد. شما می‌توانید برای افزودن یک صفحه جدید در سطح ناوبری جاری استفاده کنید، یا پورتلت‌هایی را در صفحه جاری بی افزایید. هنگامی که شما اولین منو را پایین می‌آورید، شما یک لیستی از پورتلت‌های متداول را می‌بینید که با کلیک بر روی هر یک به صفحه اضافه می‌شوند. شما همچنین گزینه More را خواهید دید، جایی که تمامی پورتلت‌های جاری را در دسترس نشان داده خواهد شد. از منوی باز شده More، شما می‌توانید پورتلت‌هایی را به صفحه جاری اضافه کنید. اگر شما بخواهید یک پورتلت را به صفحه جاری اضافه کنید، شما می‌توانید با کلیک روی دکمه Add در کنار یک پورتلت تا آنرا به اولین ستون در صفحه اضافه کنید، یا پورتلت را از منو به جایی که از صفحه می‌خواهید بکشید.



تصویر ۱۳ : Add Menu from the Dockbar

گزینه بعدی که شما خواهید دید منوی Manage است. از این منو، شما می‌توانید به تنظیمات گوناگونی برای صفحه جاری و هر یک از زیر صفحات دسترسی داشته باشید. آیتم‌های در دسترس Sitemap، Page Layout و Settings است. با کلیک روی Page Layout یک دیالوگ باکس ظاهر می‌شود که شما را قادر می‌سازد تا قالب Control Panel را انتخاب کنید تا برای صفحه جاری از آن استفاده نمایید. تنظیمات دیگر مانند دیگر موارد مشابه در Control Panel، و پوشش داده شده با جزئیات که در این فصل در ادامه خواهد آمد، هستند. آخرین آیتم در منو Control Panel؛ با کلیک روی آن Control Panel ظاهر می‌گردد.

چیز بعدی که شما خواهید دید یک چک باکس است که با *Toggle Edit Controls* برچسب گذاری شده است. این امکان به شما اجازه می‌دهد که کنترل‌های ویرایش را در بالای پنجره‌های پورتلت فعال و یا غیر فعال کنید. این برای یک ادمین که بخواهد به صفحه‌ای که آن‌ها روی آن کار می‌کنند را طوری ببیند که یک کاربری معمولی می‌بیند.


اگر شما ماوستان را روی *Go to* حرکت دهید، Dockbar باز خواهد شد، و تمامی مکان‌های موجود دپرتال را که شما به آن دسترسی دارید نشان می‌دهد. در نخست، جایی که شما در آن واقع هستید های لایت است. شما خواهید دید که در صفحه عمومی [liferay.com](#) انجمن هستید. لایفری اجازه تنظیمات گوناگونی از صفحات را برای کاربر نهایی صادر می‌کند، شما می‌توانید آن را طوری تنظیم کنید که برخی و یا تمامی کاربرانی صفحه شخصی خودشان را داشته باشند، عمومی یا شخصی (یا هردو)، تا اینکه آن‌ها بتوانند پورتلت‌ها را آن طور که نیاز دارند جا گذاری کنند. اکانت ادمین به طور پیش فرض صفحات خود را دارد. چون شما با اکانتی وارد شده‌اید که سطح دسترسی ادمین را دارد، شما می‌توانید هر چیزی را در پرتال مشاهده کنید.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای لایفری که برای مدیریت پرتالتان پیشنهاد می‌گردد *Control Panel* است که پیش‌تر معرفی شد. *Control Panel* متشکل از پورتلت‌های مدیریتی است که شما می‌توانید به وسیله آن جنبه‌های گوناگونی از پرتال را مدیریت کنید.

۱۰.۳ ناوچه کنترل پنل

برای ناوچه بسیار ساده است. در کناره سمت چپ یک لیستی از سرفصل‌های با وظایفشنان در زیر آن‌ها وجود دارد. سرفصل‌ها به ترتیب حروف الفبا هستند، اما وظایفشنان به ترتیب منطقی مرتب شده‌اند.

User Name: اولین بخش همیشه قسمت مربوط به لایگین کردن شخصی کاربر است. اینجا، شما می‌توانید اطلاعات اکانت شما را تغییر داده و صفحات شخصی خودتان را مدیریت کنید.



تصویر ۱۴: Liferay's Control Panel

Content: قسمت محتوا شامل لینکهایی به تمامی کارکردهای مدیریت محتوای لایفری است. شما می‌توانید محتوای وب، استناد، تصاویر، بوک مارک‌ها، یک تقویم، نظارت کردن به یک تالار گفتگو، تنظیم کردن یک ویکی، و... را نگه داری و حفظ کنید. عنوان این بخش به عنوان نام انجمن و سازمانی که شامل مدیریت جاری نیز می‌شود، ظاهر می‌گردد و شما می‌توانید در هر زمانی به دیگر بخش‌ها نیز سوئیچ کنید.

portal: بخش پرتال به ادمین‌های پرتال اجازه می‌دهد تا پرتال را تنظیم و نگه داری کنند. اینجا جایی است که شما می‌توانید کاربران، سازمان‌ها، انجمن‌ها، نقش‌ها را اضافه و یا ویرایش کرده و تنظیمات پرتال را تنظیمات کنید.

server: بخش سرور شامل عملیات مدیریت برای موارد تنظیمات کردن پرتال، پلاگین‌ها و... است.

تمامی عملیاتی که شما برای نگه داری پرتال و یا محتوای آن نیاز خواهید داشت در control panel یافت خواهد شد. افزون بر آن، توسعه دهنده‌گان (توسعه دهنده‌گان) می‌توانند پورتلت‌هایی را بنویسند که بتوان آن‌ها را به کنترل پنل افزود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، شما می‌توانید به دوره Liferay's Portal Developer مراجعه کرده و یا راهنمای رسمی توسعه لایفری، *Liferay in Action*, را ببینید.

۱.۳. معماری پرتال

پیش از آنکه به سراغ واسط کاربری برای افزودن و نگه داری از منابع مختلف پرتال برویم، بهتر است مفاهیم کاربرد لایفری را برای سازماندهی یک پرتال بیان کنیم.

پرتال ها به وسیله کاربران در دسترس قرار داده شده‌اند.

کاربران می‌توانند داخل گروه های کاربری تجمیع شوند.

کاربران می‌توانند به سازمان‌ها انتساب داده شوند.

سازمان‌ها می‌توانند به سلسله مراتب گروه بندی شوند، مانند:

Home Office → Regional Office → Satellite Office


کاربران، گروه‌ها، و سازمان‌ها می‌توانند به انجمن‌هایی که منافع مشترکی دارند نسبت داده شوند.

در داخل سازمان‌ها و انجمن‌ها، کاربران می‌توانند به تیم‌هایی که به کاربران با عملیات خاصی داخل یک انجمن یا سازمان گروه بندی شوند، انتساب داده شوند.

آسان‌ترین راه برای پی‌بردن به آن، این است که شما کاربرانی دارید و شیوه‌های مختلفی وجود دارد که این کاربران می‌توانند با یکدیگر هم گروه باشند. برخی از این گروه بندی‌ها سلسله مراتب سازماندهی شده مدیریتی را دنبال کرده، و دیگر گروه بندی‌ها ممکن است توسط خود کاربران انجام شود (از قبیل کاربران مختلف از چند سازمان یک انجمن را به نام «دوستان محیط زیست» ایجاد کنند که یک علاقه مشترکی در مورد محیط زیست دارند؛ و دیگر گروه بندی‌ها می‌تواند به صورت مدیریتی با نقش‌ها برای دیگر عملیات که ممکن است در سراسر پرتال تأثیر داشته باشد، انجام پذیرد (مانند یک تالار گفتگو که نقش‌ها را مدیریت می‌کند از کاربرانی از چندین انجمن و سازمان تشکیل شده، که به کاربران این اجازه را می‌دهد تا هر تالار گفتگو را در پرتال اداره کنند).

به این ترتیب سازماندهی مفاهیم پورتال ممکن است همان‌طور که در صفحه بعد نشان داده شده، توضیح داده شود.

در تصویر زیر، هر پیکان معادل با عبارت «می‌تواند عضوی از ... باشد» خوانده شود. پس این بدان معنی است که سازمان‌ها می‌توانند عضوی از انجمن‌ها بوده، انجمن‌ها نیز می‌توانند عضوی از نقش‌ها، و کاربران نیز می‌توانند عضوی از هر چیزی باشند. این روند می‌تواند به همین ترتیب ادامه پیدا کند. اگرچه این به نظر بسیار پیچیده می‌آید، این یک مکانیزم قوی را برای مدیریت پرتال فراهم می‌آورد تا منابع و امنیت پرتال را با حالتی استوار و قوی تنظیمات (تنظیم) نمود. این مهم است که توجه شود که دیاگرام تنها کاربران و مجموعه‌هایشان را به تصویر می‌کشد. مجوزها در میان تمامی این مجموعه‌ها جریان ندارند: مجوزها تنها به نقش‌ها انتساب داده شوند.



تصویر ۱۵ : Liferay permissions model . نگران نباشید آنقدر که به نظر می‌رسد پیچیده نیست.

تیم‌ها داخل سازمان‌ها و انجمن‌ها هستند، و تنها در همان سازمان‌ها و انجمن‌ها که ایجاد شده‌اند، قابل دسترسی هستند. نقش‌هایی که داخل سازمان‌ها و انجمن‌ها ظاهر می‌شوند نقش‌هایی هستند که دقیقاً برای سازمان‌ها و انجمن‌ها حیطه بندی شده‌اند. نقش‌هایی که داخل سازمان‌ها و انجمن‌ها ظاهر شده‌اند نقش‌هایی هستند که دقیقاً برای همان سازمان‌ها و انجمن‌ها حیطه بندی شده‌اند. این بدان معناست که گرچه هر سازمان و انجمنی در پرتال این نقش را با مجوزهای تنظیم شده‌اش داراست، اما عضویت در این نقش برای هر سازمان و انجمنی متفاوت است.

۱۰.۳.۱ . کاربران

کاربران، کاربران فیزیکی سیستم را نمایش می‌دهد. این‌ها حساب‌های کاربری است که مردم برای وارد شدن به سیستم از آن استفاده می‌کنند. به طور پیش‌فرض، کاربران انجمن‌های خصوصی خودشان را دارند با صفحات عمومی و خصوصی که آن‌ها بتوانند خودشان آن را مدیریت کنند، و آن‌ها می‌توانند به وسیله ادمین‌ها خاموش یا قفل شوند. اما این فضای شخصی مهم است: این آن چیزی است که کاربران را قادر می‌سازد تا وبلگ عمومی یا تقویم شخصی، یا یک جایی برای ذخیره کردن اسنادشان و... داشته باشند.

کاربران به شیوه‌های متعددی گردآوری گردد. آن‌ها می‌توانند عضوی از سلسله مراتب سازمانی مانند مثال زیر باشند:

Liferay, Inc. → Security → Internet Security

آن‌ها می‌توانند در گروه‌های کاربری دلخواه مانند وبلگ نویس‌ها که می‌توانند به عنوان مجموعه‌ای جدا از هم از کاربران باشند که هر یک فضای اختصاصی در صفحه وبلگ داشته باشند در حالی که کاربران دیگر این فضا را در اختیار ندارند. آن‌ها می‌توانند اعضای انجمن‌هایی باشند که علایق مشترکی داشته باشند؛ و آن‌ها می‌توانند نقش‌هایی داشته باشند که مجوزهای آن‌ها در سیستم تعریف شده باشد، و این نقش‌ها می‌توانند به وسیله پرتال، سازمان، یا انجمن حیطه بندی شوند.

۱.۳.۲. گروه های کاربری

گروه های کاربری ساده هستند، مجموعه ای دلخواه از کاربران که توسط ادمین ها ایجاد شده‌اند. آن‌ها می‌توانند عضوی از انجمن‌ها یا نقش‌ها باشند. مجوزها نمی‌توانند به گروه های کاربری انتساب داده شوند. اگرچه گروه های کاربری صفحه‌هایی مانند مجموعه های دیگر کاربران ندارند (مانند انجمن‌ها یا سازمان‌ها)، اما آن‌ها قالب‌های صفحه را دارند که می‌توانند به وسیله آن‌ها مجموعه ای از صفحات شخصی را سفارشی سازی کنند. این مطلب به طور مشروح در ادامه توضیح داده خواهد شد.

۱.۳.۳. نقش‌ها

۳ نوع نقش وجود دارد:

- نقش‌های پرتالی
- نقش‌های سازمانی
- نقش‌های انجمنی

این‌ها به نام نقش‌های قلمرو (role scope) خوانده می‌شوند. نقش‌ها به منظور تعیین مجوزها در میان قلمروشان استفاده می‌گردند: در میان پرتال، در میان یک سازمان، یا در میان یک انجمن. به طور مثال، ایجاد کردن یک نقش برای ایجاد دسترسی برای به وجود آوردن یک لیست تالار گفتگو. یک نقش پرتالی می‌تواند برای دسترسی به پرتال اعطا شود، هر جایی که یک پورتلت تالار گفتگو موجود باشد. یک نقش انجمنی تنها امکان دسترسی به داخل یک انجمن را اعطا می‌کند.

به خاطر اینکه نقش‌ها تاکیدی برای امنیت پرتال هستند، نمی‌توان به یک نقش صفحه ای را تخصیص داد (یعنی نمی‌توان به طور کلی به یک صفحه نقش داد)، مانند آنچه که در سازمان‌ها و انجمن‌ها وجود دارد.

کاربران، گروه‌های کاربری، انجمن‌ها، یا سازمان‌ها می‌توانند عضوی از یک نقش باشند.

۱.۳.۴. سازمان‌ها

سازمان‌ها مجموعه های سلسله مراتبی از کاربران هستند. آن‌ها یکی از دو نوع منابع پرتال هستند که می‌توانند صفحاتی داشته باشند. همچنین نوع خاصی از سازمان به نام مکان (location) وجود دارد که جایی که کاربران به طور خاص به آنجا تعلق دارند را تعریف کند.

سازمان‌ها برای تعریف جایی که کاربر به یک سلسله مراتب خاصی تعلق دارد، مناسب هستند. به طور مثال، اگر شما لایفری را برای یک سازمان بزرگ پیاده سازی می‌کنید، این قابلیت می‌تواند کمک کند تا کاربر Joe Smith با جایگاهش در چارت سازمانی تعریف کند. اگر Joe Smith یک مهندس فروش واقع در دفتر New Jersey باشد، و در حال کار در قسمت شمال شرقی از دپارتمان فروش باشد، او عضوی از سازمان‌های زیر محسوب گردد:

- فروش
- قسمت شمال شرقی
- New Jersey

حال فرض کنید که شما یک پورتلت انتشار دهنده (Asset Publisher) را به عنوان یک پورتلت ایستا روی home page تمامی کاربران قرار داده‌اید (با یک قالب صفحه مربوط به User Group) به طوری که شما می‌توانید به کارمندان اطلاعیه‌های گوناگونی با سیستم مدیریت محتوا اطلاع دهید. اگر شما محتوایتان را به طور مناسب برچسب گذری کنید، شما می‌توانید اطمینان حاصل کنید که Joe Smith اطلاعیه‌های گوناگون که برای فروش، قسمت شمال شرقی، یا مکان New Jersey مناسب هستند را بگیرید.

سازمان‌ها می‌توانند عضوی از انجمن‌ها باشند.

۱.۳.۵. انجمن‌ها

انجمن‌ها مجموعه‌ای از کاربرانی که علایق مشترک دارند. صفحات پیش‌فرض لایفری قسمتی از انجمنی نام گذاری شده برای پرتال هستند، زیرا هر کسی خواه ناشناس باشد یا عضوی از پرتال علاقه مشترکی به طور پیش‌فرض با صفحات عمومی سایتتان دارد. ۳ نوع انجمن وجود دارد:

- باز یا Open
- محدود یا Restricted
- پنهان یا Hidden

یک انجمن باز (که به طور پیش‌فرض به این نوع می‌باشد) به کاربران پرتال این اجازه را می‌دهد تا هر زمان که بخواهند انجمن را ترک کرده و یا بدان بپیوندند، انجام این کار با استفاده از کنترل پنل یا یک پورتلت انجمن‌های اضافه شده به یک صفحه‌ای که آن‌ها به آن دسترسی داشته باشند، میسر است. در یک انجمن محدود، لازم است تا کاربران به وسیله مدیر انجمن به آن انجمن اضافه گردند. کاربران ممکن است از کنترل پنل یا پورتلت انجمن‌ها برای درخواست عضویت استفاده کنند. یک انجمن پنهان دقیقاً مانند انجمن محدود است، با مقاد اضافه شده‌ای که در هیچ یک از پورتلت انجمن‌ها یا کنترل پنل نشان داده نمی‌شود. کاربران باید به وسیله مدیر انجمن به یک انجمن پنهان اضافه گردند.

۱.۳.۶. تیم‌ها

تیم‌ها در داخل زمینه‌ای از یک انجمن یا سازمان منحصر بفرد می‌گردند. تیم‌ها اساساً مجموعه‌ای از کاربرانی هستند که داخل یک انجمن ایجاد شوند. این موضوع تیم‌ها را از نقش‌های انجمنی یا سازمانی متفاوت می‌سازد، چرا که تیم‌ها تنها در انجمن یا سازمانی خاص که در آن ایجاد شده‌اند ظاهر می‌شوند. این قابلیت بسیار سودمند خواهد بود اگر شما نیاز داشته باشید که یک تیم از کاربران را برای منظوری خاص داخل یک انجمن یا سازمان ایجاد کنید و نه برای هر یک از انجمن‌ها یا سازمان‌های داخل پرتال.

تیم‌ها همچنین می‌توانند برای برخی موارد کاربردی ضروری باشند، چرا که آن‌ها می‌توانند به وسیله مدیران انجمن یا سازمان ایجاد گردند. مدیر انجمن و سازمان نمی‌توانند نقش‌هایی را ایجاد کند، بنابراین توانایی‌ای که تیم‌ها در اختیار آن‌ها می‌گذارد تا مجوزهایی را در سطحی که آن‌ها در گذشته قادر به انجام آن نبودند، مدیریت کنند.

۱.۴. استفاده از کنترل پنل

قسمت Portal از کنترل پنل برای اغلب وظایف مدیریتی استفاده می‌شود. شما یک واسط برای ایجاد و نگهداری موارد زیر خواهید یافت:

- کاربران
- سازمان‌ها
- انجمن‌ها
- گروه‌های کاربری
- نقش‌ها

علاوه بر آن، این به شما اجازه می‌دهد تا تنظیمات سرور بسیاری از قبیل موارد زیر انجام دهید:

- Password Policies
- Authentication options, including Single Sign-On and LDAP integration
- Default User Associations
- Reserved Screen Names
- Mail Host Names
- Email Notifications

شما می‌توانید از قسمت Portal از کنترل پنل برای ایجاد ساختار پرتال، پیاده سازی امنیت، و مدیریت کاربران استفاده کنید. به این نکته توجه کنید که فقط کاربرانی با نقش مدیر، یک نقش محدود شده در پرتال، مجوز دیدن این بخش از کنترل پنل را دارا هستند. شما البته می‌توانید مجوزهایی به یک یا بخش‌های بیشتری که خودتان ایجاد کردید، اعطا کنید.

۱.۴.۱. افزودن کاربر

اگرکنون قصد داریم با اضافه کردن یک حساب کاربری برای خودتان وارد شویم، سپس ما این حساب کاربری را به طوری که به اندازه سطح دسترسی مدیریت پیش فرض باشد، تنظیم خواهیم کرد. در قسمت بالای صفحه در Dockbar ماوس را روی Manage Control Panel کلیک کنید.

The screenshot shows a user addition interface. At the top, there's a navigation bar with 'View All', 'Add' (highlighted in green), and 'Export' buttons. Below it, a title 'New User' is displayed. The main area is divided into sections: 'Details' (containing fields for Title, Screen Name, Email Address, First Name, Middle Name, Last Name, Suffix, Birthday, Gender, and Job Title) and a 'User Information' modal window. The 'User Information' window has tabs for 'Details' and 'Organizations', with 'Details' being the active tab. It also contains 'Save' and 'Cancel' buttons.

تصویر ۱۶: نمایشی از صفحه افزودن کاربر

در تصویر بعدی فرم افزودن کاربر نمایش داده خواهد شد. در فرم نام خود و آدرس ایمیل خود را وارد کنید. هنگامی که پر کردن فرم پایان رسید، روی **save** کلیک کنید.

سپس صفحه دوباره با پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن نمایش داده می‌شود، و حال در آنجا یک فرم گسترش یافته خواهد بود که به شما اجازه خواهد داد اطلاعات بسیاری درباره کاربر در آن وارد کنید. اجباری نیست که شما درین مرحله اطلاعات بیشتری وارد کنید، اما چیزی که لازم است بدان توجه کنید: هنگامی که یک شناسه کاربر ایجاد می‌گردد، یک پسورد به طور خودکار ایجاد می‌شود و اگر لاپقری به طور صحیح نصب شده باشد (فصل ۲ را ببینید)، یک ایمیل با پسورد داخل آن به کاربر ارسال می‌گردد. این البته ضروری است تا لاپقری بتواند به طور کامل با SMTP mail server شما در سازمانتان ارتباط برقرار سازد.

تصویر ۱۷: ویرایشگر حساب کاربری لایفری

اگر شما تاکنون mail server تان را تنظیم نکرده‌اید، شما نیاز خواهید داشت برای تغییر پسورد پیش فرضتان برای شناسه کاربری به چیزی که به یاد داشته باشید، تغییر دهید. شما با کلیک کردن روی لینک password داخل قسمت سمت راست، پسورد جدید را داخل دو قسمت مربوطه وارد کرده، و روی save کلیک کنید.

سپس، شما می‌توانید همان حقوق مدیریتی که حساب مدیریتی پیش فرض داشت را به آن بدهید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا با شناسه کاربری خودتان بجای شناسه پیش‌فرض وظایف مدیریت را انجام دهید؛ و همچنین با پاک کردن یا غیرفعال کردن شناسه پیش فرض شما پرتالتان را امن‌تر می‌سازید.

روی لینک نقش‌ها کلیک کنید. در ادامه صفحه‌ای که نقش‌های فعلی که به شناسه شما انتساب داده شده، نمایش داده خواهد شد. به طور پیش‌فرض، شما باید به نقش داشته باشید: iPower User؛ و به طور پیش‌فرض، تمامی کاربران Power User به تمامی کاربران انتساب داده می‌شود. اگر تمایل داشته باشید شما می‌توانید مجوزهای معینی را به این نقش بدهید، و یا به طور کلی آن را غیر فعال کنید (چگونگی انجام این عمل را بعداً خواهیم دید). شما همچنین می‌توانید نقش‌های پیش‌فرضی برای قابلیت‌های کاربر تعریف کنید؛ ما بعداً به این سو خواهیم رفت.

برای اینکه خودتان را یک کاربر ادمین کنید، روی لینک Select کلیک کنید. یک پنجره به صورت pop up که شامل لیستی از نقش‌های داخل سیستم است باز خواهد شد. از داخل لیست نقش Administartor را انتخاب کنید، با انتخاب شما لیست ناپدید شده و شما این نقش را در نقش‌های منتبه به خودتان خواهید دید. سپس، روی دکمه save کلیک کنید، این دکمه در پایین نوار آبی رنگ لینک‌ها در سمت راست قرار دارد. شما اکنون یک ادمین برای پرتال هستید. یکبار از پرتال خارج شده و دوباره با شناسه کاربریتان بازگردید.

۱.۴.۲. مدیریت کاربران

اگر شما روی لینک کاربران در قسمت سمت چپ کنترل پنل کلیک کنید، می‌توانید مشاهده کنید که اکنون دو کاربر در لیست وجود دارد. اگر بخواهید که چیز خاصی از کاربر را تغییر دهید، می‌توانید روی دکمه Actions روی آن کاربر کلیک کنید.

ویرایش کاربر یا Edit User: این قسمت شما را به صفحه Edit User می‌برد، در آنجا شما می‌توانید هر چیزی در مورد کاربر را اصلاح کنید.

مجوزها یا Permissions: این قسمت امکان تعریف نقش‌هایی که مجوز دهی شده‌اند را برای ویرایش کاربر می‌دهد.

مدیریت صفحات یا Manage Pages: اگر کاربر دارای صفحاتی باشد، این قسمت به شما امکان ویرایش آن‌ها را می‌دهد.

کاربر جعلی یا Impersonate User: یک پنجره دیگر در Browser باز کنید تا به شما این امکان را بدهد تا سایت مانند اینکه شما به جای کاربر دیگری هستید.

بی اثر کردن یا Deactivate: با کلیک روی این گزینه حساب کاربری غیرفعال می‌گردد.

توجه کنید که اغلب کاربران قادر نخواهند بود بیشتر عملیات فوق را انجام دهند (در حقیقت، آن‌ها به این بخش‌های کنترل پنل دسترسی ندارند). چون شما دسترسی ادمین دارید، شما تمامی عملیات فوق را می‌توانید انجام دهید.

۱.۴.۳. سازمان‌ها

سازمان‌ها در لایفری به معنای مدلی از سازمان‌ها در زندگی واقعی هستند. آن‌ها می‌توانند به منظور نمایش دادن شرکت‌های مختلف، سازمان‌های غیر انتفاعی، کلیساها، مدارس، وغیره. آن‌ها به منظور نمایش دادن لیگ‌های ورزشی، با ورزش‌های گوناگون (فوتبال، بیس‌بال، بسکتبال و...) استفاده شده‌اند و تیم‌ها به عنوان زیر سازمان‌ها بودند.

ممکن است پرتال شما بسته به اینکه چه نوع سایتی می‌سازید، تنها یک سازمان و یا چندین سازمان داشته باشد. به طور مثال، یک سایت شرکتی ممکن است ساختار سلسله مراتبی سازمانی خود را در لایفری مدل سازد، در حالی که یک

شبکه اجتماعی ممکن است کاربرانی از سازمان‌های جدا از هم داشته که به سایت دسترسی دارند. سازمان‌ها به طور نامحدودی توانند در یک سلسله مراتب سازماندهی شوند، و کاربران می‌توانند عضوی از یک یا چندین سازمان باشند، داخل یک ساختار سلسله مراتبی و یا سلسله مراتب‌های متفاوت.

علاوه بر آن، سازمان‌ها می‌توانند با نقش‌ها در ارتباط باشند. یک اپلیکیشن به این نوع با تنظیم مشارکتی می‌تواند یک گروه امنیتی IT باشد. شما ممکن است یک سازمان به همراه سازمان IT باشید که امنیت را برای تمامی اپلیکیشن‌های سراسر شرکت بخواهید کنترل کنید. اگر شما کاربرانی به عنوان اعضای این سازمان داشته باشید، شما می‌توانید نقش ادمین در سراسر سازمان را تنها به شناسه خودتان اعطا کنید، و به موجب آن به اعضای سازمان امنیتی IT نیز دسترسی ادمین برای پرتال را بدهید. اگر یک کاربر در این سازمان بعداً توسط دپارتمان منابع انسانی استخدام شود (منتقل شود)، با یک عمل ساده مدیریتی می‌توان کاربر را از سازمان امنیتی IT به سازمان HR منتقل نمود و این کار باعث حذف امتیازات کاربر (نقش ادمین) در پست قبلیش می‌شود. از طریق افزودن به سازمان HR، هر نقش سازمان HR (از قبیل دسترسی به سیستم منافع در پرتال) به کاربر منتقل خواهد شد. در این حالت، شما می‌توانید پرتال خود را طوری طراحی کنید تا با چارت سازمانی موجود مطابقت داشته، و مجوزهای کاربر بازتابی از جایگاه‌های آن‌ها در چارت باشد.

البته این یکی از روش‌های طراحی است. اگر شما نیازمندی‌های پیچیده تری داشته باشید، شما می‌توانید سازمان‌ها را با تیم‌ها ترکیب کنید و نقش‌ها را به منظور فراهم کردن مجموعه‌ای از مجوزهایی که شما می‌خواهید به کاربرانی خاص اعطا کنید، قلمرو دهی کنید.

سازمان‌ها یکی از دو نوع منابع لایفری هستند (دیگری انجمان‌ها هستند) که می‌تواند صفحات خودش را داشته باشد. این ویژگی به اعضای سازمان‌ها (در صورتی که به آن‌ها مجوز مدیریت صفحات اعطا شده باشد) این امکان را می‌دهد تا صفحات خود را نگه داری کنند. آن‌ها می‌توانند مجموعه‌ای از صفحات عمومی داشته باشند که شامل اطلاعات و اپلیکیشن‌های مناسب برای مهمان‌ها یا کاربران وارد شده‌ای که در عضویت سازمان نیستند می‌گذارند تا از آن استفاده کنند (از قبیل کمک گرفتن برای کسب اجازه ورود به سیستم برای صفحات IT)، و آن‌ها می‌توانند یک مجموعه‌ای از صفحات خصوصی با اپلیکیشن‌هایی برای استفاده داخلی سازمان‌ها داشته باشند (از قبیل پورتلت‌های پشت صحنه برای همان سیستم اجازه ورود).


به منظور افزودن یک سازمان، روی لینک Organizations در سمت چپ کنار کنترل پنل کلیک کنید، و سپس روی دکمه Add کلیک کنید.

تصویر ۱۸: اضافه کردن یک سازمان

نام سازمان: Name

Type: از این گزینه به منظور انتخاب کردن اینکه آیا مقصود شما یک سازمان معمولی و یا یک مکان است استفاده کنید.

سازمان والد یا Parent Organization: روی لینک Select کلیک کنید تا پنجره ای نمایان شود که به شما امکانی جهت انتخاب سازمان داخل سیستم که به طور مستقیم والد سازمانی که شما در حال ایجاد آن هستید، می‌دهد. روی دکمه remove کلیک کنید تا تنظیمات والد جاری حذف گردد.



اطلاعات سازمان خود را وارد کرده و سپس روی گزینه save کلیک کنید.

مانند قبل با کاربران، فرم ظاهر شده و شما می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد سازمان وارد کنید. سازمان‌ها می‌توانند چند آدرس ایمیل، آدرس پستی، وب سایت، و شماره تلفن مختص خودشان داشته باشند. لینک Services می‌تواند ساعت‌های کاری سازمان و یا هر چیز دیگر را نشان دهد.

حال، روی دکمه Back کلیک کنید. با انجام این کار شما به صفحه لیست سازمان‌ها منتقل می‌شوید.

روی دکمه Action کلیک کنید تا به سازمانی خودتان آن را ایجاد کردهاید بروید. سپس شما کارهای زیادی را مشاهده خواهید کرد که شما را قادر می‌سازد تا سازماناتان را اداره کنید.

ویرایش یا Edit: به شما اجازه می‌دهد تا سازمان را ویرایش کنید.

صفحات مدیریت یا Manage Pages: به شما اجازه می‌دهد تا صفحات خصوصی و عمومی سازمان را ایجاد و مدیریت کنید.

تیم‌های مدیریت یا Manage Teams: به شما اجازه می‌دهد تا تیم‌هایی را داخل سازمان ایجاد کنید. شما می‌توانید مجوزها و کاربران را انتساب دهید.

انتساب نقش‌های کاربر یا Assign User Roles: به شما اجازه می‌دهد تا نقش‌های محدود شده به قلمرو سازمانی به کاربران انتساب دهید. به طور پیش فرض، سازمان‌ها با سه نقش ایجاد می‌گردند: مدیر سازمان، عضو سازمان، و مالک سازمان. شما می‌توانید یکی یا چند تا از این نقش‌ها را به کاربران سازمان تخصیص دهید. تمامی اعضای سازمان نقش عضو سازمان را دارا هستند.

انتساب اعضا یا Assign Members: این گزینه شما را به صفحه ای می‌برد تا بتوانید کاربران داخل پرتال را جستجو و انتخاب کرده تا آن‌ها را به عنوان اعضای سازمان نقش دهی کند.

افزودن کاربر یا Add User: افزودن یک کاربر جدید در پرتال که عضو این سازمان باشد.

مشاهده کاربران یا View Users: لیستی از کاربرانی که عضو سازمان هستند را نمایش می‌دهد.

افزودن سازمان‌های عادی یا Add Regular Organization: به شما اجازه می‌دهد تا یک سازمان فرزند به این سازمان بی افزایید. این طریقه ای است که شما یک ساختار سلسله مراتبی از سازمان‌ها با رابطه والد-فرزنده ایجاد نمایید.

افزودن مکان یا Add Location: به شما اجازه می‌دهد تا یک مکان فرزند اضافه کنید، که یک نوع خاصی از سازمان است که هیچ فرزندی نمی‌توان به آن افزود.

مشاهده زیر سازمان‌ها یا View Sub Organizations: یک لیستی از تمامی سازمان‌هایی که فرزند این سازمان هستند را نمایش می‌دهد.

پاک کردن یا Delete: این سازمان را از پرتال حذف می‌کند. شما در ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که سازمان هیچ کاربری نداشته باشد.

۱.۴.۴. انجمن‌ها

- لازم به یادآوری است مقصود از انجمن‌ها در این قسمت همان سایت‌ها است؛ لذا پورتلت انجمن‌های من همان پورتلت سایت‌ها و قسمت انجمن‌ها در کنترل پنل همان قسمت سایت‌ها است.

| | برچسب‌ها | Members | نام |
|-----------------------|----------|---------|---------------------------------------|
| ◀ عدل | | 5 | IRIB Provinces Portal |
| ◀ عدل | | 1 | Qom |

.Showing 2 results

| | برچسب‌ها | درخواست‌های در انتظار | فعال | Members | نوع |
|-----------------------|----------|-----------------------|------|-------------------|------------|
| ◀ عدل | | | بله | اضافه کردن سازمان | صفحه‌های |
| ◀ عدل | | | بله | Users 5 | یا زیرگروه |
| ◀ عدل | | | بله | User 1 | یا زیرگروه |

.Showing 3 results

به طور کلی انجمن در این پرتال مفهومی آشناست: سایت

انجمن‌ها بسیار شبیه به سازمان‌ها هستند با این استثنای که آن‌ها سلسله مراتبی نیستند. آن‌ها به صورت منفرد طراحی شده‌اند به صورتی که از هر (یا هیچ) سازمانی بتوانند به عضویت آن‌ها درآیند. شما می‌توانید از انجمن‌ها در هر وضعیتی که بخواهید تا از میان ساختار سازمان عبور کنید، یا سایتی داشته باشید که هر کسی بتواند از آن بازدید کند.

به طور مثال، اجرای اینترنت لایفری در یک شرکت (در حالت حقوقی) ممکن است سایت‌هایی برای تمامی سازمان‌ها در شرکت داشته باشد (فروش، بازاریابی، گروه‌های محصولات، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و ...). همچنین صفحه اصلی بهترین جای یک انجمن است که هر کسی می‌تواند به آن دست پیدا کند. استفاده دیگر انجمن‌ها گرد هم آوردن افراد

است که دارای علایق مشترک هستند. افراد می‌توانند پس از عضویت در صورت عدم برآورده شده علایقشان انجمن را ترک کنند.

صفحه اصلی پیش فرض در لایفری یک انجمنی است که نام پیش فرض آن liferay.com است (شما می‌توانید آن را تغییر نام دهید)، و این جایی است که شما صفحه عمومی وب سایت خود را می‌گذارید. سنتاریوهای مختلف وجود دارد که ممکن است شما تمایل پیدا کنید از چیزی شبیه انجمن به جای سازمان استفاده کنید، و این دلیل آن است که آن‌ها نقش‌های متمایزی داخل پرتال لایفری دارند.



نکته: در نگارش قبلی لایفری، انجمن پیش فرض یعنی جایی که صفحات عمومی قرار گرفته بود Guest خوانده می‌شد. با شروع لایفری ۴، انجمن پیش فرض به طور پویا همان نام پرتال خواهد بود. هرگاه شما نام سایت خود را تغییر دهید، نام این انجمن تغییر خواهد کرد. شما می‌توانید نام را از قسمت تنظیمات در بخش پرتال تغییر دهید.

انجمن‌ها به دو طریق می‌توانند ایجاد گردند. اولین شیوه از داخل کنترل پنل است، مانند هر مجموعه صفحه یا کاربر دیگر در لایفری. شیوه دیگر از داخل پورتلت «انجمن‌های من» است، که می‌تواند به هر صفحه‌ای در لایفری اضافه گردد. چرا دو شیوه برای این کار وجود دارد؟ دلیل آن است که پورتلت «انجمن‌های من» یک راه دومی است جهت ناوش از یک انجمن به انجمن دیگر، و به کاربران این امکان را می‌دهد تا لیست انجمن‌ها را مرور کنند و انجمنی را که می‌خواهند به عضویت آن در آیند انتخاب کنند (در صورت باز یا محدود بودن). این موضوع سبب می‌گردد تا شما به عنوان یک مدیر پرتال بتواند کارهای عملیاتی بگمارد بدون آنکه به آن‌ها دسترسی به کنترل پنل را بدهد.

جهت افزودن یک انجمن، روی لینک «انجمن‌ها» در کناره راست از کنترل پنل در قسمت «پرتال» کلیک کنید، و سپس روی دکمه «افزودن» کلیک کنید.

نام: نام انجمن که می‌خواهید ایجاد کنید را وارد نمایید.

توضیحات: متنی شامل پاره‌ای توضیحات درباره انجمن وارد کنید.

نوع: سه نوع انجمن وجود دارد: باز، محدود شده، و خصوصی.

یک انجمن «باز» در پورتلت «انجمن‌های من» ظاهر شده و کاربران می‌توانند هرگاه که بخواهند به عضویت آن درآیند یا آن را ترک کنند. یک انجمن محدود همان تعریف را دارد به جز اینکه کاربران تنها می‌توانند تقاضای عضویت دهند. سپس یک مدیر انجمن باید صریحاً درخواست عضویت کاربر را پذیرفته یا رد کند. یک انجمن خصوصی در پورتلت «انجمن‌های من» ظاهر نمی‌شود و کاربران باید به طور دستی به وسیله مدیر انجمن اضافه گردند.

فعال: انجمن‌ها می‌توانند فعال یا غیر فعال شوند. اگر یک انجمن غیر فعال باشد، هیچ داده‌ای نمی‌تواند به آن اضافه شود.

برچسب‌ها: شما می‌توانید از ساز و کار برچسب گذاری لایفری در انجمن بهره ببرید. این ویژگی زمانی مفید واقع خواهد شد که انجمن یک مقصود مشخص و محلی داخل پرتال داشته باشد.

در ابتدا که شما یک انجمن را ایجاد می‌کنید، آن انجمن در لیست انجمن‌ها در کنترل پنل ظاهر می‌گردد. عملیاتی که شما قادر هستید روی آن انجام دهید بسیار شبیه به عملیاتی است که شما می‌توانید روی سازمان‌ها انجام دهید.

ویرایش: این بخش به شما اجازه ویرایش انجمن را می‌دهد.

مدیریت صفحات: این بخش امکان ایجاد و مدیریت صفحات عمومی و خصوصی برای انجمن را فراهم می‌آورد.

مدیریت تیم‌ها: این بخش امکان ایجاد و مدیریت تیم‌ها برای انجمن را فراهم می‌آورد.

انتساب نقش‌های کاربر: این بخش این امکان را فراهم می‌آورد تا نقش‌های محدود به انجمن را به کاربران اعطا کنید. به طور پیش فرض انجمن‌ها با سه نقش ایجاد می‌شوند: مدیر انجمن، عضو انجمن، و مالک انجمن. شما می‌توانید یک یا تعداد بیشتری از این نقش‌ها را به کاربران انجمن انتساب دهید. همه اعضای انجمن نقش عضو انجمن را می‌گیرند.

انتساب کاربران: با انتخاب این گزینه شما به صفحه‌ای منتقل می‌شوید که می‌توانید کاربران را در پرتال جستجو و انتخاب کنید تا به عنوان عضو انجمن انتساب داده شوند.

عضویت/ترک کردن: اگر شما عضوی از انجمن نیستید، گزینه‌ای به نام «عضویت» یا «درخواست عضویت» خواهد داشت. اگر شما عضوی از انجمن باشید گزینه «ترک کردن انجمن» را خواهید دید.

حذف کردن: کاربران با سطح دسترسی مدیریتی به پرتال یا کسانی که مالکان انجمن باشند می‌توانند آن را حذف کنند.

۱۰.۴.۵. قالب‌های سایت

موضوعی که در مواجه با انجمن‌ها مطرح است توجه کردن به قالب‌ها است. در مباحث بعدی قالب سایت توضیح داده خواهد شد.

۱۰.۴.۶. گروه‌های کاربری

گروه‌های کاربری گروه بندی‌های دلخواهی از کاربران هستند. این گروه‌ها به وسیله مدیران پرتال ایجاد می‌شوند تا کاربران را در قالب یک گروه در آورند، کسانی که وجه مشترک سازمانی یا خصیصه انجمنی مشترکی ندارند تا آن‌ها را در کنار هم گرد آورند. گروه‌ها نمی‌توانند مجوزهایی مانند نقش‌ها بگیرند، اما گروه‌های کاربری می‌توانند به نقش‌ها اضافه شوند. پس چرا شما ممکن است به استفاده از گروه‌های کاربری تمایل پیدا کنید؟ آن‌ها زمانی به کار می‌آیند که شما احتیاجات پیچیده امنیتی داشته باشید و همچنین برای قالب‌های صفحات به کار می‌آیند.

ایجاد یک گروه کاربری آسان است. روی لینک «گروه های کاربری» کلیک کرده و سپس روی دکمه «اضافه کردن» کلیک کنید. در اینجا تنها دو فیلد برای پر کردن وجود دارد: نام (نام گروه کاربری) و توضیحات (یک سری توضیحات اختیاری در مورد دلیل ایجاد گروه). روی گزینه «ذخیره» کلیک کنید و سپس شما به لیست گروهها برخواهید گشت.

درست مانند دیگر منابع داخل پرتال، شما می‌توانید با کلیک روی دکمه «عملیات» عملیاتی گوناگونی را انجام دهید.

ویرایش: به شما امکان اصلاح نام یا توضیحات گروه کاربری را می‌دهد.

مجوزها: این قسمت به شما اجازه می‌دهد تا مشخص کنید کدام کاربران، گروه‌های کاربری، یا نقش‌ها مجوز ویرایش گروه کاربری را دارا هستند.

مدیریت صفحات: اگرچه گروه‌های کاربری صفحات از آن خود ندارند، شما می‌توانید قالب‌های صفحه برای یک گروه ایجاد کنید. هنگامی که یک گروه کاربری قالب‌های صفحه داشته باشد، هر کاربری که به گروه اضافه شود یک کپی از صفحات گروه را در صفحات شخصی خود خواهد داشت. این موضوع به شما این امکان را می‌دهد چیزهایی شبیه به ایجاد یک گروه کاربری وبلاگ نویس با یک قالب صفحه‌ای است که پورتلت «وبلاگ‌ها» و «وبلاگ نویسان اخیر» در آن واقع باشد. اولین دفعه که کاربرانی که به این گروه اضافه می‌شوند به این گروه وارد می‌شوند، این صفحه به صفحات خصوصی آن‌ها افزوده می‌شود. سپس آن‌ها به طور خودکار یک صفحه وبلاگ دارند که می‌توانند از آن استفاده کنند.

انتساب اعضاء: انتخاب این گزینه شما را به صفحه‌ای می‌برد که می‌توانید کاربران داخل پرتال را جهت انتساب به گروه کاربری، جستجو و انتخاب نمایید.

مشاهده کاربران: این قسمت به شما اجازه مشاهده کاربرانی که در گروه کاربری هستند را می‌دهد.

حذف کردن: این قسمت جهت حذف گروه کاربری استفاده می‌شود.

۱۰.۴.۷. گروه‌های کاربری و قالب‌های صفحه

لایفری به کاربران اجازه می‌دهد تا یک مجموعه شخصی از صفحات عمومی و خصوصی که هر کاربر می‌تواند نا به خواست خود آن را سفارشی سازد داشته باشد. تنظیمات پیش فرض این صفحات می‌تواند به وسیله مدیر پرتال از داخل فایل portal-ext-properties مشخص شود و به طور اختیاری به وسیله آماده کردن تنظیمات در یک فایل LAR.. اگرچه این یک خصوصیت دیرینه در لایفری است، قسمتی بسیار منعطف یا بسیار ساده نیست.

لایفری ۵.۱ مفهوم قالب‌های صفحه ای که به گروه‌های کاربری گره خورده باشد را معرفی کرد. این موضوع مدیران را قادر می‌سازد تا همان تنظیمات برای صفحات خصوصی همه (یا زیر مجموعه‌ای از) کاربران را با استفاده از GUI لایفری به جای فایل properties تهییه کنند. در برخی از موارد شما ممکن است بخواهید یک تنظیمات متفاوتی برای هر کاربر وابسته به پروفایل او تهییه کنید. به طور مثال، در یک پرتال برای دانشجویان دانشگاه، پرسنل و دانشجویان صفحات پیش فرض و پورتلت‌هایی در فضای شخصی متفاوتی دارند. شما همچنین می‌توانید آن را تنظیم کنید تا گروه‌های مختلف با

یکدیگر ترکیب شده تا تنظیمات پیش فرض مطلوبی ایجاد گردد. هنگامی که یک کاربر به یک گروه کاربری انتساب داده شود، قالب‌های صفحات تنظیم شده به طور مستقیم به صفحات خصوصی کاربر کپی می‌شوند.

۱۰.۴.۸. قالب‌های صفحه گروه کاربری: تعریف قالب‌های صفحه برای یک گروه کاربری

یک قالب صفحه گروه کاربری می‌تواند با استفاده از کنترل پنل مدیریت شود. لینک گروه‌های کاربری تمامی گروه‌های کاربری را لیست کرده و به شما اجازه می‌دهد تا عملیات گوناگون از هر کدام را انجام دهید.

عملیات مدیریت صفحات روی یک گروه کاربری

به وسیله انتخاب کردن عملیات مدیریت صفحات، مدیر می‌تواند به رابط کاربری معمول لایفری جهت ایجاد صفحات و سازماندهی آن‌ها در یک سلسله مراتب، دسترسی داشته باشد.



افزودن یک قالب صفحه

توجه کنید که ایجاد هر دوی صفحات عمومی و خصوصی امکان‌پذیر است. هنگامی که کاربر عضوی از یک گروه کاربری می‌شود، هر مجموعه به عنوان یک قالب به ترتیب به داخل مجموعه صفحات عمومی و خصوصی کپی می‌شود.

نظر به اینکه صفحه ایجاد شده یک صفحه پورتلت است، مدیریت می‌تواند روی دکمه «مشاهده صفحه» کلیک کرده و به هر تعداد پورتلت که بخواهد به آن صفحه اضافه کنید و آن‌ها را همان‌طور که احتیاج دارد تنظیم کنید.

۱.۴.۹. استفاده از قالب صفحه به وسیله انتساب اعضا به گروه کاربری

گام بعدی انتساب دادن یک کاربر موجود به آن گروه است تا قالب صفحه به عنوان یک صفحه خصوصی کاربر کپی شود. جهت انجام این کار، روی «عملیات» و سپس «انتساب اعضا» در لیست موجود در «گروه‌های کاربری» کلیک کنید.

گروههای کاربری

Control Panel

گروههای کاربری

برنال

اضافه کردن

مشاهده تمام

جستجو

حذف

| | توضیح | نام | |
|------------|--------------------|--------------------------|--|
| | نیست گروه کاربری | <input type="checkbox"/> | |
| | اجازه های دسترسی | <input type="checkbox"/> | |
| | ویرایش سطوح دسترسی | <input type="checkbox"/> | |
| | مدیریت صفحات سایت | <input type="checkbox"/> | |
| | اختصاص اعضا | <input type="checkbox"/> | |
| | حذف | <input type="checkbox"/> | |
| عمل | | | |

انتساب اعضا به یک گروه کاربری

گروههای کاربری

برنال

تست گروه کاربری

اختصاص اعضا

Control Panel

تست گروه کاربری

نام اول

نام و میان نام

آخرین نام

فیلد(های) زیر

اطلاعات

نام قابل تغییر

آدرس ایمیل

جستجو

بروز رسانی ارتباطات

بروز رسانی ارتباطات

| نام قابل تغییر | آدرس ایمیل | نام اول |
|----------------|---------------------|-------------------|
| bruno | bruno@sample.com | Bruno Admin |
| richard | richard@sample.com | Richard Publisher |
| kendra | kendra@sample.com | Kendra Regular |
| michelle | michelle@sample.com | Michelle Writer |

با کلیک روی زبانه «موجود» در تصویر فوق، یک لیستی از تمامی کاربران موجود نمایش داده می‌شود. از این لیست، تعداد بیشتری کاربر رامی توان جهت به عضویت درآوردن گروه کاربری انتخاب نمود. هنگامی که دکمه بروز رسانی ارتباطات کلیک شد، کاربر به عضویت گروه درآمده و یک کپی از قالب‌های صفحه عمومی و خصوصی که برای گروه کاربری تنظیم شده در مجموعه صفحات او کپی می‌گردد.

۱.۴.۱۰. جزئیات اضافی

به دلیل آن که صفحات به مجموعه صفحات کاربر کپی می‌شوند، این صفحات توسط کاربر به مالکیت درآمده و آن‌ها قادرند تا هر زمان که بخواهند در صورت تنظیم بودن پرتال آن را به نحوی تغییر دهند تا کاربران اجازه ویرایش صفحات شخصی خودشان را داشته باشند. سیستم به اندازه کافی هوشمند هست که اگر کاربری بخواهد دوباره به عضویت گروه درآید صفحات دوباره اضافه نشوند.

اگر یک مدیر قالب‌های صفحه را برای گروه کاربری پس از آنکه کاربران به گروه اضافه شده باشند، اصلاح کند، آن تغییرات هنگامی که کاربرانی جدید به این گروه کاربری منتنسب گردند استفاده خواهد شد. تغییرات برای کاربرانی که پیش‌تر از اعمال تغییرت عضو گروه کاربری بوده‌اند اعمال نخواهد شد.

۱.۴.۱۱. ساخت صفحه از گروه‌های کاربری مختلف

کاربران می‌توانند به گروه‌های کاربری زیادی تعلق داشته باشند. اگر شما قالب‌هایی دارید که برای تعدادی گروه تعریف شده‌اند، این ممکن است منجر به داشتن کپی قالب‌های صفحه بسیاری به صفحات کاربران گردد. برای جلوگیری از این موضوع، شما می‌توانید صفحاتی از گروه‌های کاربری مختلف داخل یک صفحه واحد ترکیب کنید.

این کار با استفاده از سیستم نام گذاری برای صفحات انجام پذیر است. اگر دو یا چند صفحه از گروه‌های کاربری مختلف نامی یکسان داشته باشند، در هنگام کپی شدن به مجموعه صفحات شخصی کاربر، آن‌ها داخل یک صفحه واحد ترکیب می‌گردند.

۱.۴.۱۲. قوانین ترکیب صفحات

قوانین زیر در هنگام ترکیب یک صفحه با صفحات مختلف گروه‌های کاربری استفاده می‌گردد:

- اگر یک کاربر عضوی از گروه کاربری شود که یک قالب صفحه دارد که با همان نام در همان مجموعه (عمومی یا خصوصی) به عنوان صفحه‌ای که کاربر هم اکنون آنرا دارد، وجود داشته باشد، آن صفحات با یکدیگر ترکیب می‌شوند.
- اگر هر کدام از صفحات نامی ترجمه شده به چندین زبان داشته باشد، تنها زبان پیش فرض در مقایسه لحاظ می‌گردد.

- پورتلت‌های روی صفحه جدید به زیر ستون‌های معادل از صفحه موجود کپی می‌شوند.
- اگر صفحات موجود و جدید تفاوت‌هایی در قالب‌های چیدمان داشته باشند، آن که در حال حاضر وجود دارد حفظ می‌گردد.
- اگر قالب چیدمان پورتلت‌هایی در ستون‌هایی که در صفحه فعلی وجود ندارند، داشته باشد، آن پورتلتها به طور خودکار به اولین ستون قالب چیدمان موجود کپی می‌شود.

۱.۵. نقش‌ها

نقش‌ها گروه بندی‌ای از کاربران هستند که عمل خاصی داخل پرتال، بر اساس یک ناحیه خاص، به اشتراک می‌گذارند. می‌توان به این نقش‌ها مجوزهای گوناگون عملیاتی درون اپلیکیشن‌های پورتلتی اعطای کرد. به نقش‌ها به عنوان توصیفی از عملیات بنگرید، مانند مدیران تالار گفتگو. یک نقش با این نام مشابه داشتن مجوزهایی جهت رسیدگی به پورتلت تالار گفتگو دارد. کاربرانی که در این نقش قرار می‌گیرند این مجوزهای را به ارث می‌برند.

نقش‌ها بر اساس پرتال، سازمان، یا انجمن قلمرو بندی می‌گردند. کنترل پنل این امکان را برای شما فراهم می‌سازد تا نقش‌ها را به کاربران انتساب دهید و همچنین مجوزهایی را به نقش‌ها منسب کنید. شما تنها باید به یک مکان بروید: لینک نقش‌ها. از آنجا، شما قادر به افزودن نقش‌های محدود شده به پرتال، سازمان، یا انجمن از طریق یک رابط هستید.

| | نام | نوع | توضیح | آیتم در هر صفحه | اولین | بعدی | آخرین |
|--|-------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------|----------|-------|
| | Administrator | Regular | .Administrators are super users who can do anything | 20 | 1 | Previous | Next |
| | Guest | Regular | .Unauthenticated users always have this role | | | | |
| | Organization Administrator | Organization Admin | Organization Administrators are super users of their organization but cannot make other users into Organization Administrators | | | | |
| | Organization Content Reviewer | Organization Admin | Autogenerated role from workflow definition | | | | |

نقش‌ها

جهت ایجاد یک نقش، روی لینک «نقش‌ها» کلیک کرده سپس روی دکمه «اضافه کردن» کلیک کنید. یک نام و پاره‌ای توضیحات برای نقش خود وارد کنید. شما از قسمت «تعیین سطوح دسترسی» از «ویرایش یک نقش» می‌توانید تعیین کنید که این نقش به کدام بخش‌ها از پرتال تا چه میزانی دسترسی داشته باشد.

مشخص کردن مجوزهای یک نقش و سطوحی دسترسی آن

در لیست نقش‌ها شما برای هر نقش از قسمت «عملیات» به موارد زیر دسترسی دارید:

ویرایش: جهت ویرایش نقش روی این عمل کلیک کنید. شما می‌توانید نام آن یا توضیحات آن را تغییر دهید.

مجوزها: این قسمت به شما این امکان را می‌دهد تا تعریف کنید کدام کاربر، گروه‌های کاربران، یا نقش‌ها مجوزهای ویرایش نقش را داشته باشند.

تعریف مجوزها: جهت تعریف اینکه این نقش چه نقش‌هایی را داشته باشد روی آن کلیک کنید.

انتساب اعضا: با کلیک روی این گزینه شما به صفحه می‌روید که می‌توانید داخل پرتال به جستجو و انتخاب کاربران جهت انتساب دادن نقش‌ها به آنان بپردازید.

مشاهده کاربران: به شما این امکان را می‌دهد تا کاربران هر نقش را مشاهده کنید.

حذف کردن: نقش را حذف می‌کند.

۱.۵.۱. تعریف مجوز روی یک نقش

نقش‌ها به عنوان یک ظرفی برای در نظر گرفتن نقش‌ها به کاربرانی که عضوی از آن هستند، به وجود آمده‌اند. بنابراین یکی از وظایف عمده که شما با یک نقشی که مجوز های به آن اعطا شده انجام خواهید داد این است آن نقش را به اعضا‌یی که می‌خواهید انتساب می‌دهید.

همان طور که در تصویر قبل مشاهده کردید، هنگامی که روی تعریف مجوزها برای یک نقش با قلمرویی مشخص در پرتال کلیک می‌کنید، شما یک گزینه از ۴ نوع مجوزی که می‌تواند برای این نقش انتخاب شود روبرو خواهید بود: پرتال، محتوا، اپلیکیشن‌ها، و کنترل پنل. برای نقش‌های دیگر، شما نیاز دارید تا از لینک مجوزها در پورتلت‌های مربوطه استفاده کنید تا مجوزهایی برای انجمن یا سازمان در آن محلی که پورتلت در آن قرار گرفته انتساب دهید.

مجوزهای پرتالی تمام فعالیت‌های طول پرتال را که در چندین دسته بندی، از قبیل انجمن، مکان، سازمان، سیاست‌های رمز عبور و... است، در بر می‌گیرد. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا یک نقش، به طور مثال، که بتواند انجمن‌های جدیدی در پرتال ایجاد کند را به وجود آورید. همچنین این امکان فراهم است تا به کاربران آن مجوزهای مخصوصی را اعطا کنید تا آن‌ها را مدیران تمامی پرتال سازی‌د.

مجوزهای محتوا، محتوا‌یی را پوشش می‌دهد که پورتلت‌های نصب شده ایجاد می‌کنند. اگر شما یکی از پورتلت‌ها را از لیست انتخاب کنید، شما گزینه‌هایی جهت تعریف مجوزها روی محتوا آن خواهید داشت. به طور مثال، اگر شما تالار گفتگو را انتخاب کنید، شما مجوزهایی برای ایجاد دسته بندی‌ها یا شاخه‌ها، یا حذف و جابه‌جایی تایپیک‌ها خواهید داشت.

مجوزهای اپلیکیشنی روی اپلیکیشن به طور کلی تأثیر می‌گذارد. بنابراین اگر همان مثال تالار گفتگو را در نظر بگیرید، یک مجوز اپلیکیشنی ممکن است برای کسی تعریف شود که بتواند تالار گفتگو را به صفحه اضافه کند.

مجوزهای کنترل پنلی خود را در چگونگی نمایش پورتلت‌ها به کاربران در کنترل پنل نشان می‌دهند. برخی از پورتلت‌های کنترل پنل یک دکمه تنظیمات دارند، بنابراین شما قادر به تعریف آن هستید که با داشتن آن مجوز چه کسانی آن را دیده و چه کسانی یک اپلیکیشن را در کنترل پنل بینند.

هر عملیات ممکن برای مجوزهایی که می‌توانند اعطا شوند در لیست وجود دارد. برای اعطای یک مجوز، مجوز را انتخاب کنید. اگر بخواهید قلمرو مجوزها را به انجمن یا سازمان محدود نمایید، روی لینک محدوده قلمرو کلیک کنید، و سپس انجمن یا سازمان که در آن قلمرو هست را انتخاب کنید (در تصویر فوق نشان داده شده است).

نقش‌ها بسیار قدرتمند هستند، و به مدیران پرتابل اجازه می‌دهند تا مجوزهای گوناگونی را با هر ترکیبی تعریف کنند. این امکان، باعث هر چه بیشتر منعطف شدن ساختن سایتی می‌شود که شما قصد طراحی آن را دارید.

۱.۵.۲. نکته‌ای مهم درباره نقش Power User

به طور پیش فرض، پورتلت‌های بسیاری داخل لایفری تنظیم شده‌اند که کاربران قدرتمند (Power User) به آن‌ها دسترسی دارند، اما کاربران عادی ندارند. اگر شما تصمیم به حذف نقش Power User از پیش فرض‌های کاربران انجمن‌ها گرفته‌اید، شما احتیاج به اصلاح مجوزها روی پورتلت‌های معینی دارید. برای انجام این کار، باید مبحث تنظیمات پلاگین‌ها را بدانید.

۱.۶. تیم‌ها

تیم‌ها به عنوان یک لینک در کنترل پنل ظاهر نمی‌شوند چرا که آن‌ها گروه بندی‌هایی از کاربران هستند که درون انجمن‌ها و سازمان‌ها هستند. دلیل وجودی آن‌ها این است که ممکن است موقعی پیش آید که شما نیاز به ایجاد یک ظرف برای مجوزهای داخل یک انجمن یا سازمان دارید که تنها روی همان انجمن یا سازمان تأثیر بگذارد. این زمانی است که شما یک تیم ایجاد می‌کنید. تیم‌ها بخشی از انجمن یا سازمان هستند که در آن ایجاد می‌شوند. اگر شما یک تیم برای انجمنی ایجاد می‌کنید، برای انجمن دیگر قابل دسترسی نیست. این سودمند است زمانی که شما یک مجموعه‌ای خاص از افراد و مجوزها برای یکبار در عملیاتی نیاز دارید.

ایجاد یک تیم برای یک انجمن ساده است. از «کنترل پنل» به بخش «عضویت در سایت» رفته، «عملیات» و سپس «مدیریت تیم‌ها» را انتخاب نمایید.

The screenshot shows the 'User Management' section of the IRIB Provinces Portal Control Panel. The main title is 'User Management'. Below it, there's a sub-section titled 'Team Management' with the sub-sub-section 'Team Management'. On the left, there's a sidebar with various management options like 'Manage Accounts', 'Manage Groups', 'Manage Requests', and 'Manage Applications'. The main area displays a table with columns for 'Name', 'Last Update', and 'Team'. A message at the bottom states: 'This team was created by the administrator.' At the bottom right of the main area, there's a button labeled 'Create New Team'. The overall interface is in Persian.

مدیریت تیم‌ها

با کلیک روی اضافه کردن تیم شما می‌توانید یک تیم جدید ایجاد کرده و پاره‌ای توضیحات در مورد آن وارد نمایید. تیمی که شما ایجاد می‌کنید در لیست ظاهر خواهد شد. جهت اضافه کردن اعضا روی «عملیات» کلیک کرده و «اختصاص اعضا» را انتخاب کنید.

| نقش | تیم | مشاهده | اضافه گردن صفحه جدید | پیگردگی | دسترسی‌ها |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Owner | Owner | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Portal Content Reviewer | Portal Content Reviewer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Power User | Power User | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Publisher | Publisher | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| User | User | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Writer | Writer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| تیم | تیم | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Site Content Reviewer | Site Content Reviewer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Site Member | Site Member | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| تیم | تیم | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

انتساب اجازه‌های دسترسی به پورتلت «ابزار انتشار» به تیم‌های ایجاد شده در سایتها

مدیریت مجوز برای تیم‌ها در سطح پورتلت جداگانه‌ای، با استفاده از دکمه مجوزها در پورتلت مربوطه امکان‌پذیر است (تصویر فوق). این قابلیت کاربرانی که دسترسی به تمامی گزینه‌های ضروری در کنترل پنل ندارند، را قادر می‌سازد تا مجوزها را در میان تیم‌ها مدیریت کنند.

جهت دادن سطح دسترسی به یک عمل خاص پورتلت، وارد منوی «بیکرندی» از آن پورتلت شده و سپس روی زبانه «اجازه‌های دسترسی» کلیک کنید، تیک‌ها را مطابق با مجوزهایی که می‌خواهید تیم داشته باشد علامت بزنید.

- نکته حائز اهمیت در تفاوت بین تیم‌ها و گروه‌های کاربری همین قلمرو کاربرد آن‌ها است. در حالی که گروه‌های کاربری در قلمرویی که برای آن‌ها تعریف شده قادر به اثر گذاری و فعالیت هستند، تیم‌ها تنها در سایتی که ایجاد شده‌اند در دسترس هستند.

۱.۷. تنظیمات سرور سراسری

اکنون که شما با ناوبری کنترل پنل آشنا شده‌اید، باید به خوبی با چگونگی کار کرد آن و همگی گزینه‌هایی که در آن وجود دارد آشنا شده باشید. گزینه‌های اصلی آن در سمت راست، رابطه‌ها در وسط و هر گونه گزینه بعدی در سمت چپ ظاهر می‌گردد. بیشتر مباحث حول نگهداری کاربران و امنیت پرتال انجام شده است. لینک دیگری که در دسته بندی «پرتال» باقی مانده روی گونه‌های مختلف تنظیمات پرتال فعالیت دارد که مبحث مربوط به عملیات پرتال و یکپارچه سازی با سیستم‌های دیگر شما را در بر می‌گیرد.

۱.۷.۱. سیاست‌های رمز عبور

سیاست‌های رمز عبور می‌تواند جهت بهبود کیفیت امنیت پرتال شما کمک موثری باشد، شما می‌توانید قوانین رمز عبور مانند قوی بودن رمز عبور، مدت زمان انقضای رمز عبور، و... را تعریف کنید. علاوه بر آن شما می‌توانید مجموعه قوانین متفاوتی جهت مجموعه‌های مختلفی از کاربران پرتال داشته باشید.



سیاست‌های رمز عبور

سیاست‌های رمز عبور

برنال

Control Panel

سیاست‌های رمز عبور

اضافه کردن

مشاهده تمام

جستجو

| توضیح | نام |
|-------------------------|-------------------------|
| Default Password Policy | Default Password Policy |

رابط سیاست‌های رمز عبور

Default Password Policy

| | | |
|--|--|-------|
| نام | <input type="text" value="Default Password Policy"/> | عمومی |
| توضیح | Default Password Policy | |
| <input checked="" type="checkbox"/> قابل تغییر <input checked="" type="checkbox"/> تغییر الزامات <input type="radio"/> Minimum Age نهیج تنظیم مجدد بیشترین عمر بلیط روز 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> بررسی استاندارد بودن کلمه عبور <input type="checkbox"/> Syntax Checking Enabled | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> تاریخچه رمز عبور <input type="checkbox"/> History Enabled | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> انقضای رمز عبور <input type="checkbox"/> اتفاقاً فعال | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> قفل <input type="checkbox"/> فعال کردن قفل | | |
| <input type="checkbox"/> ذخیره اتصال | | |

ویرایش یک سیاست رمز عبور

در قسمت عملیات با انتخاب ویرایش می‌توانید تنظیمات زیر را اعمال نمایید:

قابل تغییر: تعیین اینکه کاربر بتواند رمز عبور خود را تغییر دهد یا خیر.

تغییر الزامات: تعیین اینکه کاربر باید کلمه عبور خود را در اولین ورود تغییر دهد یا خیر.

حداقل سن: شما می‌توانید تعیین کنید که یک کلمه عبور حداقل بعد از چه مدتی می‌تواند تغییر کند.

تنظیم مجدد حداقل سن بلیط: شما می‌توانید تعیین کنید که لینک تغییر کلمه عبور تا چه مدت معتبر باشد.

بررسی استاندارد بودن کلمه عبور: این امکان را به شما می‌دهد تا تعیین کنید کدام کلمات می‌توانند در کلمات عبور با توجه حداقل طول آن‌ها قرار گیرند.

تاریخچه کلمه عبور: یک تاریخچه ای از پسوردہای پیشین کاربر ذخیره می‌کند و به کاربر اجازه تعیین یکی از آن‌ها را برای پسورد جدید خود نمی‌دهد. شما می‌توانید این ویژگی را فعال یا غیر فعال سازید (چک باکس).

انقضای کلمه عبور: این امکان را به شما می‌دهد تا بتوانید وقفه ای را برای فعل کردن کلمه عبور قبل از منقضی شدن آن ایجاد نمایید. شما می‌توانید سن، دفعات هشدار، مهل محدود را انتخاب کنید. شما می‌توانید این ویژگی را فعال یا غیر فعال سازید (چک باکس).

قفل: این امکان را به شما می‌دهد تا تعداد دفعات شکست در وارد کردن کلمه عبور قبل از قفل شدن حساب کاربری را تعیین نمایید. همچنین می‌توانید تعیین کنید که جهت فعل سازی دوباره حساب کاربری مجبور نیاز به انجام کار توسط مدیر بوده و یا بعد از مدت زمان معینی حساب کاربری مجدداً فعل گردد. شما می‌توانید این ویژگی را فعال یا غیر فعال سازید (چک باکس).

از لیست سیاست‌های کلمه عبور، شما قادر به انجام چندین فعالیت دیگر نیز هستید:

| توضیح | نام |
|-------------------------|-----|
| Default Password Policy | |

عملیات ممکن از قسمت سیاست‌های رمز عبور

ویرایش: موارد فوق را جهت نمایش و ویرایش در اختیارتان می‌گذارد.

مجوزها: به شما اجازه می‌دهد تا تعیین کنید کدام کاربر، گروه‌های کاربری، یا قوانین جهت ویرایش سیاست‌های رمز عبور مجوز دارند.

انتساب کاربران: شما را به صفحه ای می‌برد تا قادر به جستجو و انتخاب کاربران در پرتال جهت انتساب آن‌ها به سیاست‌های رمز عبور، باشید. سیاست‌های کلمه عبور برای هر کاربری که شما در این قسمت اضافه کنید در دسترس خواهد بود.

حذف کردن: شما می‌توانید هر کدام از سیاست‌های رمز عبوری که پیش از این ایجاد کردید را از طریق این قسمت حذف نمایید. شما نمی‌توانید سیاست‌های پیش فرض را حذف کنید.

۱.۷.۲. تنظیمات

لینک تنظیمات در محلی است که اغلب تنظیمات پرتال سراسری قرار دارد.



تنظیمات پرتال

تنظیمات پرتال

پیکربندی اصلی

| | |
|----------------|-----------------------|
| Virtual Host | نام (لازم) |
| localhost | IRIB Provinces Portal |
| CDN Host HTTP | دومین ایمیل (لازم) |
| | liferay.com |
| CDN Host HTTPS | |

ناویش

| | |
|-------------------|-----------------|
| زبان پیش فرض | Home URL |
| | |
| صفحه پیش فرض خروج | |

اطلاعات اضافه

| | |
|---------------|-------------------|
| SIC Code | نام قانونی |
| | .Liferay, Inc |
| Ticker Symbol | شناسه قانونی |
| | |
| منعت | نوع قانونی |
| | |
| نوع | |

IRIB Provinces Portal

پیکربندی عمومی

- شناسایی کاربران
- نام میزبان‌های ایمیل آگهی‌های ایمیل
- شناسایی**
 - آدرس‌ها
 - تلفن‌های تماس
 - آدرس‌های ایمیل اضافه
 - وب سایت‌ها
- جنبی**
 - تنظیمات نمایش
 - Google Apps

ذخیره اتصاراف

رابط کاربری تنظیمات پرتال

عمومی: به شما اجازه می‌دهد تا تنظیمات سراسری انجام دهید، از قبیل نام شرکت، دامنه، میزبان مجازی، یک لوگوی سراسری پرتال و...

احراز هویت: به شما اجازه می‌دهد تا شناسه‌های کاربری، اتصال به LDAP، و ثبت نام را تنظیم کنید.

تنظیمات پرتال

شناختی

عمومی

کاربران چگونه شناختی می‌شوند؟
با آدرس ایمیل

به کاربران اجازه ورود خودکار داده شود؟

اجازه دادن به کاربران برای درخواست رمز عبور فراموش شده.

اجازه دادن به کاربران برای درخواست پیومند تنظیم مجدد رمز عبور.

به کاربران ناشناس اجازه ایجاد حساب داده شود؟

اجازه به غریب‌های برای ایجاد حساب کاربری با آدرس ایمیل شرکت‌شان.

?Require strangers to verify their email address

کاربران: سه زبانه دارد: فیلدهای برچسب دار، اعتبار نامه های رزرو شده، و اجتماعات پیش فرض کاربری. زبانه فیلدها برخی فیلدهای کاربر را، از قبیل تولد یا شرایط استفاده، فعال یا غیر فعال می‌کند. زبانه اعتبار نامه های رزرو شده به شما اجازه می‌دهد تا نام قابل نمایش و آدرس‌های ایمیلی را رزرو کنید تا دیگر کاربران نتوانند با آن‌ها ثبت نام کنند (کلماتی مانند admin و...). زبانه اجتماعات پیش فرض کاربری به شما این امکان را می‌دهد تا تنظیمات پیش فرض عضویت را به نقش‌ها، گروه‌های کاربری، و انجمان‌ها برای کاربران جدید داده و یک چک باکس جهت تهیه کردن آن برای کاربران پیشین نیز وجود دارد.

کاربران

اجمن‌های کاربری پیش فرض

Reserved Credentials

فیلدها

درخواست به کاربران موجود

اندازه

نقش‌ها

Power User

User

گروه‌های کاربران

Guest

Power User

User

اسامی میزبان پست الکترونیکی: شما می‌توانید لیستی از اسامی میزبان پست الکترونیکی که با سازمان شما ارتباط دارند را اضافه کنید. به طور مثال، دامنه اصلی شما mycompany.com باشد، اما شما ممکن است بخواهید از-

برای ایمیل روزنامه‌ها استفاده کنید. از نام دامنه‌ای که به سازمان شما مرتبط باشد می‌تواند در این قسمت بیاید.

The screenshot shows the Liferay Control Panel with the 'Settings' tab selected. In the main area, there is a form titled 'Name of email accounts' with a placeholder 'Enter the name of your email account'. Below the form, a note says 'Name of email account must be entered once for each line, for all users'. To the right, a sidebar lists navigation options: 'User Management', 'Groups', 'Portals', 'Control Panel', 'Liferay Portal', 'IRIB Provinces Portal', 'Log Out', and 'Logout'. A red box highlights the 'Email Accounts' link under the 'IRIB Provinces Portal' section.

آگاه سازی‌های پست الکترونیکی: لایفری آگاه سازی‌هایی را برای وقایعی معین به پست الکترونیکی می‌فرستد، مانند ثبت نام کاربر، تغییرات کلمه عبور و... . شما می‌توانید متن این پیام‌ها را از این قسمت ویرایش نمایید.

The screenshot shows the Liferay Control Panel with the 'Email Accounts' configuration screen. It displays a table with two rows. The first row contains fields for 'Name' (admin), 'Address' (info@sain.ir), and 'Password' (admin). The second row contains fields for 'Name' (sain), 'Address' (info@sain.ir), and 'Password' (sain). On the left, there is a sidebar with links: 'Email Accounts', 'Forgot password', 'Forgot password for user', 'Change password', and 'Change password for user'. On the right, a sidebar lists navigation options: 'User Management', 'Groups', 'Portals', 'Control Panel', 'Liferay Portal', 'IRIB Provinces Portal', 'Log Out', and 'Logout'. A red box highlights the 'Email Accounts' link under the 'IRIB Provinces Portal' section.

در ادامه جزئیات بیشتری از این تنظیمات، آمده است:

۱.۷.۳. عمومی

The screenshot shows the Liferay Control Panel with the title " تنظیمات پرتال" (Portal Settings). The main content area is titled "بیکرندی اصلی" (Primary Branding) and includes fields for "Virtual Host" (localhost), "Name (Required)" (IRIB Provinces Portal), "Domain Email (Required)" (liferay.com), and "CDN Host HTTP" and "CDN Host HTTPS". Below this is a "نامه" (Name) section with "Name Prefix" and "Home URL" fields. Under "صفحه پیش فرض خروج" (Default Exit Page), there is a "صفحه پیش فرض" (Default Page) field. The "اطلاعات اضافه" (Additional Information) section contains fields for "SIC Code", "Name Legal", "Ticker Symbol", "Business Name", "Industry", and "Type Legal". On the right side, there is a sidebar with sections for "بیکرندی عمومی" (General Branding), "شناسایی" (Identification), and "جنی" (Gene).

| نام (Required) | Domain Email (Required) |
|-----------------------|---------------------------|
| IRIB Provinces Portal | liferay.com |

| نامه |
|---------------|
| زنگنه پیش فرض |

| اطلاعات اضافه | |
|---------------|--------------|
| SIC Code | نام قانونی |
| Ticker Symbol | شناسه قانونی |
| صنعت | نوع قانونی |
| نوع | |

برخی تنظیمات داخل بخش عمومی تنظیمات

لینک «عمومی» به شما اجازه می‌دهد تا نام سایت یا سازمان یا انجمنی که پرتال را جهت پیاده سازی کردن آن به کار می‌برید، تعیین کنید. تنظیمات نام در این بخش همچنین نام پیش انجمن پیش فرض پرتال شما را تعیین می‌کند. به طور پیش فرض به نام liferay.com است. شما همچنین در این قسمت می‌توانید میزبان مجازی، دامنه پست الکترونیکی، و چندین آیتم دیگر از اطلاعات متفرقه درباره سازمان را تنظیم کنید.

۱.۷.۴ احراز هویت: تنظیمات عمومی

The screenshot shows the Liferay Control Panel interface. At the top, there are tabs for 'Control Panel' and 'تنظیمات پرتال' (Portal Settings). Below this, a sub-menu titled 'تنظیمات پرتال' (Portal Settings) is open, with 'شناختی' (General) selected. On the left, a navigation bar lists various authentication methods: SiteMinder, Open SSO, OpenID, NTLM, فیس بوک (Facebook), CAS, LDAP, and 'عمومی' (General), which is highlighted with a yellow box. The main content area displays several configuration options with checkboxes. Most checkboxes are checked and highlighted with a yellow box. The options are:

- کاربران چگونه شناسایی می‌شوند؟
با آدرس ایمیل
- به کاربران اجازه ورود خودکار داده شود?
- اجازه دادن به کاربران برای درخواست رمز عبور فراموش شده،
- اجازه دادن به کاربران برای درخواست پیووند تنظیم مجدد رمز عبور،
- به کاربران ناشناس اجازه ایجاد حساب داده شود?
- اجازه به غربی‌ها برای ایجاد حساب کاربری با آدرس ایمیل شرکتشان،
- ?Require strangers to verify their email address

احراز هویت: تنظیمات عمومی

احراز هویت دارای چندین زبانه است. تمامی آن‌ها جهت تنظیم چگونگی احراز هویت کاربران به لایفری، استفاده می‌شود. لایفری از تعدادی شیوه‌های احراز هویت بهره می‌برد، که در اینجا تنظیماتی برای هر یک وجود دارد.

تنظیمات عمومی تنها روی قابلیت لایفری اثر می‌گذارد، و با هیچ کدام از گزینه‌های زبانه‌ای دیگر ارتباطی ندارد. این زبانه به شما اجازه می‌دهد تا رفتار‌های سریع احراز هویت لایفری را سفارشی سازی کنید. به طور مشخص، زبانه «عمومی» به شما اجازه می‌دهد تا از تنظیمات سراسری زیادی انتخاب داشته باشید:

- احراز هویت با آدرس پست الکترونیکی (به طور پیش فرض)، نام قابل نمایش، یا شناسه کاربری (یک شناسه عددی که در دیتابیس به طور خودکار ایجاد می‌شود- توصیه نمی‌شود)
- فعال یا غیرفعال کردن ورود خودکار. اگر فعال شود، لایفری به کاربر اجازه می‌دهد تا چک باکس مربوط به «مرا به خاطر بسپار» از جایی که کاربر وارد می‌شود ایجاد کند تا اطلاعات مورد نیاز جهت ورود دوباره در کوکی‌ها مرورگر او ذخیره گردد. اگر غیرفعال شود، کاربر در هر بار باید اطلاعات وارد شدن را وارد کند.
- فعال یا غیرفعال کردن قابلیت کلمه عبور فراموش شده.
- فعال یا غیرفعال کردن لینک‌های درخواست ریست کلمه عبور.

- فعال یا غیرفعال کردن ایجاد حساب کاربری توسط غریبه‌ها. اگر شما سایت خود را روی اینترنت قرار دهید، ممکن است بخواهید بازدید کنندگان در سایت شما حساب کاربری ایجاد نمایند.
 - فعال یا غیرفعال کردن ایجاد حساب کاربری توسط پست الکترونیکی در دامنه‌ای که شرکت سایت را به اجرا در آورده است (همان که در زبانه عمومی تنظیم کرده‌اید). اگر شما لایفری را روی میزبانی برای هر دو وی سایت داخلی و بیرونی استفاده می‌کنید، باید به صورت دستی آن را فعال نمایید. شما می‌توانید اطمینان حاصل کنید تا تمامی شناسه‌های کاربری داخلی باید به وسیله مدیران ایجاد شده باشند، اما کاربران بیرونی می‌توانند خودشان شناسه کاربری ایجاد کنند.
 - فعال یا غیرفعال کردن تایید آدرس پست الکترونیکی. اگر شما آن را فعال سازید، لایفری یک ایمیل تأییدی با یک لینک بازگشت به پرتال جهت تایید آدرس پست الکترونیکی که برای دسترسی به پرتال استفاده می‌شود، می‌فرستد.
- به طور پیش فرض تمامی این تنظیمات، به جز مورد آخر فعال هستند. به طور پیش فرض کاربران به وسیله پست الکترونیکی خود احراز هویت می‌شوند. دلیل آن است که پست الکترونیکی یک ویژگی یکتا برای هر کاربر می‌باشد. همچنین کاربران عموماً پست الکترونیکی خود را همیشه در یاد دارند. مزیت دیگر این کار برای زمانی است که کاربر قصد تغییر پست الکترونیکی مورد نظر خود را دارد. در این حالت ممکن است کاربر تغییر پست الکترونیکی وارد شده در پرتال برای پیام‌های فرستاده شده از طرف پرتال، را فراموش کند. در نتیجه هیچ یک از اطلاعیه‌های پرتال به دست او نخواهد رسید (او اکنون از یک پست الکترونیکی دیگر استفاده می‌کند در حالی که پیام‌ها به پست الکترونیکی اولیه او فرستاده می‌شود). با قرار دادن پست الکترونیکی مورد استفاده او به عنوان اطلاعات وارد شدن به پرتال کمک می‌کنید تا این اتفاق برای کاربر پیش نیاید.

۱.۷.۵ احراز هویت: LDAP

The screenshot shows the Liferay Control Panel interface. At the top, there are tabs for 'Control Panel' and 'Portal'. Below that, a navigation bar includes 'تنظیمات پرتابل' (Portal Settings), 'پرتابل' (Portal), and 'Control Panel'. The main content area is titled ' تنظیمات پرتابل' (Portal Settings). On the left, there's a sidebar with links like 'پیکربندی', 'عمومی', 'شناسایی', 'کاربران', 'آگهی‌های ایمیل', 'آدرس‌ها', 'تلفن‌های تماشی', 'آدرس‌های ایمیل اضافه', 'وب سایت‌ها', 'جهتی', 'تنظیمات نمایش', and 'Google Apps'. The main panel has several sections: 'شناسایی' (Identification) with tabs for SiteMinder, Open SSO, OpenID, NTLM, فیس بوک, CAS, LDAP (which is selected and highlighted in yellow), and عمومی (General); 'LDAP Servers' with an 'اضافه کردن' (Add) button; 'ورود / خروج' (Login / Logout) with 'Import Enabled' (unchecked) and 'موارد فعال را خروجی بده' (Check if active users should be exported) (unchecked); 'سیاست رمز عبور' (Password Policy) with 'استفاده از سیاست رمز گذاری LDAP' (Use LDAP password policy) (unchecked); and a bottom section with 'فعال' (Active) and 'لازム' (Required) checkboxes.

LDAP به معنای پروتکل دسترسی به دایرکتوری سبک وزن (Lightweight Directory Access Protocol) است. دو شیوه جهت دسترسی به تنظیمات LDAP در لایفری وجود دارد: فایل portal-ext.properties و دیگری از طریق کنترل پنل، جایی که تنظیمات در دیتابیس ذخیره می‌گردد. اگر هر دو هم‌زمان استفاده می‌کنید تنظیمات داخل دیتابیس روی تنظیمات داخل Override, portal-ext.properties می‌شود. بنابراین بهتر است از داخل کنترل پنل این اقدام صورت پذیرد. مزیت دیگر آن است که نیاز به ریس‌تاوت لایفری نیست. استفاده از روش اول در هنگامی است که بخواهید یک تنظیمات پیش فرضی برای گره‌های مختلفی ایجاد کنید.

جهت فعال و غیر فعال کردن، یا ضروری یا غیر ضروری بودن احراز هویت LDAP از چک باکس‌های داخل این زبانه استفاده کنید.

۱.۷.۶ . سرورهای LDAP

The screenshot shows a configuration interface for LDAP servers. At the top, there is a horizontal navigation bar with tabs: SiteMinder, Open SSO, OpenID, NTLM, فیسبوک (Facebook), CAS, LDAP, and عمومی (General). The 'LDAP' tab is currently selected and highlighted in dark grey. Below the tabs, there are two checkboxes: 'فعال' (Active) and 'لازم' (Required), both of which are checked.

A yellow rectangular box highlights the 'LDAP Servers' section. Inside this section, there is a button labeled '[اضافه کردن]' (Add) in a yellow box. Below this, there is a horizontal line with the text 'ورود / خروج' (Login / Logout).

Below the login section, there are three more checkboxes: 'Import Enabled', 'موارد فعال را خروجی بده' (Mark active items as outgoing), and 'استفاده از سیاست رمز گذاری LDAP' (Use LDAP password policy). There is also a link labeled 'سیاست رمز عبور' (Password Policy) underlined.

اضافه کردن سرورهای LDAP

شما از این قسمت قادر به افزودن سرورهای LDAP هستید. همچنین در صورت وجود چند سرور می‌توانید اولویت آن‌ها را با بالا و پایین کردن آن‌ها در این لیست، تغییر دهید. هر سرور گزینه‌های تنظیمات مخصوص به خود را دارد:

مقادیر پیش فرض: تعداد زیادی سرور‌های دایرکتوری عمدی در اینجا لیست شده‌اند. اگر شما یکی از این‌ها را انتخاب کنید باقی مقادیر فرم به طور خودکار پر می‌شود.

اضافه کردن سرور LDAP < تنظیمات پرتال < پرتال < Control Panel

تنظیمات پرتال

اضافه کردن سرور LDAP

نام سرور

استفاده از مقادیر پیش فرض

Apache Directory Server
 Fedora Directory Server
 Microsoft Active Directory Server
 Novell eDirectory
 OpenLDAP
 Other Directory Server

تنظیم مجدد مقادیر

اتصال: این تنظیمات اتصال پایه به LDAP را پوشش می دهد.

اتصال

بایگاه فراهم کننده URL
ldap://localhost:10389

بایگاه DN
dc=example,dc=com

Principal
uid=admin,ou=system

گواهینامه

Test LDAP Connection

پایگاه فراهم کننده URL: این قسمت برای پرتال مشخص می‌کند که سرور LDAP کجا واقع شده است. برای این حالت لازم است چک کنید تا فایروال بین دو سرور اجازه دسترسی و استفاده از پورت‌های مورد نیاز را می‌دهد یا خیر (تصویر فوق).

پایگاه DN: این قسمت نام پایگاه مشخص شده برای دایرکتوری LDAP شما می‌باشد. این قسمت معمولاً پس از مدل سازی کردن سازمان انجام می‌پذیرد. برای یک سازمان تجاری، ممکن است به این شکل باشد:

dc=companynamehere,dc=com

رئیس: به طور پیش فرض، شناسه مدیر در این قسمت قرار می‌گیرد. اگر شما مدیر پیش فرض LDAP را حذف کنید، شما احتیاج دارید تا از نام واجد شرایط اعتبار نامه مدیریتی جهت این کار استفاده نمایید (از یک دسترسی بالاتر باید اقدام به این کار نمایید). شما به این اعتبار نامه نیاز دارید زیرا لایفری از این شناسه کاربری جهت همگام سازی حساب‌های کاربری با LDAP استفاده خواهد کرد.

گواهی نامه: این اعتبار نامه کلمه عبور برای کاربر مدیریتی است.

این همه چیزی بود که شما جهت یک اتصال معمول به یک دایرکتوری معمول LDAP احتیاج دارید.

۱.۷.۷ کاربران

این بخش شامل تنظیماتی برای یافتن کاربران در دایرکتوری LDAP می‌باشد.

کاربران

قانون فیلتر جست و جو
(@mail=@email_address)

Import Search Filter
(objectClass=person)

User Mapping

| | |
|----------------|--------------|
| نام قابل نمایش | cn |
| کلمه عبور | userPassword |
| آدرس ایمیل | mail |
| نام کامل | displayName |
| نام اول | givenName |
| نام وسط | middleName |
| آخرین نام | sn |
| عنوان شغل | title |
| تصویر | photo |
| گروه | group |
| UUID | uuid |

Test LDAP Users

فیلتر جستجوی احراز هویت: باکس فیلتر جستجو می‌تواند جهت استفاده شدن در مشخص کردن ملاک جستجو برای ورود کاربران به کار رود.

User Mapping

| | |
|----------------|--------------|
| نام قابل نمایش | cn |
| کلمه عبور | userPassword |
| آدرس ایمیل | mail |
| نام کامل | displayName |
| نام اول | givenName |
| نام وسط | middleName |
| آخرین نام | sn |
| عنوان شغل | title |
| تصویر | photo |
| گروه | group |
| UUID | uuid |

Test LDAP Users

به طور پیش فرض، لایفری از پست الکترونیکی برای نام ورودی کاربران استفاده می‌کند. اگر شما این تنظیمات را تغییر دهید – که از زبانه «عمومی» از قسمت "LDAP" در بخش «تنظیمات» مربوط به «احراز هویت» از «کنترل پنل» قابل دسترسی است – شما به اصلاح فیلتر جستجو در این قسمت نیاز خواهید داشت، که به طور پیش فرض از آدرس پست الکترونیکی از LDAP به عنوان یک معیار جستجو استفاده می‌کند. به طور مثال، اگر شما شیوه احراز هویت لایفری را به گونه‌ای تغییر دهید که از «نام

قابل نمایش» به جای آدرس پست الکترونیکی استفاده کند، شما باید فیلتر جستجو را به گونه ای اصلاح کنید که بتواند با نام ورودی منطبق باشد:

(cn=@screen_name@)

ورود فیلتر جستجو: بسته به سرور LDAP، روش‌های مختلفی برای شناسایی کاربر وجود دارد. به طور کلی، تنظیمات پیش فرض (objectClass=inetOrgPerson) مناسب است، اما اگر شما به دنبال یک زیر مجموعه کاربر از کل کاربران باشید که متفاوتی داشته باشند، می‌توانید آن را تغییر دهید.

نگاشت کاربر: سری بعدی از فیلدها که در تصویر فوق نیز مشخص است، به شما اجازه می‌دهد تا نگاشتهایی از صفات LDAP را به فیلدهای لایفری نگاشت دهید. با وجود آنکه صفات کاربر LDAP شما از یک سرور LDAP به سرور LDAP دیگر متفاوت باشد، در این قسمت لایفری به ۵ فیلد جهت نگاشت لازم دارد تا کاربر بتواند آن‌ها را تشخیص دهد. شما باید یک نگاشت صفات نظری به نظیر در LDAP برای فیلدهای لایفری که در زیر آمده است، تعریف کنید:


- نام قالب نمایش
- کلمه عبور
- آدرس پست الکترونیکی
- نام کامل
- نام کوچک
- نام وسط
- نام خانوادگی
- عنوان شغل
- گروه

کنترل پنل نگاشتهای پیش فرضی برای صفات متداول استفاده شده LDAP آمده می‌کند. شما همچنین می‌توانید نگاشت خود را هر طور که می‌خواهید اضافه کنید.

تست کردن کاربران LDAP: پس از آنکه شما نگاشتهای صفات خود را تنظیم کردید (با رویه ای که در بالا توضیح داده شد)، روی دکمه «**تست کردن کاربران LDAP**» کلیک کنید، لایفری برای قرار دادن کاربران LDAP تلاش می‌کند و آن‌ها را با نگاشتشان تحت یک پیش نمایش انطباق می‌دهد.

۱.۷.۸ گروه‌ها

این قسمت شامل تنظیماتی برای نگاشت گروه‌های LDAP به لایفری است.




وارد کردن فیلتر جستجو: یک فیلتر است به منظور یافتن گروه‌های LDAP‌ی که شما می‌خواهید به لایفری نگاشت دهید. صفات گروه‌های LDAP‌ی که می‌خواهید برای این نگاشت بازیابی کنید را وارد نمایید. صفات زیر می‌توانند نگاشت گردد:

- نام گروه
- توضیحات
- کاربر

تست کردن گروه‌های LDAP: روی دکمه «تست کردن گروه‌های LDAP» کلیک کنید تا یک لیستی از گروه‌هایی که به وسیله فیلتر جستجو بر می‌گردد، را نمایش دهد.

۱.۷.۹. صدور



کاربران: نام مکانی که در درخت LDAP که کاربران ذخیره می‌شوند، را وارد نمایید. زمانی که یک عمل صدور را انجام دهد، اطلاعات این قسمت باعث می‌شود تا کاربران به این مکان منتقل گردند.

پیش فرض کاربر: شما از این قسمت می‌تواند کلاس‌های پیش فرض مربوط به صفات کاربر را تعریف کنید.

گروهها: نام مکانی که در درخت LDAP که گروه‌ها ذخیره می‌شوند، را وارد نمایید. زمانی که یک عمل صدور را انجام دهد، اطلاعات این قسمت باعث می‌شود تا گروه‌ها به این مکان منتقل گردند.

پیش فرض گروه: شما از این قسمت می‌تواند کلاس‌های پیش فرض مربوط به صفات گروه را تعریف کنید.

هنگامی تمامی گزینه‌ها را تنظیم نموده و اتصال خود را تست کردید، روی «ذخیره» کلیک کنید. از این قسمت می‌توانید سرور LDAP دیگری نیز اضافه کرده یا تعداد گزینه‌های دیگری که برای اتصالات سرور LDAP خود لازم دارید تنظیم کنید.

۱.۷.۱۰ ورود/صدور

Shناسایی

SiteMinder Open SSO OpenID NTLM فیس بوک CAS LDAP عمومی

فعال لازم

LDAP Servers

اضافه کردن

ورود / خروج

Import Enabled موارد فعال را خروجی بده

سیاست رمز عبور

استفاده از سیاست رمز گذاری LDAP

LIFERAY Enterprise Open Source For Life
IRIB Provinces Portal

پنکربندی عمومی شناسایی کاربران نام میزبان های ایمیل آگهی های ایمیل شناسایی آدرس ها تلفن های تماس آدرس های ایمیل اضافه وب سایت ها جنبی تنظیمات نمایش Google Apps

ذخیره [انصراف]

ورود/صدور

فعال کردن ورود: این باکس را در حالت انتخاب شده قرار دهید تا از قسمت عمده دایرکتوری های LDAP خود ورود بگیرید. اگر می خواهید که کاربران تنها در هنگام ورود همگام سازی گردند، این چک باکس را در حالت انتخاب نشده قرار دهید. اگر در یک محیط کلاستری کار می کنید، حتماً این چک باکس را در حالت انتخاب نشده قرار دهید. در غیر این صورت، هرگاه که یکی از گره ها بخواهد این عمل را انجام دهد، عمل ورود برای هر کدام از گره های دیگر نیز انجام می شود.

اگر چک باکس را در حالت انتخاب شده قرار دهید، یک یا چند گزینه دیگر نیز ظاهر خواهد شد.

ورود / خروج

Import Enabled

Import on Startup Enabled

موارد فعال را خروجی بده

در صورت انتخاب کردن این گزینه اضافه شده، هنگامی که لاپفری شروع به کار می‌کند عملیات ورود (import) را نیز انجام می‌دهد.

فعال کردن صدور: این چک باکس را هنگامی در حالت انتخاب شده قرار دهید که بخواهید لاپفری از حساب‌های کاربری از دیتابیس به LDAP عمل صدور (Export) را انجام دهید.

استفاده از سیاست کلمه عبور LDAP: لاپفری به طور پیش فرض از سیاست کلمه عبور خودش استفاده می‌کند (از لینک «سیاست‌های کلمه عبور» در بخش «پرتال» در «کنترل پنل»). اگر شما بخواهید از سیاست‌های کلمه عبور تعریف شده به وسیله دایرکتوری LDAP استفاده کنید، این چک باکس را در حالت انتخاب شده قرار دهید.



نکته: برخی از خصیصه‌های LDAP در رابط کاربر گرافیکی، غیر قابل دسترس هستند. برای تنظیم این ویژگی‌ها لازم است تا به طور مستقیم فایل portal-ext.properties تنظیم گردد.

۱.۷.۱۱. قابلیت Single Sign-On

Single Sign-On راه حلی است برای کنترل دسترسی انواع سیستم‌های نرم افزاری مرتبط اما مستقل. با این خصوصیت یک کاربر تنها یکبار وارد می‌شود و به تمامی سیستم‌ها بدون نیاز به ورود دوباره در هر بار، دسترسی دارد.

۱.۷.۱۲. احراز هویت: سرویس احراز هویت مرکزی (CAS)

CAS یک سیستم احراز هویتی است. یک راه حل Single Sign-On کد باز است که به طور گستردۀ استفاده می‌شود، و اولین محصول SSO ای است که توسط لاپفری پشتیبانی می‌گردد.

جهت نصب CAS بر روی اپلیکیشن سرور خود از داکیومنت‌های مربوط به آن استفاده نمایید.

پس از آنکه سرور CAS بالا آمد و اجرا شد، شما می‌توانید لاپفری را جهت استفاده از آن تنظیم نمایید. احراز هویتی CAS را فعال کرده، و سپس خصوصیات URL آن را به سرور CAS خود مرتبط کنید.

تنظیمات پرتال

شناسایی

CAS

عمومی

فعال

Import from LDAP

Login URL
https://localhost:8443/cas-web/login

Logout URL
https://localhost:8443/cas-web/logout

نام سرور
localhost:8080

سرور URL
https://localhost:8443/cas-web

Service URL

No Such User Redirect URL
http://localhost:8080

Test CAS Configuration

LIFERAY
IRIB Provinces Portal

پیکربندی

عمومی

شناسایی (Modified)

کاربران

نام میزبان‌های ایمیل

آگهی‌های ایمیل

شناسایی

آدرس‌ها

تلفن‌های تماس

آدرس‌های ایمیل اضافه

وب سایت‌ها

جنی

تنظیمات نمایش

Google Apps

ذخیره [انصراف]

فعال: جهت فعال کردن CAS Single Sign-on آن را در حالت انتخاب قرا دهید.

ورود از LDAP: یک کاربر ممکن است از CAS احراز هویت شده و هنوز در پرتال وجود نداشته باشد. این گزینه را انتخاب کنید تا به طور خودکار عمل ورود (Import) را برای کاربران در صورت وجود نداشتن در پرتال از LDAP انجام دهید.

۱.۷.۱۳. احراز هویت: فیسبوک

پرتال لایفری همچنین این قابلیت را دارد که با استفاده از حساب کاربری فیسبوک نیز به آن وارد شد.

تنظیمات پرتابل

شناسایی

| | | | | | | | |
|---|----------|--------|------|---------------|-----|------|-------|
| SiteMinder | Open SSO | OpenID | NTLM | فیسبوک | CAS | LDAP | عمومی |
| <input type="checkbox"/> فعال | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Verified Account Required | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> برنامه ID | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> اسزار برنامه | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Graph URL https://graph.facebook.com | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OAuth Authentication URL https://graph.facebook.com/oauth/authorize | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OAuth Token URL https://graph.facebook.com/oauth/access_token | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Redirect URL http://localhost:8080/c/login/facebook_connect_oauth | | | | | | | |



IRIB Provinces Portal

بیکرندی

عمومی

(Modified)

کاربران

نام میزبانهای ایمیل

آگهی های ایمیل

شناسایی

آدرس ها

تلفن های تماس

آدرس های ایمیل اضافه

وب سایت ها

جنبی


تنظیمات نمایش

Google Apps

ذخیره اتصالات

۱.۷.۱۴ احراز هویت: NTLM

یک پروتکل مایکروسافت است که می‌تواند برای احراز هویت داخل اینترنت اکسپلورر مایکروسافت استفاده شود.



فعال: این چک باکس را جهت فعال سازی احراز هویت NTLM در حالت انتخاب شده قرار دهید.

کنترل کننده دامنه: آدرس IP کنترل کننده دامنه خود را وارد کنید. این سروری است که شامل حساب‌های کاربری است که شما می‌خواهید با لایفری از آن استفاده کنید.

دامنه: نام دامنه یا workgroup را در این محل وارد نمایید.

۱.۷.۱۵ احراز هویت: OpenID



یک استاندارد جدید single sign-on است که به وسیله انواع فروشنندگان پیاده سازی می شود. ایده این استاندارد جدید این است که انواع فروشنندگان بتوانند استاندارد را پیاده سازی کنند، و سپس کاربران بتوانند برای یک شناسه با فروشنده ای که به آن اعتماد دارند ثبت نام کند. گواهی نامه صادر شده، به وسیله آن فروشنده ای می تواند در تمامی وب سایتها مورد پشتیبانی LiveJournal، OpenID، AOL و LiveDoor استفاده شود. برخی از فروشنندگان معروف شرکت OpenID،

منفعت اصلی مشهود OpenID برای کاربر آن است که او دیگر نیازی به ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید روی هر سایتی که بخواهد در آن شرکت کند، ندارد. کاربران داخل یک سایت ثبت نام می کنند (OpenID) مربوط به سایت تولید کننده را به جای ثبت نام دوباره وارد می کنند) و سپس از آن گواهی نامه ها جهت احراز هویت به وب سایتها بسیاری که از OpenID پشتیبانی می کنند استفاده می کنند.

۱.۷.۱۶ معرفی Atlassian Crowd

یک محصول single sign-on مبتنی بر وب شبیه به CAS است. Crowd می تواند جهت مدیریت احراز هویت برای وب اپلیکیشن ها و سرورهای دایرکتوری مختلف استفاده شود.

به دلیل آنکه Atlassian Crowd یک تولید کننده OpenID را پیاده سازی می کند، لایفری با آن کار می کند و آن را امتحان کرده است. به سادگی با استفاده از ویژگی احراز هویت OpenID در لایفری می توان با استفاده از Crowd لاگین کرد.

۱.۷.۱۷ احراز هویت: OpenSSO

یک راهکار single sign-on کدباز است که از کد مبتنی بر محصول مدیریت دسترسی سیستم شرکت Sun می آید. لایفری با OpenSSO یکپارچه شده تا به شما اجازه دهد از OpenSSO جهت ادغام لایفری با یک زیرساخت که شامل بسیاری از برنامه های احراز هویتی مختلف در مقابل مخازن مختلف شناسه ها است، استفاده کنید.

تنظیمات پرتال پرتال Control Panel

تنظیمات پرتال

شناسایی

SiteMinder OpenSSO OpenID NTLM فیس بوک CAS LDAP عمومی

فعال Import from LDAP

Login URL: 'Login?goto=http://portalhost.example.com:8080/c/portal/login'

Logout URL: 'Logout?goto=http://portalhost.example.com:8080/web/guest/home'

Service URL: http://openssohost.example.com:8080/opensso

Screen Name Attribute: uid
ویژگی های آدرس بست الکترونیک: mail

صفت نام: givenname

Last Name Attribute: sn

Test OpenSSO Configuration

LIFERAY Enterprise Open Source For Life IRIB Provinces Portal

بیکرندی عمومی کاربران نام قبیل های ایمیل آگهی های ایمیل

شناسایی (Modified) شناسایی آدرس ها تلقن های تماس آدرس های ایمیل اضافه وب سایت ها

جنی تنظیمات نمایش Google Apps ذخیره اتصاف

OpenSSO

شما می توانید OpenSSO را روی همان سرور یا جای دیگر (مانند لایفری) نصب کنید. دستورالعمل آن را می توانید از سایت جهت نصب آن دریافت نمایید.

۱.۷.۱۸ احراز هویت: SiteMinder

The screenshot shows the SiteMinder Control Panel interface. At the top, there are tabs for 'SiteMinder', 'Open SSO', 'OpenID', 'NTLM', 'فیس بوک' (Facebook), 'CAS', 'LDAP', and 'عمومی' (General). The 'عمومی' tab is selected. Below these tabs, there are two buttons: 'فعال' (Active) with an unchecked checkbox and 'Import from LDAP' with a checked checkbox. A dropdown menu labeled 'سربرگ کاربر' (User Profile) is open, showing the option 'SM_USER'. To the right, a preview window displays the Liferay IRIB Provinces Portal login page. The preview includes the Liferay logo, the portal name 'IRIB Provinces Portal', and several user profile fields: 'پیکربندی' (Configuration), 'عمومی' (General), 'شناختی' (Identification) (highlighted in green), 'کاربران' (Users), 'نام میزبانهای ایمیل' (Email host names), and 'آگهی‌های ایمیل' (Email advertisements). A status bar at the bottom of the preview window indicates '(Modified)'.

SiteMinder

SiteMinder یک پیاده سازی SSO از همکاری کامپیوتري است. لایفری ۵.۲ نیز هم اکنون به طور توکار با SiteMinder یکپارچه شده است. SiteMinder از یک سربرگ HTTP (header) سفارشی شده جهت پیاده سازی راهکار SSO خودش بهره می‌برد. جهت فعال سازی این قابلیت چک باکس «فعال» را در حالت انتخاب شده قرار دهید. اگر شما هم اکنون از LDAP در لایفری استفاده می‌کنید می‌توانید چک باکس بعدی را نیز انتخاب کنید. اگر این چک باکس به حالت انتخاب شده باشد برای کاربر احراز هویت شده از SiteMinder که در پرتال موجود نباشد از LDAP عمل ورود (Import) انجام می‌گردد.

فیلد آخر مشخص می‌کند که سر برگ SiteMinder مورد استفاده جهت نگهداری ردپای کاربر چه باشد. مقدار پیش فرض هم اکنون پر شده است.

هنگامی که تغییرات موجود نظر خود را اعمال کردید روی گزینه «ذخیره» کلیک کنید.

۱.۷.۱۹ کاربران

لینک کاربران سه زبانه دارد: فیلدها، اعتبارنامه های ذخیره شده، و ارتباطات پیش فرض کاربر.

کاربران

انجمان‌های کاربری پیش فرض Reserved Credentials فیلدها

Terms of Use Required

تولید خودکار نام نمایشی کاربر

Last Name Required

فعال کردن روز تولد

فعال کردن نوع

LIFERAY Enterprise. Open Source. For Life.

IRIB Provinces Portal

بیکرنی

عمومی

شناسایی

کاربران

نام میزبان‌های ایمیل

آگهی‌های ایمیل

کاربران

تب «فیلدها» به شما اجازه می‌دهد تا فیلدهای زیر را فعال یا غیر فعال سازید:

- فعال یا غیر فعال سازی ضرورت شرایط استفاده
- فعال یا غیر فعال سازی ایجاد خودکار اسامی قابل نمایش کاربر
- فعال یا غیر فعال سازی فیلد تاریخ تولد
- فعال یا غیر فعال سازی فیلد جنسیت

زبانه بعدی «اعتبارنامه های ذخیره» شده است.

کاربران

انجمن‌های کاربری پیش فرض Reserved Credentials فیلدها

نام قابل نمایش

آدرس‌های ایمیل

LIFERAY Enterprise Open Source for Life
IRIB Provinces Portal

پیکربندی عمومی شناسایی کاربران
نام میزبان‌های ایمیل آگهی‌های ایمیل

شما می‌توانید نام قابل نمایش و آدرس‌های پست الکترونیکی که می‌خواهید دیگران آن‌ها را به کار نبرند در اینجا وارد کنید.

زبانه «ارتباطات پیش فرض کاربر» دارای ۳ فیلد است که به شما اجازه لیست کردن انجمن‌ها، نقش‌ها، و گروه‌های کاربری که شما می‌خواهید اعضا به طور پیش فرض عضو آن‌ها باشند، را می‌دهد.

کاربران

انجمن‌های کاربری پیش فرض Reserved Credentials فیلدها

درخواست به کاربران موجود

اندازه

نقش‌ها
Power User User

گروه‌های کاربران

LIFERAY Enterprise Open Source for Life
IRIB Provinces Portal

پیکربندی عمومی شناسایی کاربران
نام میزبان‌های ایمیل آگهی‌های ایمیل
شناسایی آدرس‌ها تلفن‌های تماس آدرس‌های ایمیل اضافه وب سایت‌ها

کاربران

۱.۷.۲۰ نام میزبان‌های پست الکترونیکی

این قسمت جهت تنظیم میزبان‌های پست الکترونیکی است.

The screenshot shows a web-based control panel for the IRIB Provinces Portal. At the top, there are tabs for 'Control Panel' and 'Portal'. Below the tabs, the title 'تنظیمات پرتال' (Portal Settings) is displayed. On the left, a section titled 'نام میزبان‌های ایمیل' (Email Server Names) contains a text input field with the placeholder text: 'نام میزبان ایمیل را وارد کنید یک عدد در هر خط برای تمام میزبان‌ها غیر از .liferay.com'. To the right of this input field is a large button labeled 'نام میزبان‌های ایمیل' with a magnifying glass icon. The background features the Liferay logo and the text 'IRIB Provinces Portal'. A vertical sidebar on the right lists navigation options: 'بیکرندی', 'عمومی', 'ثبت‌نامی', 'کاربران', and 'نام میزبان‌های ایمیل' (which is highlighted in yellow).

نام میزبان‌های پست الکترونیکی

۱.۷.۲۱. آگهی‌های پست الکترونیکی

از این قسمت شما می‌توانید پیام‌های پیش فرض پرتال را که به کاربران به طور خودکار در قبل اعمال گوناگونی مانند ایجاد حساب کاربری، تغییر رمز عبور و ...، انجام می‌پذیرد، تنظیم نمایید.

The screenshot shows the Liferay Control Panel interface. At the top, there are tabs for 'Portal Settings' and 'Control Panel'. Below the tabs, the title 'Portal Settings' is displayed. On the left, a sidebar lists categories: 'General' (selected), 'Users', 'Groups', 'Portlets', 'Email', 'Social', 'Analytics', and 'Mobile'. Under 'General', there are sub-options: 'Portal URL', 'Portal Name', 'Portal Description', 'Portal Logo', 'Portal Favicon', 'Portal Colors', 'Portal Font', 'Portal Icons', 'Portal Scripts', and 'Portal Styles'. A large text area contains the template for the 'Email Address Verification' notice, which includes placeholders like '\$PORTAL_URL\$', '\$TO_NAME\$', '\$EMAIL_VERIFICATION_CODE\$', and '\$FROM_NAME\$'. Below this text area, a table titled 'Definitions' lists various variables and their meanings. At the bottom right, there is a 'Save' button. The overall interface is in Persian.

| Variable | Description |
|------------------------|------------------------------------|
| \$FROM_ADDRESS\$ | info@sain.ir |
| \$FROM_NAME\$ | admin admin |
| \$PASSWORD_RESET_URL\$ | URL برای بازیابی رمز عبور |
| \$PORTAL_URL\$ | localhost |
| \$REMOTE_ADDRESS\$ | The browser's remote address |
| \$REMOTE_HOST\$ | The browser's remote host |
| \$TO_ADDRESS\$ | The address of the email recipient |
| \$TO_NAME\$ | نام گیرنده ایمیل |
| \$USER_AGENT\$ | The browser's user agent |
| \$USER_ID\$ | شناسه کاربر |
| \$USER_SCREENNAME\$ | نام قابل نمایش کاربر |

آگهی‌های پست الکترونیکی

۱.۷.۲۲.شناختی

در این بخش از منوی آبی رنگ قسمت‌هایی جهت آدرس‌ها، تلفن‌های تماس، دیگر آدرس‌های پست الکترونیکی و تنظیم وب سایت‌ها می‌باشد. این‌ها اطلاعات سازمانی است که پرتال برای آن اجرا شده است. توسعه دهنده‌ان از این اطلاعات داخل اپلیکیشن‌های خود استفاده می‌کند.

The screenshot shows the 'Address' configuration page. At the top, there is a message: 'Street 1 and city are required fields. Postal code could be required in some countries'. Below this, there are input fields for 'Street 1' (خیابان ۱), 'Street 2' (خیابان ۲), 'Street 3' (خیابان ۳), 'City' (شهر), 'Country' (کشور), and 'Region' (منطقه). There are also dropdown menus for 'Type' (نوع) set to 'Post Office' (میراث حساب) and 'Code' (کد پستی). On the right side, a sidebar lists categories: 'Properties', 'Information', 'Shahriar', 'Names', 'Emails', 'Websites', and 'Settings'. The 'Address' category is highlighted.

آدرس‌ها

The screenshot shows the 'Phone Numbers' configuration page. At the top, there is a message: 'Phone number and type are required fields. Extension must be numeric'. Below this, there are input fields for 'Number' (شماره), 'Extension' (پسوند)، 'Type' (نوع) set to 'Fax' (فکس), and a dropdown menu for 'Country' (کشور). There are also buttons for adding and removing items. On the right side, a sidebar lists categories: 'Properties', 'Information', 'Shahriar', 'Names', 'Emails', 'Websites', and 'Settings'. The 'Phone Numbers' category is highlighted.

تلفن‌های تماس

تنظیمات پرتال > Control Panel > تنظیمات پرتال

آدرس‌های ایمیل اضافه

آدرس و نوع ایمیل فیلدهای مورد نیاز هستند.

| نوع | آدرس ایمیل |
|-------|---------------------------------|
| اولیه | <input type="text"/> آدرس ایمیل |

لیست تنظیمات پرتال:

- بیکرندی
- عمومی
- شناسایی
- کاربران
- نام میزبان‌های ایمیل
- آگهی‌های ایمیل
- شناسایی
- آدرس‌ها
- تلفن‌های تماس
- آدرس‌های ایمیل اضافه**
- وب سایت‌ها

آدرس‌های ایمیل اضافی

تنظیمات پرتال > Control Panel > تنظیمات پرتال

وب سایت‌ها

://URL and type are required fields. URL must start with "http://" or "https"

| نوع | URL |
|----------|--------------------------|
| اولیه | <input type="text"/> URL |
| Intranet | <input type="text"/> URL |
| عمومی | <input type="text"/> URL |

لیست تنظیمات پرتال:

- بیکرندی
- عمومی
- شناسایی
- کاربران
- نام میزبان‌های ایمیل
- آگهی‌های ایمیل
- آدرس‌ها**
- تلفن‌های تماس
- آدرس‌های ایمیل اضافه
- وب سایت‌ها**

وب سایت‌ها

۱.۸. فیلد های سفارشی



فیلد سفارشی

فیلد سفارشی همان‌طور که از نام آن مشخص است، فیلدی است که شما می‌توانید به وسیله آن به دلخواه مشخصات ثابتی را برای این نوع از محتوا ایجاد کنید. در ابتدا هیچ فیلد سفارشی وجود ندارد. در ادامه رویه ای جهت ایجاد یک فیلد سفارشی به نام «تولید کننده» نشان داده خواهد شد.

فیلدهای سفارشی

| | فیلد سفارشی | تبلیغ |
|--------|-------------|-----------------------|
| ویرایش | | اسناد و اسناد رسانه |
| ویرایش | | روزداید تقویم |
| ویرایش | | سازمان |
| ویرایش | | باشگاه |
| ویرایش | | صفحه ونگی |
| ویرایش | | محتواهای وب |
| ویرایش | | نوشته های ویلاجی |
| ویرایش | | پروردگاری های هارگ ها |
| ویرایش | | بیوشہ |
| ویرایش | | بیوشہ های هارگ ها |
| ویرایش | | بیان های نالار گفتنگو |
| ویرایش | | جذب مان |
| ویرایش | | کاربر |

فیلدهای سفارشی از کنترل پنل

فیلدهای سفارشی

محتواهای وب

اضافه کردن فیلد سفارشی

هیچ فیلد سفارشی برای محتواهای وب تعریف نشده است.

ویرایش (یا افزودن) فیلدهای سفارشی محتواهای وب



افزودن یک کلید و نوع آن برای فیلد سفارشی

محتوا وی

محتوا وی تواند شامل تمام محتواهایی که شما می‌خواهید در سایت خود قرار دهید باشد مثل نقش‌های کاربری و مجوزها مدیریت کند، کاربر ممکن است با توجه نقش خود به تعیین اضافه کردن،

ویرایش محتوا

فیلد سفارشی

تست

محظوظ

طبقه بندی

زمان بندی

صفحه نمایش

مقالات مرتبط

اچازه های دسترسی

فیلد سفارشی

ذخیره پیش نویس

انتشار

انصراف

مقدار دهی به فیلد سفارشی برای یک محتوا

در انتها لازم به یادآوری است جهت کاربرد کامل فیلدهای سفارشی نیاز به دانستن مباحث مربوط به اصلاح و ویرایش ساختارها نیز می‌باشد.

۱.۹. مانیتورینگ

«مانیتورینگ» یا «ناظارت» از قسمت «پرتابل» از «کنترل پنل» قابل دستیابی است.



مانیتورینگ یا ناظارت

A screenshot of the 'Monitoring' section of the Control Panel. The title 'ناظارت' (Monitoring) is at the top. Below it, there's a list of sections: 'نمایش داده های جلسات زنده غیرفعال شده' (Display inactive live session data), 'برتابل' (Control Panel), and 'Control Panel'. The 'Control Panel' section is currently active, indicated by a yellow background.

مانیتورینگ پیش از فعال کردن

با استفاده از این قابلیت، شما می‌توانید تمامی جلسه (sesseion) های داخل پرتابل را به صورت زنده ملاحظه کنید. به دلیل دلایل عملکردی، عموماً این تنظیمات در محصول در حالت خاموش قرار دارد، اما اگر شما آن را روشن کنید، شما می‌توانید جلسات فعل را از اینجا مشاهده کنید.

۱.۱۰ تنظیمات پلاگین ها

لینک تنظیمات پلاگین ها شامل زبان هایی برای ۳ نوع پلاگین است: پورتلت ها، تم ها، و چیدمان ها.

شما با استفاده از این زبان ها قادر به مشاهده آن هستید که کدام یک از نقش ها می تواند پلاگین هایی به صفحات اضافه کند. همچنین شما از این قسمت می توانید پلاگین ها را فعال یا غیر فعال کنید.



تنظیمات پلاگین ها

تنظیمات پلاگین ها

برنال Control Panel

تنظیمات پلاگین ها

پلاگین ها

پلاگین های مرتب

آخرین

اولین

صفحه ۱ از ۶

آخرين

بعدى

Previous

اولين

صفحه ۲۰ از ۲۰

آیتم در هر صفحه

Showing 1 - 20 of 120 results

| عنوان | توضیحات |
|-------|--|
| بله | DEPLOY_TO_rrrrrrrrrrrr بسته: ناشناس |
| بله | Find Prayer Time بسته: ناشناس |
| خبر | Friends بسته: ناشناس |
| بله | Friends' Activities بسته: ناشناس |
| بله | Google Maps بسته: ناشناس |
| بله | Hello Velocity بسته: ناشناس |
| بله | Hello World بسته: ناشناس |
| بله | (Knowledge Base (Admin بسته: ناشناس |
| بله | (Knowledge Base (Display بسته: ناشناس |
| بله | Knowledge Base Article بسته: ناشناس |
| بله | Knowledge Base Search بسته: ناشناس |
| بله | Knowledge Base Section بسته: ناشناس |
| بله | Mail بسته: ناشناس |
| بله | Map بسته: ناشناس |
| بله | Meetups بسته: ناشناس |
| بله | Members بسته: ناشناس |
| بله | Members' Activities بسته: ناشناس |
| بله | OpenSocial Gadget بسته: ناشناس |
| بله | OpenSocial Gadget Editor بسته: ناشناس |

Showing 1 - 20 of 120 results

آیتم در هر صفحه

صفحه ۲۰ از ۲۰

اولين

صفحه ۱ از ۶

آخرين

بعدى

Previous

اولين

آخرین

رابط تنظیمات پلاگین ها

توجه کنید که این قسمت برای تنظیمات پایه‌ای است: اگر شما می‌خواهید تنظیمات مجوز موجود را برای یک پورتلت معین مشاهده کنید و یا آن تنظیمات را برای نقش موجودی اصلاح کنید، اینجا همان جایی است که شما می‌توانید این کار را انجام دهید. اگر شما نیاز دارید که مجوزهایی را به نقش‌های جدیدی برای یک پورتلت معین اضافه کنید، از بخش «نقش‌ها» در «کنترل پنل» و سپس قسمت «عملیات» و سپس دکمه «تعریف مجوزها» اقدام نمایید.

۱.۱۱. قالب‌های سایت

«قالب‌ها» از داخل کنترل پنل تحت دسته بندی «پرتال» در دسترس است. این قسمت به شما امکان ایجاد وب سایت‌ها داخل انجمنهای به وسیله انتخاب قالب‌های از پیش تعریف شده‌ای که شما آن‌ها را از پیش ساخته‌اید، را می‌دهد. این به آن معناست که شما می‌توانید یک قالب انجمنی را ایجاد کنید که یک مجموعه‌ای از صفحات و پورتلت‌ها از پیش تعیین شده‌ای را دارا باشد، و سپس از آن قالب به منظور ایجاد سریع انواع انجمن‌هایی که با آن صفحات و پورتلت‌ها به وجود می‌آیند، ایجاد کنید.

| | فعال | نام |
|--|---------------------|----------------|
| | بله | Community Site |
| | بله | Intranet Site |
| | بله | استانی ها |

قالب سایت‌ها

شما می‌توانید قالب‌ها را برای انجمن‌های باز، محدودشده و خصوصی ایجاد کنید. افزون بر آن، شما می‌توانید یک قالب پیش فرض که برای تمامی انجمن‌ها مناسب باشد ایجاد کنید. موارد جزئی تر در بخش‌های بعدی توضیح داده خواهد شد.

جهت ایجاد یک انجمن مبتنی بر یک قالب جدید، به کنترل پنل رفته و روی «انجمنهای» کلیک کنید. روی گزینه «اضافه کردن» کلیک کرده و یک انجمن جدید ایجاد کنید. در صفحه عمومی خود روی منوی بالای صفحه، انجمن خود را انتخاب نموده و سپس روی «ذخیره» کلیک کنید. انجمن جدید تمامی صفحات، محتوا، و پورتلت‌هایی را که شما در قالب ایجاد کردید را دارا خواهد بود. این یک رویه‌ای بود تا مدیران بتوانند به وسیله آن یک انجمن را به سرعت هرچه تمام‌تر ایجاد نمایند.

۱.۱۲. قالب‌های صفحه

لینک قالب‌های صفحه به شما اجازه می‌دهد تا یک صفحه سفارشی با چیدمان، پورتلت‌ها و محتوای وبی که شما می‌خواهید در جاهای دیگر نیز استفاده کنید، ایجاد کنید. از این لینک شما همچنین می‌توانید قالب‌های موجود را ویرایش کرده و مجوزهای آن‌ها را اصلاح کنید.

The screenshot shows the 'Pages' section of the Control Panel. The title 'قالب‌های صفحه' is highlighted in yellow. Below it, there are two buttons: 'اضافه کردن' (Add) and 'مشاهده تمام' (View all). A table lists seven templates:

| عمل | فعال | نام |
|-----|------|----------------------|
| عمل | بله | Content Display Page |
| عمل | بله | Wiki |
| عمل | بله | مندا |
| عمل | بله | سیما |
| عمل | بله | اصلی |
| عمل | بله | خبر |
| عمل | بله | Blog |

At the bottom, there are navigation links: 'آخرین' (Latest), 'بعدی' (Next), 'اولین' (First), 'Previous', and page numbers: 'صفحه ۱ از ۱' and 'آیتم در هر صفحه ۲۰'.

قالب‌های صفحه

جهت اضافه کردن یک قالب صفحه روی لینک قالب صفحه در کنترل پنل کلیک کنید. از آنجا روی اضافه کردن کلیک کرده و سپس یک نام و پاره‌ای توضیحات برای قالب خود وارد کنید. در زیر فیلد توضیحات، یک چک باکس وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد تا قالب را فعال یا غیر فعال سازید.



رابط اضافه کردن قالب صفحه

پس از آن که افزودن محتوا، چیدمان و پورتلت‌ها را به پایان رساندید به پورتلت قالب صفحه بروید (در یک زبانه دیگر از مرورگر باز کنید) و «ذخیره» را انتخاب کنید.

هنگامی که بخواهید از قالب جدید جهت ایجاد یک صفحه جدید روی یک سایت استفاده کنید، به سادگی به کنترل پنل رفته و سپس به بخش صفحات بروید. در هنگام اضافه کردن یک صفحه می‌توانید قالب آن را از یک منوی باز شوند انتخاب کنید.



انتخاب قالب جدید صفحه

۱.۱۳. مدیریت سرور

در «کنترل پنل» زیر بخش «سرور»، «مدیریت سرور» در دسترس می‌باشد.



مدیریت سرور

اولین زبانه «منابع» است. این زبانه شامل یک نمودار به علاوه چندین عملیات گسترده مختلف سرور است که مدیریت می‌تواند انجام دهد. این عملیات به قرار زیر هستند:

- جمع آوری داده‌های ناخواسته یا Gaebage Collection

- پاک کردن کش VM یا VM Clearing Caches
- پاک کردن کش‌ها در سراسر کلاسترها
- پاک کردن کش‌های دیتابیس
- اندیس گذاری دوباره اندیس‌های جستجو
- تولید کردن یک شاخه Thread Dump یا Dump Generate
- تایید کردن جدول‌های دیتابیس تمامی پلاگین‌ها

مدیریت سرور

مدیریت و کنترل تنظیمات لاغ‌ها، شاخص‌های جستجو و سایر ویزگی‌های پیشرفته. مدیران رده بالای سیستم می‌توانند کارایی سیستم دهند و شاخه‌ای جستجو را از ایندا بیجاد کنند.

(Liferay Portal Community Edition 6.1.0 CE (Paton / Build 6100 / January 6, 2012
زمان بالا بودن: 00:44:52)

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------|------|-----------|---------------|-----|---------|---------|-------|
| قطع | اسکریپت | External Services | Mail | آمود فایل | مهارت داده‌ها | کجا | خصوصیات | سطح لاغ | منابع |
|-----|---------|-------------------|------|-----------|---------------|-----|---------|---------|-------|

حافظه استفاده شده / حافظه حداکثر

78 %

حافظه استفاده شده / کل حافظه

78 %

حافظه استفاده شده: 811,164,680 بایت
کل حافظه: 1,037,959,168 بایت
حداکثر حافظه: 1,037,959,168 بایت

عمل

| | |
|---------|--|
| Execute | .Run the garbage collector to free up memory |
| Execute | پاک کردن کش محتوا با VM |
| Execute | پاک کردن حافظه محتوا در خوش. |
| Execute | پاک کردن کش پایگاه داده |
| Execute | .Reindex all search indexes |

منابع

۱.۱۳.۱. سطوح لایک

از این قسمت شما می‌توانید به طور پویا سطوح لایک برای هر سلسله مراتب در پرتال را اصلاح کنید. اگر شما یک کد سفارشی شده دارید که آن را توسعه دادید و در لیست نیست، می‌توانید از زبانه «اضافه کردن شاخه» آن را اضافه کنید. اگر شما یک لایک سطح بالا را تغییر دهید (مثل com.liferay) تمامی سطوح لایک زیرین آن نیز تغییر می‌یابد.

The screenshot shows the Liferay Control Panel interface. At the top, there's a navigation bar with 'Control Panel' and 'مدیریت سرور' (Server Management). Below it, a yellow header bar says 'مدیریت سرور'. The main content area has a title '(Liferay Portal Community Edition 6.1.0 CE (Paton / Build 6100 / January 6, 2012 22:56:01 زمان بالا بودن: 1 روز, 0 ساعت, 0 دقیقه, 0 ثانیه))'. A horizontal menu bar below the title includes 'سطح لایک' (highlighted in yellow), 'منابع', 'خصوصیات', 'کمچا', 'مهارت داده‌ها', 'آپلود فایل', 'Mail', 'External Services', 'اسکریپت', and 'قطع'. A search bar at the bottom left contains the text 'اضافه کردن شاخه' (Add Submenu). On the right side, there are buttons for 'بروز رسانی طبقه بندي' (Update category binding) and 'ذخیره' (Save).

اضافه کردن شاخه در سطوح لایک

مدیریت سرور(Liferay Portal Community Edition 6.1.0 CE (Paton / Build 6100 / January 6, 2012
زمان بالا بودن: 1 روز, 22:49:00)

قطع اسکریپت External Services Mail آپلود فایل مهاجرت داده‌ها کهچا خصوصیات سطوح لایک منابع

بروز رسانی طبقه‌بندی اضافه کردن شاخه

جستجو

Showing 1 - 20 of 265 results

آیتم در هر صفحه 20 از 14 صفحه 1 اولین | < Previous | بعده | آخرین | >

| Level | طبقه‌بندی |
|---------|---|
| ▼ ERROR | com.ecyrd.jspwiki |
| ▼ ERROR | com.germinus.easyconf |
| ▼ ERROR | com.liferay |
| ▼ ERROR | com.liferay.jdbc |
| ▼ ERROR | com.liferay.mail.service.impl.MailServiceImpl |
| ▼ ERROR | com.liferay.mail.util |
| ▼ ERROR | com.liferay.mail.util.DummyHook |
| ▼ ERROR | com.liferay.mail.util.HookFactory |
| ▼ ERROR | com.liferay.mail.util.MailSessionFactoryBean |
| ▼ INFO | com.liferay.portal.action.JSONServiceAction |
| ▼ WARN | com.liferay.portal.action.LayoutAction |
| ▼ WARN | com.liferay.portal.bean.BeanLocatorImpl |
| ▼ WARN | com.liferay.portal.cache |
| ▼ ERROR | com.liferay.portal.cache.ehcache.EhcachePortalCacheManager |
| ▼ INFO | com.liferay.portal.cache.ehcache.LiferayBootstrapCacheLoaderFactory |
| ▼ INFO | com.liferay.portal.cache.ehcache.LiferayCacheEventListenerFactory |
| ▼ INFO | com.liferay.portal.cache.ehcache.LiferayCacheManagerPeerProviderFactory |
| ▼ INFO | com.liferay.portal.captcha.CaptchaImpl |
| ▼ INFO | com.liferay.portal.cluster |
| ▼ WARN | com.liferay.portal.configuration.ConfigurationImpl |

Showing 1 - 20 of 265 results

آیتم در هر صفحه 20 از 14 صفحه 1 اولین | < Previous | بعده | آخرین | >

ذخیره

۱.۱۳.۲. خصوصیات

لایفری و JVM شامل تنظیمات بسیاری هستند که به عنوان «خصوصیات» تعریف می‌شوند. در اینجا دو زبانه وجود دارد: یکی به نمایش خصوصیات سیستم می‌پردازد و دیگری خصوصیات پرتال را نمایش می‌دهد.

Liferay Portal Community Edition 6.1.0 CE (Paton / Build 6100 / January 6, 2012)
زمان بالا بودن: 1 روز, 23:02:09

| مقادیر | خصوصیت |
|--|---|
| usr/share/liferay-portal-6.1.0-ce-ga1/tomcat-7.0.23/ | catalina.base |
| usr/share/liferay-portal-6.1.0-ce-ga1/tomcat-7.0.23/ | catalina.home |
| true | catalina.useNaming |
| 8192 | com.liferay.portal.kernel.util.StreamUtil.buffer.size |
| false | com.liferay.portal.kernel.util.StreamUtil.force.tio |

خصوصیات سیستم

اطلاعات موجود در «خصوصیات سیستم»، می‌تواند برای اهداف دیباگ کردن یا چک کردن تنظیمات جاری پرتال در حال اجرا استفاده شود.


| مقدار | خصوصیت |
|-----------------|--------------------------------|
| | admin.default.group.names |
| Power User User | admin.default.role.names |
| | admin.default.user.group.names |
| info@sain.ir | admin.email.from.address |
| admin admin | admin.email.from.name |

خصوصیات پرتال

خصوصیات موجود در خصوصیات پرتال، می‌تواند سفارشی شود. اگر نیاز به چک کردن مقادیر جاری یک خصوصیت خاصی داشته باشید، می‌تواند آن را از این صفحه بدون مجبور شدن به خاموش کردن پرتال یا باز کردن هر فایل properties، مشاهده نمایید.

۱.۱۳.۳. کپچا

به طور پیش فرض، لایفری با سرویس کپچا ساده خودش کار می‌کند که جهت خنثی کردن ربات‌هایی که اقدام به ثبت نام حساب کاربری روی سایتهاي لایفری می‌کنند.




کپچا

چک باکس مربوط به فعال سازی ایجاد دوباره کپچا را در حالت انتخاب قرار دهید و سپس کلیدهای عمومی و خصوصی را در محلهای مربوطه وارد کنید و سپس روی «ذخیره» کلیک کنید. با انجام این کار پرتال لایفری به جای استفاده از کپچای ساده از reCaptcha استفاده خواهد کرد.

۱.۱۳.۴. مهاجرت داده‌ها

اگر شما در حال ارتقای یک نسخه پیشین پرتال لایفری هستید یا اگر نیاز به انتقال داده خود از یک سیستم به سیستم دیگری دارید، این بخش شما را یاری می‌کند تا بدون نیاز به اینکه توسعه دهنده‌گان شما مجبور به نوشتن اسکریپت‌های سفارشی شده باشند، این کار را انجام دهید.




مهاجرت داده‌ها

بخش اول به شما اجازه می‌دهد تا تمامی دیتابیس لایفری را از دیتابیس جاری به دیتابیسی که شما تعیین می‌کنید کپی کند. برای این کار باید اطلاعات مربوط به آن دیتابیس را در این بخش وارد نمایید.

بخش بعدی به شما کمک می‌کند تا اسناد خود را به یک مکان معین مهاجرت دهید.

۱.۱۳.۵ آپلودهای فایل

نظر به اینکه لایفری به کاربران اجازه می‌دهد تا فایل‌هایی را در مکان‌های گوناگون آپلود کنند، ممکن است شما بخواهید نوعی از فایل‌ها و سایز فایل‌هایی که کاربران می‌خواهند آپلود کنند را تحت تدبیری محدود سازید. در این بخش شما می‌توانید حدکثر سایز کل فایل را تنظیم کرده و سپس این سایز را برای اپلیکیشن‌های خاص درون لایفری لغو کنید. شما می‌توانید انواع خاصی از فایل‌ها را به طور کلی محدود کنید و یا فقط برای برخی از اپلیکیشن‌ها آن‌ها را محدود سازید. شما در این بخش می‌توانید با انعطاف زیادی جهت مدیریت فایل‌هایی که می‌خواهید درون پرتال خود آپلود کنید، عمل کنید.



آپلود فایل قسمت ۱

| Shopping Cart Images | |
|--------------------------|-----------------------------|
| (تصویر بزرگ) | Maximum File Size 307200 |
| (تصویر متوسط) | Maximum File Size 153600 |
| (تصویر کوچک) | Maximum File Size 51200 |
| پسوندهای قابل مجاز | gif, jpeg, jpg, .png. |
| تصاوبر کاتالوگ نرم افزار | |
| Maximum File Size | 307200 |
| Maximum Thumbnail Height | 200 |
| Maximum Thumbnail Width | 160 |
| User Images | |
| Maximum File Size | 307200 |
| آخرین | |

آپلود فایل قسمت ۲

۱.۱۳.۶ پست الکترونیکی

شما در این قسمت می‌توانید یک سرور پست الکترونیکی (mail server) را تنظیم کنید.

The screenshot shows the Liferay Portal Control Panel interface. The top navigation bar includes links for 'Control Panel' (selected), 'Server Management', 'Logout', and 'برو به' (Go to). The main title is 'Mail' under the 'Server Management' section. Below the title, it says '(Liferay Portal Community Edition 6.1.0 CE (Paton / Build 6100 / January 6, 2012 00:39:41; 2 ورها, 2 آپلود قابل مهاجرت داده‌ها, 1 آپلود قابل نجات, 1 خصوصیات, 1 منابع, 1 سطوح لگ)'.

The configuration form for the mail server is displayed:

- Server POP ورودی:** localhost
- Incoming Port:** 110
- Use a Secure Network Connection:**
- نام کاربر:** info@sain.ir
- کلمه عبور:** (shown as a series of dots)
- Server SMTP خروجی:** localhost
- Port:** 25
- Use a Secure Network Connection:**
- نام کاربر:**
- کلمه عبور:**

A note at the bottom left of the configuration area reads: 'Manually specify additional JavaMail properties to override the above configuration'.

To the right of the configuration form is a sidebar with various management links:

- تنظیمات سایت
- صفحات سایت
- عرضه در سایت
- محنوتی اخیر
- محنوتی وب
- استناد و رسانه
- بوک مارک
- تفصیل
- تالارهای گفتگو
- پیلاگ‌ها
- وکی
- (Knowledge Base (Admin))
- نظرسنجی
- فهرست نرم افزار
- بر جسب‌ها
- دسته‌بندی‌ها
- فروشنده‌ها
- فایل‌ها
- ذخیره‌ها
- تصاویر
- سیاست‌های رمز عبور
- تنظیمات برتاب
- قیلدهای سفارشی
- نظارت
- تنظیمات پلاگین‌ها
- گردش کار
- فروشنده‌ها
- OpenSocial Gadget Publisher
- WSRP

At the bottom of the sidebar, under the 'Server Management' heading, are three links:

- نحوه برتاب ها
- نصب پلاگین ها
- مدیر بروز رسانی

The URL at the bottom of the page is: 62.220.120.68/group/control_panel/manage?p_p_id=137&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_137_struts_action=%2Fadmin_server%2Fview&_137_tabs1=server&_137_tabs3=portal-properties&tabs2=resources&doAsGroupId=12...


اگر پرتال قرار است پست الکترونیکی دریافت کند، شما می‌توانید به یک سرور پست الکترونیکی POP متصل شوید؛ و اگر قرار است پست الکترونیکی بفرستد، شما می‌توانید به یک سرور SMTP متصل شوید.

۱.۱۳.۷ قابلیت OpenOffice

شما برای افزودن محتوای وب می‌توانید انواع مختلف فایل‌ها اعم از تصویر و متن را در پرتال لایف‌ری می‌توانید نسخه‌ای از یک محتوای وب ایجاد شده به صورت انواع فرمات‌های داکیومنت استفاده کنید. این همان قابلیتی است که OpenOffice به لایف‌ری بخشیده است.

۱.۱۳.۸ اسکریپت

لایف‌ری دارای یک کنسول اسکریپت نویسی است که به مدیران اجازه می‌دهد تا کدی را با مهاجرت یا مدیریت تهیه کنند. چندین زبان اسکریپت نویسی در این قسمت پشتیبانی می‌شود، مانند JavaScript, Groovy, Python, Ruby, and Beanshell. برای اطلاعات بیشتر به ویکی سایت لایف‌ری مراجعه نمایید.



اسکریپت

۱.۱۳.۹ قطع یا Shutdown

اگر نیاز داشته باشید در حالی که کاربران وارد سایت شده باشند سرور پرتال لایفری خود را خاموش کنید، شما می‌توانید از زبانه قطع جهت اطلاع رسانی به کاربران داخل پرتال استفاده کنید. شما می‌توانید پیغامی که نمایش داده خواهد شد و اینکه چند دقیقه بعد این اتفاق بیافتد، را تعیین کنید.



ضوابط مربوط به قطع یا خاموش کردن پرتال لایفری

۱.۱۴. نمونه های پرتال

پرتال لایفری به شما اجازه می‌دهد تا بیش از یک نمونه پرتال روی یک سرور اجرا کنید. داده برای هر نمونه پرتال به طور جداگانه از نمونه پرتال دیگر نگهداری می‌شود. تمامی داده‌های پرتال در یک دیتابیس نگه داری می‌شوند. هر نمونه پرتال به نام دامنه خود نیاز دارد. لایفری هر کاربر را بر اساس این نام دامنه به پرتال صحیح هدایت می‌کند. پس پیش از آنکه یک نمونه پرتال ایجاد کنید نام دامنه آن را در شبکه خودتان تنظیم کنید. هنگامی که آماده اضافه کردن یک نمونه شدید، روی دکمه «اضافه کردن» کلیک کنید.



نمونه پرتاب

Showing 1 result

| فعال | حداکثر # کاربر | # کاربر | دومین ایمیل | Virtual Host | شناسه وب | شناسه نمونه |
|------|----------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| بله | نامحدود | 6 | liferay.com | localhost | liferay.com | 1 |

رابط نمونه پرتاب

نمونه پرتاب ها

نمونه جدید پرتاب

شناسه وب

Virtual Host

دومین ایمیل (لازم)

حداکثر کاربران

0

فعال

ذخیره

اضافه کردن نمونه پرتاب جدید

شما لازم است ۳ فیلد را برای این قسمت پر کنید:

شناسه وب یا Web ID: یک قرار داد عمومی جهت استفاده نام دامنه برای این نمونه جدید. این یک شناسه ایجاد شده توسط کاربر برای این نمونه است.

میزبان مجازی یا virtual host: نام دامنه ای که شما در شبکه خود تنظیم کردید را در این قسمت قرار دهید. هنگامی که کاربران به سرور لایفری شما با این نام دامنه هدایت می‌شوند، لایفری سپس قادر خواهد بود تا برای آنها نمونه پرتال صحیح را بفرستد.

در انتهای روی گزینه «ذخیره» کلیک کنید.

۱.۱۵. نصب پلاگین ها



نصب پلاگین ها

لینک نصب پلاگین ها تمامی پلاگین هایی را که به درستی نصب شده باشند را نمایش می‌دهد. این بخش به زبانهایی برای پورتلتها، تمها، پلاگین های قالب‌های چیدمان، پلاگین های هوک و پلاگین های وب تقسیم می‌شود.

| نصب پلاگین ها | |
|---|---|
| پلاگین ها | پلاگین های بیشتر |
| Layout Template Plugins | پلاگین تم |
| صفحه اولین | آخرين بعدی ▶ |
| Showing 1 - 20 of 120 results | آیتم در هر صفحه <input type="button" value="20"/> از 6 <input type="button" value="1"/> |
| جستجوی گردشها | برنامه |
| بله | DEPLOY_TO_____ بسته : ناشناس |
| بله | Find Prayer Time بسته : ناشناس |
| خبر | Friends بسته : ناشناس |
| بله | Friends' Activities بسته : ناشناس |
| بله | Google Maps بسته : ناشناس |

رابط نصب پلاگین ها

اگر شما بخواهید یک پلاگین جدید نصب کنید، روی دکمه «نصب پورتلت‌های بیشتر» کلیک کنید.

نصب پلاگین ها
سروز
Control Panel

نصب کننده پلاگین ها

آپلود پوشه
لینک دانلود
پیکربندی
بازگشت «

مژو مخزن
آپلود
پلاگین برتلت
پلاگین برتر

كلمات کلیدی

Tag

منبع

نصب و ضعیت ها

تمام

تمام

تمام

تمام شده

جستجو

قالبی یافت نشد.

Refresh .List of plugins was last refreshed on ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۱:۵۱

رابط نصب پورتلت‌های بیشتر

با کلیک روی این گزینه شما به بخش نصب کننده پلاگین ها منتقل می شوید. در این قسمت می توانید مخزن پورتلتهای لایفری را مورد کرده و یا پلاگین های خودتان را نصب کنید.

فصل دوم

آشنایی با اصطلاحات کاربردی پرтал لایفری

۲. اصطلاحات

۲.۱ صفحه

علت وجود صفحات وب، نمایش محتوا است. خواه آنکه شما از وب برای به اشتراک گذاشتن پروژه در یک قالب خاص، یا آگهی دادن برای مشتریان بالقوه، و یا نمایش نتایج یک مسابقه، شما می‌خواهید محتوا نمایش دهید. این کار با CMS لایفری بسیار ساده خواهد بود.

در اصل CMS یک مکان برای پورتلتهاست گوناگون بوده که شامل امکاناتی برای ایجاد و نمایش انواع گوناگون محتوا می‌باشد.

۲.۲ پورتلتها

همان‌طور که پیش‌تر بحث شد، صفحات پرтал لایفری متشكل از پورتلتهاست. تمامی امکانات سایت‌تان، از وبلاگ‌ها تا خرید اینترنتی، همگی تشکیل شده از پورتلتها هستند.

۲.۳. چیدمان یا Layout

یک چیدمان یک نمونه ای از یک صفحه منفرد است که مرکب از یک یا تعدادی پورتلت بوده که داخل تعدادی ستون قرار گرفته‌اند. یک چیدمان چیزی مشابه با مفهوم «صفحه» است (به طور مثال یک صفحه وب).

یک چیدمان عمومی به وسیله بیش از یک کاربر به اشتراک گذاشته شده است، و این بدان معناست که تغییرات چیدمان به وسیله کاربر نهایی نباید ادامه یابد.

۲.۴. تم یا Theme

در قسمت تنظیمات صفحه در قسمت شکل ظاهری می‌توان تم جاری صفحه و دیگر تم‌های در دسترس را مشاهده نمود. همچنین می‌توان تم مورد نظر را از همین قسمت به صفحه افزود.

The screenshot shows the Liferay administration interface for managing a page's look and feel. At the top, there are buttons for 'Add Child Page', 'Permissions', 'Delete', 'Export', and 'Copy Portlets from Page'. The main area has tabs for 'Mobile Devices' and 'Regular Browsers'. A yellow box highlights the 'Look and Feel' tab, which is currently selected. To the right of the tabs is a sidebar with links: Details, SEO, Look and Feel (which is highlighted), Layout, JavaScript, Custom Fields, Advanced, and Mobile Rule Groups. Below the sidebar are 'Save' and 'Cancel' buttons. The 'Current Theme' section displays a preview of the 'IRIB 1 Main' theme, showing a news article with a photo of a person speaking. Below this are sections for 'Install More' and 'Available Themes (6)', each showing thumbnail previews of other themes: 'IRIB 1 Radio', 'IRIB 1 News', 'Classic', and '7Cogs'.

۲.۵. تم پورتلت یا Portlet Theme

برای هر یک از پورتلتها می‌توان یک تم ویژه ایجاد نمود.



ناظه های تولید سیما

شکل ظاهری

پیکربندی پورتلت

Themes سبز

| نام | تصویر | لینک |
|-----------|-----------------------|--------------------------|
| بخش زنده | lc3d-80c2fea70bfc56fa | ims://77.36.237.6:8080 |
| جدول بخش | lf6-b7a5-825935de0263 | //qom.rib.ir/tv/schedule |
| فرکانس | 103-8ebe-128f6126b1b7 | qom.rib.ir/tv/frequence |
| جذب ایده | 374-b9e7-4d8c174af696 | ient/artforms/?formid=2 |
| آرشیو کلی | 34d-ac65-3ae54e78679f | //qom.rib.ir/tv/archive |
| RSS | 364-a8c9-9cbd75330c1a | ?ability=cacheLevelPage |

باگ سازی

ذخیره

...

پس از وارد شدن به شکل ظاهری یک پورتلت از صفحه باز شده داخل زبانه تمها تنظیماتی قابل اعمال است. از این قسمت رنگ سربرگ پورتلت قابل انتخاب است (در تصویر فوق سبز).

۲.۶. سایت و پرتال

هر سایت در پرتال لایفری مشکل تعدادی صفحه اعم از صفحات عمومی و خصوصی بوده که هر سایت دارای یک قالب کلی نیز می‌باشد. یک پرتال نیز مشکل چندین سایت خواهد بود.

۲.۷. محتوا (content)

محتوای سایت اعم از عکس، فیلم، فایل‌های نوشتاری و... را در خود نگه داشته تا کاربر بر حسب نقش مناسب بتواند از آن محتوا در بخش‌های مورد نیاز در سایت خود از آن‌ها استفاده نماید.

۲.۸. ساختار

ساختارها به عنوان شالوده اصلی برای محتوای وب هستند. آن‌ها هستند که تعیین می‌کنند که چه فیلدهایی برای ایجاد یک آیتم باید به کاربر نمایش داده شود. ساختارها نه فقط قابلیت مدیریت را برای شما به عنوان مدیر بهبود می‌بخشند، بلکه افزودن محتوا برای کاربران رو فوق العاده ساده تر می‌کنند.

۲.۹. قالب

توسعه دهنده‌گان قالب‌ها را جهت نمایش عناصر ساختار با تفاوت‌هایی که خواهان آن هستند، ایجاد می‌کنند.

۲.۱۰. استفاده از پرتال در کنترل پنل

قسمت Portal از کنترل پنل برای اغلب وظایف مدیریتی استفاده می‌شود. شما یک واسط برای ایجاد و نگهداری موارد زیر خواهید یافت:

- کاربران
- سازمان‌ها
- انجمن‌ها
- گروه‌های کاربری
- نقش‌ها

علاوه بر آن، این به شما اجازه می‌دهد تا تنظیمات سرور بسیاری از قبیل موارد زیر انجام دهید:

- Password Policies
- Authentication options, including Single Sign-On and LDAP integration
- Default User Associations
- Reserved Screen Names
- Mail Host Names

- Email Notifications

شما می‌توانید از قسمت Portal از کنترل پنل برای ایجاد ساختار پرтал، پیاده سازی امنیت، و مدیریت کاربران را استفاده کنید. به این نکته توجه کنید که فقط کاربرانی با نقش مدیر، یک نقش محدود شده در پرтал، مجوز دیدن این بخش از کنترل پنل را دارا هستند. شما البته می‌توانید مجوزهایی به یک یا بخش‌های بیشتری که خودتان ایجاد کردید، اعطا کنید.

فصل سوم

مدیریت محتوای وب در پرتابل لایفری

۳. مدیریت محتوای وب چیست؟

مدیریت محتوای وب یک سیستم است که به کاربران غیر تکنیکی اجازه می‌دهد تا محتوا را بدون داشتن دانش پیشرفته ای از تکنولوژی وب یا هیچ کدام یک از انواع برنامه نویسی، به وب انتشار دهند. در حقیقت شما به این وسیله می‌توانید به راحتی محتوایی را ایجاد، ویرایش یا حذف نمایید. اما نیاز است تا در ابتدا کاران تکنیکی شما قالب‌هایی را جهت استفاده تولید نمایند تا در مراحل بعدی دیگر کاربران از این قالب‌ها جهت افزودن محتوا بهره ببرند.

با مدیریت محتوای وب لایفری شما قادر به ایجاد، ویرایش، آفلاین، انتشار، و بهبود محتوا به آسانی هستید تا زمانی که استفاده از ابزارهای قدرتمند تر را فرا بگیرید. مدیریت محتوای وب لایفری تغییرات سایت را برای کاربر نهایی موثر و آسان می‌سازد، و این در مقابل انجام آن در یک سایت بر پایه HTML می‌باشد. برخی از شیوه‌هایی که مدیریت محتوای وب لایفری این امکان را فراهم می‌سازد به شرح زیر است:

* یکبار نصب کنید، کاربران غیر تکنیکی می‌توانند سایت را مدیریت کنند.

* سیستم مجوزهای دقیق لایفری مراقب است تا محتوا به دست کاربران مناسب برسد.

* برای مدیریت سایت، به هیچ برنامه نویسی نیاز نیست.

- * محتوا می‌تواند به صورت آفلاین ویرایش شود.
- * محتوا می‌تواند از میان یک گردش کاری عبور کند.
- * محتوا می‌تواند طبق یک زمان بندی انتشار یابد.
- * مدیریت محتوای وب با سرویس‌های لایفری یکپارچه گشته، بنابراین توسعه دهنده‌گان قالب‌ها می‌توانند از آن‌ها برای درخواست از داده‌های ذخیره شده در محل دیگری از لایفری بهره ببرند.

۳.۱. ویرایش محتوا

هنگامی که یک محتوا نمایش داده شد، شما قادر خواهید بود تا محتوا را به طور مستقیم از پورتلت نمایش محتوای وب ویرایش کرده و یا از طریق کنترل پنل این کار را انجام دهید. به منظور ویرایش از پورتلت نمایش محتوای وب، گزینه ویرایش را از گوشه پورتلت انتخاب کنید.

۳.۲. ویرایش یک ساختار

در کنترل پنل از قسمت محتوای وب می‌توان یک ساختار از پیش ایجاد شده را ویرایش نمود. ویرایش یک ساختار کاری آسان است.

محتوا و وب

Qom Control Panel

فایلها ساختارها Web Content

آخر فیدز فایلها (های) زیر

انطاق با تمام فیلد(های) زیر

نام شناسه حذف

اصافه کردن ساختار احراز های دسترسی

حذف

| | نام | شناسه | حذف |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------------|
| اعمال | ساختار سینما | 13084 | <input type="checkbox"/> |
| ویرایش | ساختار خود | 13086 | <input type="checkbox"/> |
| استفاده از مقادیر پیش فرض | ساختار هوسیقه | 13797 | <input type="checkbox"/> |
| احراز های دسترسی | ساختار صدا | 13799 | <input type="checkbox"/> |
| کدی | | | |
| ویرایش محتوا | | | |
| ویرایش قالب | | | |
| اصافه کردن قالب | | | |
| مشاهده قالبها | | | |
| حذف | | | |

Showing 4 results

ادمین و رسانه بوك هارك نظويم تالاهای گفتگو ويلگاهها وکي (Knowledge Base (Admin) نظرسنجي فهرست نرم افزار بر جسبها دسته بندیها قوانین و سایل قابل حمل فعالیت اجتماعی

حساب من صفحات من وظایف گردش کارت من مطالب ارسالی من

نحوه ایجاد سایت صفحات سایت عضویت در سایت محتوا اخبار

متوجه شد

محتوا و وب

ساختار سیما

شناسه 13084

نام (لارم) ساختار سیما

زبانهای دیگر (1)

وضعیت

زبانهای دیگر (0)

ساختار والد

انتخاب حذف

URL .68/c/journal/get_structure?groupId=12933&structureId=13084

WebDAV URL 2.220.120.68/api/secure/webdav/qom/journal/Structures/13084

ویرایش XML Schema Definition

دانلود راه اندازی ویرایشگر اضافه کردن سطر متن title

Repeatable Not Searchable

Repeatable Not Searchable Text Box sumerry

admin admin

حساب من

صفحات من

وظایف گردش کاری من

مطلوب ارسالی من

Qom

تنظیمات سایت

صفحات سایت

عضویت در سایت

محتوا اخیر

محتوا و وب

اسناد و رساله

پوک مارک

تفویج

تالارهای گفتگو

ویلگاهها

ویکی

(Knowledge Base (Admin

نظرسنجی

فهرست نرم افزار

بر جسبها

دسته بندیها

قوایین وسائل قابل حمل

فعالیت اجتماعی

لیست پویای دادهها

تنظیمات گردش کاری

از این قسمت شما می توانید تعیین کنید چه مواردی را تمایل دارید در ساختارتان به نمایش درآید.

ساختار والد حذف انسخ

URL
.68/c/journal/get_structure?groupId=12933&structureId=13084

WebDAV URL
2.220.120.68/api/secure/webdav/qom/journal/Structures/13084

XML Schema Definition ویرایش

اضافه کردن سطر دانلود راه اندازی ویرایشگر

| | | |
|---|---|---|
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | متن <input type="button" value="title"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | Text Box <input type="button" value="summary"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | (Text Area (HTML) <input type="button" value="content"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | متن <input type="button" value="date_of_product"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | متن <input type="button" value="from"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | متن <input type="button" value="number"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | تصویر <input type="button" value="image1"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | تصویر <input type="button" value="image2"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | تصویر <input type="button" value="image3"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | تصویر <input type="button" value="image4"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | تصویر <input type="button" value="image5"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | تصویر <input type="button" value="other_images"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | متن <input type="button" value="image_width"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | متن <input type="button" value="image_height"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | اسناد و رساله <input type="button" value="video"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | متن <input type="button" value="video_width"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | متن <input type="button" value="video_height"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | اسناد و رساله <input type="button" value="image_snapshot"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | Multi-Selection List <input type="button" value="viewer"/> |
| ▼ ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable <input type="checkbox"/> | Not Searchable <input type="button" value="▼"/> | Text Box <input type="button" value="producers"/> |

انصراف Save and Edit Default Values Save and Continue ذخیره

از این قسمت شما همچنین می‌توانید تعیین کنید تا ساختار تان از چه ساختار والدی ارث بری انجام دهد.

۳.۳ صفحه مدیریت

چند راه برای مدیریت صفحات وجود دارد:
را ه اول از طریق انتخاب مدیریت (Management) از نوار مدیریت (Dockbar) و سپس انتخاب صفحه (page) می‌باشد.



همچنین می‌توان از کنترل پنل به دو طریق به این تنظیمات دست پیدا کرد.
راه دیگر انتخاب صفحات سایت از کنترل پنل می‌باشد.

The screenshot shows the Liferay Control Panel interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'صفحات عمومی' (General Pages), 'صفحات سایت' (Site Pages), 'admin admin's Personal Site', and 'Control Panel'. The main title 'صفحات سایت' (Site Pages) is highlighted in yellow. Below the title, the user 'admin admin' is shown. The page content area displays a 'New Page' form with fields for 'Title' (صفحه جدید), 'Content' (صفحته خصوصی), and 'Category' (صفحات عمومی). There are tabs for 'Mobile Devices' and 'Regular Browsers'. A preview window shows a 'Classic' theme with a sidebar containing 'Welcome' and 'Mobile Rule Groups'. Buttons for 'انصراف' (Cancel) and 'ذخیره' (Save) are visible. The bottom part of the screen shows a grid of thumbnail previews for other site pages.

در این قسمت می‌توان اقدام به ایجاد صفحات نیز نمود.

The screenshot shows the 'Pages' section of a CMS. A modal window titled 'اضافه کردن جدید' (Add New) is open. Inside, there is a form field for 'نام (لازم)' (Name) with the value 'Welcome'. A validation error message 'This field is required.' is displayed below it. To the right of the form, a sidebar lists various page types: شکل ظاهر (Appearance), JavaScript, مشترک (Shared), Rule Groups, and خبره (News). Below the sidebar are buttons for 'ذخیره' (Save) and 'انصراف' (Cancel).

به منظور ایجاد سریع یک صفحه می‌توانید از طریق نوار مدیریت و از قسمت صفحه و سپس با تعیین اینکه صفحه مورد نظر زیر صفحه کدام قسمت صفحه یا قسمت باشد، می‌توان صفحه جدیدی ایجاد نمود. برای اینکه صفحه زیر صفحه‌ی صفحه دیگر باشد باید صفحه والد را از قسمت راست انتخاب کرده و سپس اقدام به ایجاد صفحه نمود.

The screenshot shows the 'Pages' section after publishing a new page. The page 'Welcome' is listed in the main area. The details for this page are shown in a modal window titled 'تنظیمات صفحه' (Page Settings). The settings include:


- جزیبات** (Properties):
 - نام (لازم): Welcome
 - HTML Title: Welcome
 - URL ساده: http://62.220.120.68/web/joebloggs/home/
 - نوع: برترت
- SEO**:
 - شکل، ظاهری
 - لایه نمایش
 - JavaScript
 - فایل سفارشی
 - بینو
- Mobile Rule Groups**

At the bottom of the screen, a status bar displays: 'admin در sedavezendeq.mp3' and 'Go to Folder'.


سپس صفحه شما به صورت فوری آماده بهره برداری خواهد بود.

۳.۴ ورود/صدور صفحه

هنگامی که شما صفات خود را با تنظیمات مورد نظر خود ایجاد کردید می‌توانید از این صفحات فایل آرشیو لایفری (LAR) تهیه نمایید. در همان قسمت قبل با مراجعه به قسمت صدور، تنظیمات مورد نظر خود برای ذخیره در فایل آرشیوی لایفری انتخاب کرده تا نسخه‌ای از این موارد در محلی مناسب داشته باشد.



عملیات ورود صفحه باید از کنترل پنل و از قسمت صفحات سایت با انتخاب زبانه ورود امکان پذیر است.



۳.۵. مفهوم صفحات عمومی و خصوصی

گروه های صفحات لایفری همواره به کاربران، سازمانها، یا انجمن ها مرتبط هستند؛ و حتی تحت یک سرپوش، صفحات خصوصی یک کاربر جزئی از یک انجمن خصوصی برای آن کاربر است.

تمامی مجموعه های صفحات به دو گروه تفکیک می شوند: صفحات عمومی و صفحات خصوصی. صفحات عمومی، به طور پیش فرض، برای هر کسی در دسترس است، حتی کسانی که به پرتال وارد نشده اند.

صفحات خصوصی، به طور پیش فرض، تنها برای کاربرانی که به سازمان یا انجمنی صفحات به آنها تعلق داشته باشند در دسترس می باشد. این بدان معنی است که صفحات خصوصی سازمان تنها به وسیله اعضا سازمان قابل مشاهده است. زبانه های صفحات عمومی و خصوصی رابطی (interface) یکسان دارند.

۳.۶. پورتلتها

افزودن پورتلت به یک صفحه آسان است. برای این کار، به طور مثال افزودن پورتلت ویکی، دستورالعمل زیر را دنبال کنید:


- ۱) در نوار مدیریت در قسمت اضافه کردن و سپس از این منو به بیشتر... بروید.




۲) سپس از منوی باز شده یا به طور مستقیم با دانستن محل قرار گیری پورتلت آن را انتخاب کرده و یا با تایپ کردن نام آن در محل جستجو پورتلت مورد نظر را پیدا کرد.



۳) حال می‌توان پورتلت را از این منو انتخاب کرده و تا محل مورد نظر در صفحه جاری کشید.




۴) اکنون پورتلت ویکی به صفحه جاری در محل مورد نظر افزوده شده است. حال می‌توان با کشیدن پورتلت ویکی محلی جدید برای آن تعیین نمود.



۳.۷ یا چیدمان Layout


هر گروهی هر دو مجموعه چیدمان خصوصی و عمومی مرتبط را دارا است. بنابراین (به صورت تئوری)، هر گروهی هردوی وب سایت خصوصی و عمومی را دارا است. تنها کاربرانی که نقش "Power User" را دارا هستند اجازه ایجاد یا تغییر چیدمان های پرتال را دارند. نام چیدمان پیش فرض کاربر "Home" یا خانه است.





۳.۸. افزودن لینک به هدر پورتلت

در زبانه تم قابلیت دیگری نیز تعییه شده است. این قابلیت مربوط به افزودن تعدادی لینک به هدر یک پورتلت است.



برای افزودن تعدادی لینک به هدر هر پورتلت لازم است تا از زبانه تمها یک لینک برای نام درج شده در بالای پورتلت، و همچنین یک تصویر برای نمایش در آن محل مشخص کرد. نکته مهم در ایجاد این لینکها آن است که هر سه فیلد لینک، تصویر و نام باید دارای مقدار باشد. این مقدار در صورت عدم نیاز به نمایش تصویر می‌تواند به صورت «بدون تصویر» پر شود.

۳.۹. ایجاد سایت و پرتال

برای ایجاد یک سایت ابتدا باید در کنترل پنل از قسمت پرتال وارد «سایت‌ها» شد.



از این محل می‌توان به مشاهده سایتها موجود (در صورت دارا بودن نقش لازم مدیریتی) پرداخته، همچنین می‌توان اقدام به ایجاد سایت نیز نمود.

| | Tags | درخواست‌های در انتظار | فعال | Members | نوع | نام |
|--|------|-----------------------|------|-------------------|----------|--|
| | | | بله | اضافه کردن سازمان | شخصی | 7Cogs, Inc متعلق به سازمان از نوع |
| | | | بله | Users 5 | یاز کردن | IRIB Provinces Portal |
| | | | بله | User 1 | یاز کردن | Qom |

Showing 3 results

در صورتی که سایت مورد نظر نیاز به قالب جدید نداشته باشد می‌توان از قالبها موجود برای سایت استفاده کرد. در غیر این صورت می‌توان سایت خالی ایجاد کرده و یا قالبی جدید برای سایت ایجاد کرده و از آن استفاده نمود.

برای هر سایت ایجاد شده عملیات مدیریت مشخصی تعریف شده که در شکل زیر مشاهده می‌گردد.

برای ایجاد یک نمونه پرتال از قسمت زیر می توان اقدام کرد.

و سپس از صفحه ظاهر شده گزینه مربوط به اضافه کردن یک نمونه پرتال در دسترس خواهد بود.

| فعال | حداکثر # کاربر | # کاربر | دومین ایمیل | Virtual Host | Web ID | شناسه نمونه |
|------|----------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| بله | نامحدود | 5 | liferay.com | localhost | liferay.com | 1 |

Showing 1 result

۳.۱۰. محتوا (content):

در مورد محتوا دو بخش نیاز به بیان دارد. ابتدا بخش افزودن انواع محتوا و سپس انواع نمایش محتوا های گوناگون.

- افزودن محتوا:

در ابتدا لازم است تا نحوه افزودن اسناد و رسانه جهت استفاده در محتوای صفحات سایت بیان شود.

The screenshot shows the Qom Control Panel interface. The main title is "Archives and News". On the left, there's a grid of six items, each with a preview icon and a file name: "OpenSocial Gadgets", "image", "film", "عکس های تم پرتابل", "media", and "Theme-header". A message above the grid says: "دسترسی به این فایل‌ها از طریق لینکی ممکن نیست." (Access to these files is not possible via links). The right side features a sidebar with various menu items like "User Accounts", "Pages", "Contracts", etc., with "Archives and News" being the selected item. At the bottom, there are navigation controls: page number (1), total pages (1 of 1), total items (Total 6), and a dropdown for item count (20).

همان‌طور که در تصویر نمایش داده شده است، بخش اسناد و رسانه وظیفه نگهداری و دسته‌بندی انواع موارد نیاز جهت محتوای سایت اعم از عکس، فیلم، فایل‌های نوشتاری و... را در خود نگه داشته تا کاربر بر حسب نقش مناسب بتواند از آن محتوا در بخش‌های مورد نیاز در سایت خود از آن‌ها استفاده نماید.

با انتخاب گزینه مربوطه منویی به شکل زیر نمایش داده می‌شود.



در این مرحله به منظور ایجاد پوشه می‌توان از گزینه «پوشه» استفاده نمود.

همچنین برای افزودن محتوای مختلف می‌توان از گزینه «نوع اسناد» استفاده کرد. پس از انتخاب این گزینه صفحه زیر جهت انتخاب محتوای مورد نظر باز خواهد شد.



جهت افزودن محتوا لازم است تا برای آن یک ساختار و یک قالب جهت تعیین نحوه ایجاد و سپس نمایش آن محتوا انتخاب کرد.

۳.۱۱. ساختار

ساختارها به عنوان شالوده اصلی برای محتوای وب هستند. آن‌ها هستند که تعیین می‌کنند که چه فیلدهایی برای ایجاد یک آیتم باید به کاربر نمایش داده شود. ساختارها نه فقط قابلیت مدیریت را برای شما به عنوان مدیر بهبود می‌بخشند، بلکه افزودن محتوا برای کاربران رو فوق العاده ساده تر می‌کنند.

۳.۱۲. قالب

توسعه دهنده‌گان قالب‌ها را جهت نمایش عناصر ساختار با تفاوت‌هایی که خواهان آن هستند، ایجاد می‌کنند.

حال می‌توان به افزودن محتوا پرداخت.

The screenshot shows the 'Web Content' tab selected in the 'Content' section of the Qom Control Panel. A new template is being created with the following details:

- Title: محتوا
- Description: شناسه
- URL: www.qom.com
- Type: محتوا

Buttons at the bottom include 'Search' (جستجو), 'Save' (ثبت)، and 'Cancel' (انصراف).

در این قسمت، مطابق تصویر فوق، امکان دسترسی به ساختارها و قالب‌ها فراهم شده است.

The screenshot shows the 'Templates' section of the Qom Control Panel. A list of templates is displayed:

| نام | شناسه | عملیات |
|-------------|-------|--------|
| ساختار سیما | 13084 | |

Buttons at the top include 'Search' (جستجو), 'Add' (اضافه کردن)، and 'Delete' (حذف). A sidebar on the right lists various system sections.

ساختارها

آخر فیدز قالب‌ها ساختارها Web Content

انطباق با فیلد(های) زیر تمام

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| توضیح | نام | شناسه | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="جستجو"/> |

» پايه اضافه کردن ساختار اجازه های دسترسی

| | توضیح | نام | شناسه | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------|--------------------------|
| <input type="button" value="اعمال"/> | <input type="text"/> | ساختار سینما | 13084 | <input type="checkbox"/> |

موارد افزوده شده بعد از انتخاب گزینه پیشرفتہ از قسمت قبل

قالب‌ها نیز عملیاتی مانند ساختارها دارند.

محفوای وب Control Panel

انطباق با فیلد(های) زیر تمام

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| توضیح | نام | شناسه | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="جستجو"/> |

» پايه اضافه کردن قالب اجازه های دسترسی

| | توضیح | نام | شناسه | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| <input type="button" value="اعمال"/> | <input type="text"/> | قالب خبر | 13088 | <input type="checkbox"/> |

قالب‌ها

بعد از ایجاد ساختار مناسب و تخصیص یک قالب به ساختار، می‌توان یک محتوای جدیدی افزود.

محتوای وب

نام فیلد (های زیر) را انتخاب کنید

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| توضیح | عنوان | شناسه |
| وضعیت | نوع | محتوای |
| <input type="button" value="▼"/> | <input type="button" value="▼"/> | <input type="button" value="جستجو"/> |

» پایه

افزونه های دسترسی اضافه کردن

قطع عضویت

ویرایش محتوا

حذف

انقضایا

Showing 1 - 20 of 94 results

| عنوان | شناسه |
|------------------------------|-------|
| پخشش، آنده میدا | 19751 |
| تائید شد | |
| تائید | |
| ساختار صدا عمومی (Global) | |
| وضعیت | |
| ساختار صدا | |
| ساختار سیما عمومی (Global) | |
| ساختار سیما | |
| ساختار خبر عمومی (Global) | |
| ساختار خبر | |
| ویرایش محتوا | |

آیتم در هر صفحه 20 از 5 صفحه اولین آخرين

پس از انتخاب ساختاری که از پیش ایجاد شده است، می توان اقدام به پر نمودن فیلدهای قرار داده شده در آن محتوا، جهت ثبت و نمایش نمود.



عملیات اصلی روی محتوا جهت ایجاد آن از منوی سمت راست این صفحه قابل دسترسی است.

برخی از عملیات مهم‌تر در زیر نمایش داده شده است.



قرار دادن خلاصه و تصویر جهت پیش نمایش در پورتلت مربوطه

محتواي وب

نسخه: 0.0 | وضعیت: تایید شد

اچازه های دسترسی مشاهده تاریخچه

طبقه بندی

نوع

عمومی

(Global) تولیدات ویژه

انتخاب

(Global) خبر

انتخاب

(Global) سیما

انتخاب

(Global) صدا

انتخاب

Tags

اضافه کردن

انتخاب

Suggestions

محتوا

خلاصه

طبقه بندی

Schedule

تاریخ نمایش

Related Assets

اچازه های دسترسی

فایل سفارشی

ذخیره پیش نویس

انتشار

انصراف

طبقه بندی مطلب و برچسب گذاری محتوا

محتوای وب

نسخه: 0.0 وضعیت: تایید شد

[بیش نمایش](#) [دانلود](#) [اجاره های دسترسی](#) [مشاهده تاریخچه](#)

Schedule

تاریخ نمایش

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | 7 | | 2 |
|--|--|--|---|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|-----|--|---|
| | | بعد از ظهر | | 53: | | 5 |
|--|--|------------|--|-----|--|---|

تاریخ انقضای

| | | | | | | |
|--|--|------|--|----|--|---|
| | | 1392 | | 10 | | 9 |
|--|--|------|--|----|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|-----|--|---|
| | | بعد از ظهر | | 25: | | 5 |
|--|--|------------|--|-----|--|---|

نهیجگاه به صورت خودگار هنگفتی نشود

تاریخ بازبینی

| | | | | | | |
|--|--|------|--|---|--|---|
| | | 1392 | | 7 | | 8 |
|--|--|------|--|---|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|-----|--|---|
| | | بعد از ظهر | | 25: | | 5 |
|--|--|------------|--|-----|--|---|

نهیجگاه هر روز نشود

[محتوای](#)

[خلاصه](#)

[طبقه نندی](#)

Schedule

[تاریخ نمایش](#)

[Related Assets](#)

[اجاره های دسترسی](#)

[فایل سفارشی](#)

[ذخیره بیش نویس](#)

[انتشار](#)

[انصراف](#)

تنظیم تاریخ نمایش و منقضی شدن محتوا

محتوا وی

بازگشت «




تنظیم مجوزهای کاربران در ارتباط با محتوا

• نمایش محتوا:

- ۱) با مراجعه به صفحه سایت مورد نظر، در قسمت نوار مدیریت (Dockbar) بر روی «نمایش دهنده محتوا وی» کلیک کرده تا پورتلت مربوطه در صفحه نمایش داده شود.






پورتلت نمایش دهنده محتوای وب (تم این مثال به رنگ قرمز تغییر داده شده است)



دسترسی به پیکربندی پورتلت نمایش محتوای وب




قابلیت‌های موجود در قسمت پیکربندی پورتلت نمایش دهنده محتوا و ب

همان‌طور که در تصویر فوق مشاهده است، قابلیت‌های جستجو در سایتها و همچنین قرار دادن مقاله یا محتوا با فرمت‌های مختلف جهت دانلود و دیگر تنظیمات محتوا و ب در این بخش در دسترس می‌باشد.


۲) پورتلت دیگری که جهت به نمایش گذاشتن محتوای وب و انتظار آن در صفحات سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد، پورتلت «ابزار انتشار» یا Asset Publisher می‌باشد.

با مراجعه به نوار مدیریت در صفحه سایت مورد نظر و لغزاندن ماوس روی زبانه «اضافه کردن»، گزینه «بیشتر...» را انتخاب کرده و با تایپ کردن نام پورتلت در قسمت جستجو، پورتلت ابزار انتشار ظاهر می‌گردد.


پس از انتخاب و کشیدن پورتلت ابزار انتشار به محل مورد نظر در صفحه سایت، می‌توان اقدام به تغییر پیکربندی جهت نحوه نمایش و محتوای نمایش نمود.



پورتلت ابزار انتشار



پیکربندی ابزار انتشار (قسمت اول)



پیکربندی ابزار انتشار (قسمت دوم)

در ادامه قسمت‌های مختلف پیکربندی پورتلت ابزار انتشار توضیح داده خواهد شد.



قسمت ۱


در این قسمت می‌توان با مراجعه به آرشیو/بازیابی تنظیمات اقدام به ذخیره و بازیابی تنظیمات جاری نمود و یا بازیابی تنظیماتی که پیش‌تر برای یک محتوا صورت پذیرفته اقدام نمود.

در قسمت انتخاب ابزار می‌توان تعیین کرد که محتواها به صورت پویا به این پورتلت افزوده شود و یا به صورت دستی و با فرمان کاربر محتوا جهت نمایش به این پورتلت افزوده شود. در صورت انتخاب دستی برخی از تنظیمات که مختص حالت پویا است از دید کاربر پنهان می‌گردد.



قسمت ۲

در این قسمت می‌توان تعیین کرد که محتوا از کدام حوزه انتخاب گردد. به طور مثال در صورتی که دو سازمان و یا دو انجمن متفاوت وجود داشته باشد که هر یک دسته بندی‌های یکسانی داشته باشند، می‌توان تعیین نمود که یک دسته بندی از کدام یک از این دو سازمان یا انجمن برای انتشار در این پورتلت مد نظر می‌باشد.



قسمت ۳

در این قسمت می‌توان تعیین کرد که کدام یک از موارد موجود در این پورتل منتشر شوند.



قسمت ۴

در این قسمت با درج برچسب و تنظیم برخی فیلترها می‌توان محتواهای مشخصی با این خصوصیات را جدا کرده و در پورتل ابزار منتشر کرد.



قسمت ۵


در این قسمت می‌توان محتوا را بر اساس پارامترهای مختلف و گروه بندی‌های گوناگون نمایش داد.



قسمت ۶

در این قسمت شما می‌توانید نوع نمایش را متناسب با محتوایی که قصد انتشار آن را دارید انتخاب کرده و نتیجه را در پورتلت ابزار انتشار مشاهده نمایید.

ابزار انتشار؛ نوع نمایش: جدول



ابزار انتشار؛ نوع نمایش: لیست عنوان

A screenshot of a web page. At the top right, there is a green bar containing the Persian text "تولیدات وبزه" (Web Content). Below this, a toolbar features a green plus sign labeled "اضافه کردن مورد جدید" (Add New Item), a blue pencil icon, and a yellow star icon. The main content area has a header "تعزیه حضرت رقیه" (Condolence of Sayyida Ruqayya). Below the header is a thumbnail image of a landscape at sunset with three figures in the foreground. To the right of the thumbnail, there is a timestamp "۱۷:۱۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱" and a view count "۱۷ مشاهده". Below the thumbnail, there is a summary text in Persian: "تعزیه حضرت رقیه تعزیه حضرت رقیه حضرت رقیه دختر ۳ ساله امام جسین (ع) است که همراه پدر به کربلا می آید." At the bottom right of the content area, there is a link "< Read More".

ابزار انتشار؛ نوع نمایش: لیست خلاصه خبر | چپ چین

[اضافه کردن مورد جدید](#)[ویرایش](#)

تعزیه حضرت رقیه

تعزیه حضرت رقیه^{تعزیه حضرت رقیه} حضرت رقیه حضرت رقیه دختر 3 ساله امام حسین (ع) است که همراه پدر به کربلا می آید.

[«Read More](#)

17: ۱۲ ۱۳۹۱ / +۹ / ۳۱ مشاهده

ابزار انتشار؛ نوع نمایش: لیست خلاصه خبر | راست چین

اضافه کردن مورد جدید

تعزیه حضرت رقیه

نمایش



تعزیه حضرت رقیه

حضرت رقیه دختر 3 ساله امام حسین (ع) است که همراه بدر به کربلا می‌آید.

وقتی بدر به شهادت می‌رسد به اسارت برده می‌شوند و در راه به او مرتب تازیانه و سیلی می‌زنند و قدمی وارد شام می‌شوند آنها را در خزانه ای جای می‌دهند و برای آنها مردم صدقه می‌آورند. دختر 3 ساله آنقدر عصمه دوری بدر را دارد که از عمه خود زیب طلب بدر را می‌کن.

سر بدر را در تشتی گذاشته و پیش رقیه می‌آورند وقتی سر بدر را می‌بینند شروع به حرف زدن با پدر می‌کند و از رنج های کشیده در این اسارت می‌گوید و جان می‌دهد.

JW Player

تاریخ تولید: چهارشنبه، 15 آذر 1391، 13:01

17 فیلم مشاهده ۱۷:۱۲ ۱۳۹۱/۰۹/۳۱

ابزار انتشار؛ نوع نمایش: محتوای کامل

خبر رادیو گزارش تصویری گزارش ویژه تحلیل و تفسیر خبر RSS

رویدادهای مراکز اخبار

[اضافه کردن مورد جدید](#)

| تاریخ | عنوان |
|------------------|---|
| ۱۰:۰۹ ۱۳۹۱/۱۰/۳ | زندگی، بیش از آن دفتینها بعضی کوده است |
| ۱۲:۰۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | برنامه حامع بشگیری از الودگی شهوابی قم تدوین شود |
| ۱۳:۰۱ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | جلسه کارگروه بهداشت و سلامت شهرستان قم |
| ۱۲:۴۴ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | برگزاری مراسم سوگواری در سوت مراجعت تقدیر |
| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ارسال مقاله به کنگره بن‌المللی پیوست نگاری فرهنگی |
| ۱۲:۴۶ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ارائه دستگاه مدرج استاندارد و مجهز به سیستم های حفظ |

ttt
 kholasa
 « مشاهده »

ابزار انتشار؛ نوع نمایش: محتوای ویژه

صدا پخش زنده جدول پخش آرشیو RSS

[اضافه کردن مورد جدید](#)

لالایی

لالایی برنامه لالایی برنامه مختص خردسالان می باشد که با ساختار جدید از ۱۴ فرودین در ساعت ۲۱:۴۵ از صدای استانی مرکز قم پخش می شود، در این برنامه، قصه گوی مهریان، قصه های کودکانه و جذاب در جمع کودکان و خردسالان بازگو می کند. Loading the player...
چهارشنبه... مشاهده



< >

(باز کردن در صفحه جدید) RSS

ابزار انتشار؛ نوع نمایش: اسلاید شو ۳



ابزار انتشار؛ نوع نمایش: اسلاید شو ۱

نمایشگاه غنجه های خونین
نمایشگاه غنجه های خونین - نمایشگاه غنجه های خونین ۱۳۹۱ این
نمایشگاه در ایام محرم توسط هشت عالی اصغر در روستای باقر آباد پخش
جعفر آباد استان قم، ایجاد می شود.

ابزار انتشار؛ نوع نمایش: اسلاید شو ۲



ابزار انتشار؛ نوع نمایش: لیست دسته بنده عکس و عنوان



ابزار انتشار؛ نوع نمایش: لیست عنوان و عکس

نمازه هاک خبر

RSS

برنامه جامع پیشگیری از آلودگی هوای قم تدوین شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان مشکل آلودگی هوای شهرهای بزرگ و اثرات و تبعات سنگین و جبران ناچیز آن به زندگی مردم، تدوین برنامه جامع پیشگیری از آلودگی هوای شهر قم را ضروری دانست.

[مشاهده](#)



< >

ابزار انتشار؛ نوع نمایش: اسلاید شوی خبر

تولیدات ویژه

RSS

تذکرۀ حضرت رقیه

۱۷:۱۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۱۹ مشاهده

تذکرۀ حضرت رقیه تعریف‌بازی حضرت رقیه حضرت رقیه حضرت رقیه دختر ۳ ساله امام حسین (ع) است که همراه پدر به کربلا می‌آید.

[Read More](#)



ابزار انتشار؛ نوع نمایش: اخبار صدا - سیما

اصافه کردن مورد جدید




زندگی بشت آواز...

۱۰:۰۹ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷




ابزار انتشار؛ نوع نمایش: اسلاید شوی صدا - سیما



قسمت ۷

از این قسمت می‌توان نحوه نمایش محتوا را از نظر تعداد کلمات در خلاصه، مقدار محتوا در پورتلت، حداکثر آیتم برای نمایش، نوع صفحه گذاری، تنظیمات خاص ابزار انتشار، گذاشتن محتوا به صورتی از اسناد نوشتاری، و نوع نمایش و موقعیت نمایش، تعیین نمود.



قسمت ۸


در این قسمت متادیتا های مورد نظر را جهت نمایش در محتوا انتخاب نموده و همچنین محل قرار گیری بر حسب اولویت انتخاب می گردد.


همچنین از قسمت RSS می توان قابلیت اشتراک RSS را برای این پورتلت جهت مشترک شدن افراد با سطوح دسترسی مختلف تعیین نمود.

در انتهای با کلیک بر روی ذخیره تغییرات برای پورتلت ابزار انتشار ذخیره می گردد.

۳.۱۳. شکل ظاهری یا Look and Feel


- ۱) همان طور که پیشتر نیز توضیح داده شد، در قسمت تنظیمات صفحه برای یک صفحه خاص قسمتی به نام شکل ظاهری وجود دارد.






۲) هر پورتلت نیز دارای یک شکل ظاهری می‌باشد.





از این قسمت می‌توان مواردی همچون پیکربندی پرتلت، استایل متن، حالت پس زمینه، طرح‌های حاشیه، کناره‌ها و حاشیه‌ها، طراحی پیشرفته، استایل نمایشی در مرورگر های وسایل قابل حمل و تم پرتلت را تنظیم کرد.



در قسمت پیکربندی پرتلت می‌توان عنوان پرتلت نمایش داده شده در صفحه سایت را تعیین نمود. همچنین می‌توان تعیین کرد در هر زبان مشخص، پرتلت دارای چه عنوانی باشد. در صورتی که گزینه نمایش مزها بدون علامت باشد پرتلت به شکل زیر نمایش داده خواهد شد.



همان طور که در تصویر فوق مشخص است، پورتلت بدون در نظر گرفتن خطوط حاشیه و رنگ‌ها نمایش داده شده است.

در تصویر زیر بخش دیگری از این زبانه مشخص شده است.

با انتخاب بخش مورد نظر از منوی آبشاری در صورت کلیک روی عنوان پورتلت، کاربر به این قسمت از سایت انتقال داده می‌شود. به عبارت دیگر عنوان پورتلت حاوی لینک بخشی از سایت می‌گردد که شما در این منو آن را انتخاب می‌کنید.


در زبانه بعدی می‌توان استایل مربوط به متن محتوای پورتلت قابل تنظیم است.



انتخاب قلم



انتخاب ارتفاع و فاصله حروف و کلمات



انتخاب رنگ




انتخاب تراز بندی و حالت خاص برای متن


زبانه بعدی مربوط به انتخاب رنگ پس زمینه پورتلت می‌باشد.




از زبانه طرح‌های حاشیه شما قادر خواهید بود تا تنظیمات عمومی را برای حاشیه‌های پورتلت خود در نظر بگیرید. همچنین با غیر فعال کردن تیک‌های هر یک از ۳ قسمت می‌توانید تنظیمات خود را برای عرض، طرح و رنگ حاشیه‌ها (border styles) در نظر داشته باشید.



زبانه بعد قابلیتی جهت تنظیم فاصله‌ها و حاشیه‌ها در اختیار می‌گذارد.



شما می‌توانید از این قسمت فاصله خارجی و داخلی پورتلت را تعیین کنید (margin و padding). همچنین با تیک دار کردن گزینه‌های مربوطه می‌توانید از تنظیمات کلی برای این قسمت استفاده نمایید.
در زبانه بعد شما می‌توانید اقدام به اعمال طراحی پیشرفته مورد نظر خود برای این پورتلت نمایید.



همچنین شما می‌توانید از دو لینک زیر قسمت وارد کردن کد، اقدام به وارد کردن خودکار قسمتی از کد نمایید تا کار شما برای اضافه کردن طراحی پیشرفته برای این پورتلت یا همگی پورتلتها از این نوع، آسان گردد.

در صورتی که تیک پایین زبانه را بزنید شما می‌توانید به صورت پویا تغییرات خود را در پورتلت ببینید.

در قسمت بالایی این زبانه شناسه پورتلت در لایفری نمایش داده شده است. نیاز شما به این شناسه زمانی محسوس خواهد بود که بخواهید در کلاس‌های CSS مربوط به یک پورتلت خاص دنبال استایل‌های آن پورتلت گشته و مواردی را طبق میل خود تغییر دهید.

زبانه بعدی جهت نمایش سایت در دستگاه‌های WAP بکار بردہ می‌شود. شما می‌توانید از این قسمت تعیین کنید که این پورتلت در این‌گونه دستگاه‌ها چه نامی داشته و وضعیت ابتدایی پنجره آن به چه ترتیبی باشد.



زبانه بعدی مربوط به تم پورتلت می‌باشد.

تازه های تولید سیما

شکل ظاهری

پیکربندی پورتلت

Themes سبز

| نام | تصویر | لینک |
|-----------|-----------------------|--------------------------|
| بخش زنده | lc3d-80c2fea70bfc56fa | ims://77.36.237.6:8080 |
| جدول بخش | lf6-b7a5-825935de0263 | //qom.rib.ir/tv/schedule |
| فرکانس | 103-8ebe-128f6126b1b7 | qom.rib.ir/tv/frequence |
| جذب ایده | 374-b9e7-4d8c174af696 | ient/artforms/?formid=2 |
| آرشیو کلی | 34d-ac65-3ae54e78679f | //qom.rib.ir/tv/archive |
| RSS | 364-a8c9-9cbd75330c1a | ?ability=cacheLevelPage |


باگ سازی

ذخیره

...

پس از وارد شدن به شکل ظاهری یک پورتلت از صفحه باز شده داخل زبانه تمها تنظیماتی قابل اعمال است. از این قسمت رنگ سربرگ پورتلت قابل انتخاب است (در تصویر فوق سبز).


در زبانه تم قابلیت دیگری نیز تعییه شده است. این قابلیت مربوط به افزودن تعدادی لینک به هدر یک پورتلت است.



برای افزودن تعدادی لینک به هدر هر پورتلت لازم است تا از زبانه تم‌ها یک لینک برای نام درج شده در بالای پورتلت، و همچنین یک تصویر برای نمایش در آن محل مشخص کرد. نکته مهم در ایجاد این لینک‌ها آن است که هر سه فیلد لینک، تصویر و نام باید دارای مقدار باشد. این مقدار در صورت عدم نیاز به نمایش تصویر می‌تواند به صورت «بدون تصویر» پر شود.

۳.۱۴ تنظیمات

با مراجعه به نوار مدیریت و سپس بخش تنظیمات صفحه زیر نمایش داده می‌شود. راه دیگر مراجعه از طریق تنظیمات سایت از کنترل می‌باشد.



The screenshot displays the administrative interface for the Qom website. On the left, a sidebar menu lists various management options: صفحه (Page), تغییر لایه نمایش (Change View Layer), سفارشی سازی‌های صفحه (Page Customization), ذخیره تنظیمات (Save Settings), صفحه‌های سایت (Website Pages), ویرایش تنظیمات سایت (Edit Site Settings), اعضا (Members), and ویرایش صفحه (Edit Page). The main content area shows the website's header with the logo 'Mediasite Qom' and the URL 'HTTP://QOM.IRIB.IR'. Below the header, there are several navigation links: RSS, بخش زنده (Live Section), جذب ایده (Idea Attraction), آرشیو کلی (General Archive), فرکانس (Frequency), جدول بخش (Section Schedule), آرشیو (Archive), and سیما (Cinema). A green button labeled 'سبک' (Simple) is visible. The right side of the interface features a 'Search Engine Optimization' (SEO) panel with sections for 'اطلاعات یا به' (Information for), 'جزئیات' (Details), 'طبقه بندی' (Classification), 'Site URL' (Site URL), 'ویرایش قاب' (Edit Cap), 'نقشه سایت' (Site Map), 'Robots', 'بیشتر' (More), 'ویرایش آفلاین' (Offline Edit), and 'تحلیل' (Analysis). The bottom of the interface includes buttons for 'انصراف' (Cancel) and 'ذخیره' (Save).

در این قسمت شما می‌توانید ابزارهای قدرتمندی را مشاهده کنید.

.۳.۱۵ میزبان مجازی یا Virtual host

شما با اتصال یک نام دامنه به یک انجمن یا سازمان تجربه بهتری به لحاظ ناوبری و پیمایش صفحات به کاربران خود خواهید داد.



این قسمت این امکان را به شما می‌دهد تا برای انجمن خود یک نام دامنه انتخاب کنید. این قسمت می‌تواند شامل یک نام دامنه کامل و یا یک زیر دامنه باشد. این قسمت همچنین این امکان را به شما می‌دهد تا تعدادی سایت را به صورت انجمن‌های جداگانه روی سرور لایفری میزبانی کنید.

.۳.۱۶ لوگو

اگر شما بخواهید از لوگوی خودتان برای انجمن یا سازمان خاصی استفاده کنید، شما می‌توانید از یک لوگوی فرعی در این قسمت استفاده کنید. جهت افزودن یک لوگوی سفارشی، زبانه لوگو را از قسمت قبل انتخاب کرده، سپس به جای که لوگو شما قرار داده رفته و آن را انتخاب نمایید. دقت کنید که لوگوی شما فضای بالای گوشه چپ تمی که شما برای سایتتان استفاده می‌کنید، را پر کند.

.۳.۱۷ نقشه سایت یا site map

زبانه دیگر در این قسمت نقشه سایت است. این زبانه این امکان را به شما می‌دهد تا نقشه ای از سایتتان تولید کرده تا سایت خود را برای موتورهای جستجو بهینه نمایید.

بروکل نقشه سایت به موتورهای جستجو ساختار وسایت (نقشه سایت) را اعلام می کند. See <http://www.sitemaps.org> (بار کردن در صفحه جدید)

| صفحات خصوصی | صفحات عمومی |
|--|--|
| ارسال اطلاعات نقشه سایت به براک تماشی، به: | ارسال اطلاعات نقشه سایت به براک تماشی، به: |
| • Google (بار کردن در صفحه جدید) | • Google (بار کردن در صفحه جدید) |
| • Yahoo (بار کردن در صفحه جدید) | • Yahoo (بار به ورد) |

اطلاعات پایه

جنبشی
طبقه بندی
Site URL
ویرایش، قالب

Search Engine Optimization

نقشه سایت

Robots

بینش فقه
ویرایش آفلاین
تحلیلگر

ذخیره

انصراف

زبانه نقشه سایت از پروتکل نقشه سایت که یک پروتکلی است که کمک می کند تا موتورهای جستجو بتوانند به درستی وارد سایت شما شده و تمامی اطلاعات مورد نظر خود را اندیس گذاری نمایند. شما می توانید سایت خود را به یاهو یا گوگل انتشار دهید، و اندیس های جستجوی آنها از نقشه سایت به منظور اندیس گذاری سایت شما بهره خواهند بردا.

پرتال لایفری این موضوع را برای مدیران به وسیله تولید خودکار فایل XML نقشه سایت برای تمامی صفحات عمومی وب سایتها آسان می سازد.

با کلیک روی هر یک از لینک های موتور جستجو، نقشه سایت به آنها فرستاده خواهد شد. این کار تنها یکبار برای هر سازمان یا انجمن ضرورت خواهد داشت. موتورهای جستجو به طور متناوب با اولین درخواست شما وارد نقشه سایت شما خواهند شد.

.۳.۱۸. تحلیلگر

در همان قسمت (تنظیمات سایت از کنترل پنل) بخشی به نام تحلیلگر وجود دارد.

Set the Google Analytics ID that will be used for this set of pages

Google Analytics ID

اطلاعات پایه

جذب

طبقه بندی

Site URL

ویرایش، قالب

Search Engine Optimization

نقشه سایت

Robots

پیش‌فرنگ

ویرایش آفلاین

تحلیلگر

انصراف

ذخیره

این قسمت این امکان را به شما می‌دهد تا صفحات خود را با تحلیلگر گوگل (Google Analytics) یکپارچه سازید. Google Analytics یک سرویس رایگان جالبی است که اجازه می‌دهد تا تمامی انواع تحلیل‌های ترافیک سایت خود را مشاهده کنید. مواردی از قبیل: چه کسی بازدید کرده است، از چه مکانی بازدید کرده‌اند، و چه صفحاتی را اغلب مشاهده کرده‌اند.

۳.۱۹ ویرایش آفلاین یا Staging

ویرایش آفلاین یکی از ویژگی‌های اصلی CMS لایف‌ری است. مفهوم ویرایش آفلاین ساده است: شما نمی‌خواهید کاربرانتان تغییرات وب سایت شما را قبل از آنکه شما آن را اصلاح کنید ببینند.

ویرایش < IRIB Provinces Portal < تنظیمات سایت < IRIB Provinces Portal < Control Panel <

تنظیمات سایت

IRIB Provinces Portal

اطلاعات پایه

- جزئیات
- طبقه بندی
- Site URL
- ویرایش، قالب

Search Engine Optimization

- نقشه سایت
- Robots

پیشرفت

ویرایش آفلاین

تحلیلگر


انصراف

ذخیره

نوع ویرایش آفلاین

- فیج (selected)
- Local Live
- Remote Live

محیط ویرایش آفلاین لایفری این امکان را به شما می‌دهد تا تغییرات روی سایت خود را در بخشی ویژه از ویرایش آفلاین انجام داده، و سپس هنگامی که کار به اتمام رسید، تمامی سایت خود را برای کاربرانタン منتشر نمایید. در واقع با فعال نمودن این قسمت برای سایت خود می‌توانید پیش از انتشار یک پیش نمایش از سایت خود مشاهده کرده و در صورت تایید نهایی سایت شما برای مشاهده توسط کاربران انتشار یابد. این رویه در تصویر زیر نمایش داده شده است.



.۳.۲۰ ویرایش یک صفحه

در قسمت نوار مدیریت و سپس داخل قسمت تنظیمات صفحه موارد زیر قابل مقداردهی و ویرایش می‌باشند:

* تغییر نام صفحه

* وارد کردن یک کد HTML برای عنوان

* انتخاب نوع صفحه


* پنهان کردن صفحه از ناوبری تم

* تعریف یک URL مناسب برای صفحه

* انتخاب یک آیکن برای نمایش

* انتخاب یک فریم مقصد برای صفحه

* کپی کردن از یک صفحه موجود



همچنین در صورتی که یک توسعه دهنده باشد، شما قادر خواهید بود تا تگهای متای سفارشی یا جاوا اسکریپت را به صفحه وارد کنید. اگر روی دکمه مجوزها کلیک کنید، شما می‌توانید تعریف کنید که کدام کاربران، گروه‌ها، نقش‌ها، یا سازمان‌ها می‌توانند صفحه را ویرایش یا مشاهده نمایند.

۳.۲۱. مجوزهای صفحه

به طور پیش فرض صفحات عمومی متناسب با نامشان خواهند بود: عمومی. این صفحات توسط هر کسی می‌توانند مشاهده گردد؛ و صفحات خصوصی به معنای دقیق کلمه خصوصی هستند و از دید افرادی که عضو آن انجمن نباشند پنهان خواهند بود. اگر فردی به عضویت انجمن شما و یا عضوی از سازمان شما باشد، آن فرد می‌تواند تمامی صفحات خصوصی را ببیند. شما می‌توانید مجوزها را برای صفحات خاصی تغییر داده تا اینکه تنها کاربران مورد نظر بتوانند آن‌ها را مشاهده نمایند.

در اینجا آموزشی جهت ایجاد یک صفحه که تنها برای مدیران قابل رویت باشد قرار دارد:

۱) از طریق نوار مدیریت از قسمت «برو به» وارد کنترل پنل شوید.

۲) روی لینک صفحات سایت کلیک کنید.

۳) روی زبانه صفحات خصوصی کلیک کنید تا به بخش صفحات خصوصی بروید. یادتان باشد این صفحات به طور پیش فرض تنها برای اعضای انجمن یا سازمان قابل مشاهده می‌باشد.

۴) یک صفحه به نام تست ایجاد کنید.

۵) روی صفحه ای که ایجاد کردید کلیک کنید (تست از منوی سمت راست).

^۶) روی زبانه «اجازه های دسترسی» کلیک کنید.

۷) مجوز مشاهده را برای نقش مهمان در حالت انتخاب نشده قرار دهید.

۸) مجوز مشاهده و مجوز افزودن بحث را برای نقش عضو انجمن در حالت انتخاب نشده قرار دهید.

۹ روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

شما اکنون صفحه خصوصی به نام نست دارید که مجوزهای آن را به گونه ای سفارشی ساخته‌اید تا تنها برای مدیران انجمن قابل مشاهده باشد. هر کاربر دیگری که این نقش را به او بدهید نیز می‌تواند این صفحه را مشاهده کند. اما دیگر اعضا این انجمن قادر به مشاهده این صفحه نخواهند بود.

۳.۲۲ گردش کاری یا workflow

گردش کاری اساساً یک ترتیبی از گام‌های به متصل از پیش تعیین شده است. در CMS لایفری، گردش کاری جهت مدیریت ایجاد، اصلاحات، و انتشار محتوای وب طراحی شده است. شما می‌توانید یک گردش کاری را تنظیم کنید که محتوا نتواند بدون عبور از میان پروسه بهبود دهی که شما طراحی کرده‌اید انتشار یابد. در این شیوه، محتوا تنها بعد از بازبینی و بهبود اجازه انتشار می‌یابد.

موتور گردش کاری لایفری Kaelo Workflow نامیده می‌شود.

جهت فعال سازی گردش کاری برای محتوا وب، به کنترل پنل رفته و تنظیمات گردش کاری را انتخاب نمایید.

Showing 7 results

آخرین آگهیها

بعدی

اولین آگهیها

صفحه

از ۱ تا ۲۰ آیتم در هر صفحه

ذخیره

حربان کارگ می تواند برای هنایع زیر داخل برلت هاک مربوطه تنظیم گردد.

استاد و استاد رسانه

رکورد لیست اطلاعات بوسا

از این قسمت، یک گردش کاری را انتخاب کنید.

۴.۲.۳ تعریف گردش کاری برای محتوای وب

در این قسمت آموزشی جهت قرار دادن یک گردش کاری برای محتوا وب قرار داده می‌شود.

- ۱) به کنترل پنل رفته و تنظیمات گردش کاری را انتخاب کنید.
- ۲) از منوی آبشاری مقابله محتوای وب گزینه "single approve" را برگزینید. روی ذخیره کلیک کنید. توجه کنید که شما می‌توانید گردش کاری برای پورتلت‌های بسیاری از لایفری را اضافه کنید.

این تمام کاری بود که برای قرار دادن یک گرددش کاری برای محتوای وب نیاز است تا انجام شود. حال انتشار محتوا اندکی متفاوت خواهد شد. این تغییر به صورت تغییر یافتن دکمه انتشار به دکمه ثبت در پورتلت نمایش محتوای وب خواهد بود.